

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/189 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ երկարություն 1206 մմ, լայնություն 1054 մմ, բարձրություն 2044 մմ Բացօթյա մարզասարքերը պետք է ունենա ամուր կառուցվածք, որը պայմաններ է ապահովում բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի վնասելուց խուսափելու համար արտադրանքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար անկերների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի

անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում ջերմային եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների, քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի հիմքը հարթակից և թիթեղյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք է: Ամբողջ մարմինը միացված է 6x12 պողպատից պողպատե գամերով: Հիմքը բաղկացած է հարթակից և մարմնից: Հարթակը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Հարթակի չափերը ծովելուց հետո 765x260 մմ-ից . են: Հարթակն ունի բացվածքներ 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Հարթակի ընդհանուր բարձրությունը 125 մմ-ից . է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը 80 մմ-ից .: Կողերը ունեն անցքեր հարթակին ամրացնելու համար: Մարզասարքի նստատեղը հավաքվում է որպես թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ նստատեղերը: Նստատեղի մարմնի ճակատային մասում կա հենարան, որը բաղկացած է . 42 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի հաստությամբ և . 340 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին եռակցվում է . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը պատրաստված է Ս-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ բաց և թեքված . 123 աստիճանի անկյան տակ: Հավաքված հենարանը ունի . 447x266x340 մմ չափսեր: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք, . 2,5 մմ հաստությամբ,

ամրացվում են հենակետին՝ օգտագործելով գամեր: Հիմքը սահմանում է
 Նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Հիմքը ունի . 411x499x35 մմ չափսեր,
 Նստատեղի վերևում կա . 284 մմ երկարություն և . 35 մմ լայնություն, իսկ
 հետևի մասում . 477 մմ երկարություն և . 35 մմ լայնություն: Հիմքերը ունեն
 . 46 մմ տրամագծով անցքեր, 2 անցք: Հետևի մասում հիմքերին ամրացված
 է թիթեղից պատրաստված թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ: Մեջքի
 Նստատեղը բաց տուփի տեսքով թեքված կառույց է, չափսերը ծավելուց
 հետո՝ 844x170x40 մմ: Մարզասարքի պլաստմասե Նստատեղը պետք է
 պատրաստված լինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված
 եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով: Նստատեղի չափերը 269x330 մմ-ից .
 են 24,5 մմ-ից . բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման
 շառավիղը ստորինին անցնելիս 20 մմ է, ստորին եզրի կլորացման
 շառավիղը 3 մմ-ից .: Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի
 անկյուններում 30 մմ-ից . են: Նստատեղի առջևի մակերեսը ունի 0,5 մմ
 բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ/մաս/, որն ապահովում է
 օգտատիրոջ հարմարավետ և կայուն դիրքը մարզասարքի վրա: Նստատեղի
 դիզայնը ներառում է 4 M8 գայկաներ, որոնք ներկառուցված են Նստատեղի
 դիզայնի մեջ և ձուլվում են Նստատեղի արտադրության ընթացքում:
 Գայկաները տեղակայված են Նստատեղի լայնության և երկարության վրա,
 համապատասխանաբար, 133 և 164 մմ կենտրոնական հեռավորության
 վրա: Նստատեղի հակառակ կողմն ունի 3 մմ հաստությամբ ամրացնող
 կողիկներ: Բռնակը պատրաստված է պլաստիկից, բռնակի երկարությունը
 100 մմ-ից . է, ելուստների եզրագծի երկայնքով բռնակի արտաքին
 տրամագիծը 47 մմ-ից . է: Բռնակն ունի մոնտաժային անցք՝ . 40 մմ
 տրամագծով: Բռնակն ունի . 0,5 մմ բարձրությամբ ելուստներ, . 1,5 մմ
 շառավղով, որոնք տեղակայված են տրամագծի և երկարության երկայնքով
 ընդմիջումներով: Դրանք տեղադրվում են . 42 մմ տրամագծով օժանդակ
 խողովակի վրա: Նստատեղի ներքևի մասում ամրացված է հենարանի վրա
 բուֆեր: Բուֆերը պատրաստված է ռետինե խառնուրդից, ունի 170x40x75

մմ չափսեր, պատրաստված է B տառի տեսքով, նեղ եզրին ունի երկու անցք, անցքերի տրամագիծը 10 մմ-ից . Է: Բուֆերը ամրացված է նստատեղին և լրացուցիչ հենակետին, ինչը թույլ չի տալիս այն կոտրվել: Հավաքված նստատեղի ընդհանուր չափերը 525x310x971 մմ-ից . են: Թիթեղից և խողովակներից պատրաստված հավաքված հենարան: Հենարանը պատրաստված է տուփի տեսքով կառուցվածքի տեսքով: Մարմինը պատրաստված է . 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղից, թեքվելուց հետո . 560x376x127 մմ չափսերով: . 53 մմ տրամագծով և . 207 մմ երկարությամբ շրջանագծից պատրաստված երկու առանցք եռակցված են պատյանի ներսում: Առանցքները եռակցվում են առանցքների միջև . 280 մմ հեռավորության վրա՝ ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ . 97 աստիճան անկյան տակ: Առանցքին ամրացված է լծակ: Լծակը հիմնականում պատրաստված է . 48 մմ տրամագծով խողովակից, որի պատի հաստությունը . 3 մմ է, թեքված 90 աստիճանի անկյան տակ, . 76 մմ ճկման շառավղով: Չափերը ծռելուց հետո ., քան 874x239 մմ: Խողովակի կարճ ծայրը սեղմված է տրամագծի կեսին: . 60 մմ տրամագծով և . 8 մմ պատի հաստությամբ և . 136 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված թևը եռակցվում է խողովակի սեղմված ծայրին: . 26,8 մմ տրամագծով խողովակի երկու հատված, . 2,8 մմ պատի հաստություն և . 118 մմ երկարություն, եռակցվում են բռնակի ստորին մասում, խողովակի մի ծայրը սեղմվում է տրամագծի կեսին: Խողովակների հատվածները եռակցվում են առաջին բռնակի ստորին ծայրից . 342 մմ հեռավորության վրա, իսկ երկրորդը . 208 մմ հեռավորության վրա, հեռավորությունները տրվում են ծայրից մինչև խողովակների առանցքները: Մեխանիզմի բռնակը ռետինե մետաղյա թիթեղ է՝ . 6 մմ հաստությամբ, որը պատված է ռետինե խառնուրդով: Թերթիկը ունի . 22 մմ տրամագծով անցքեր՝ ռետինին ավելի լավ կպչելու համար: Հավաքված բռնակն ունի . 102x102x16 մմ չափսեր և ապահովված է . 26 մմ շառավղով խորշերով՝ ավելի հարմարավետ բռնելու համար: Բռնակը միացված է կարգավորող պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках			պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից՝ . 22 մմ տրամագծով և . 215 մմ երկարությամբ: Պտուտակի երկրորդ ծայրն ունի M8 չափի պարուրակավոր հատված՝ . 9 մմ երկարությամբ, որը միացված է ճշգրտման բռնակին: Պտուտակով շարժվում է պոլիամիդից պատրաստված շարժական պատյան՝ 43x47x43 մմ չափսերով: Շարժական մարմինն ունի . 12 մմ հաստությամբ դուրս ցցված մաս՝ ձողին միանալու համար . 6 մմ տրամագծով երկու անցքերով: Միացնող ձողը եռակցված կառույց է, որը պատրաստված է ալյուրից և երկու առանցքից, . 380x185x70 մմ չափսերով: Կապուղին պատրաստված է մետաղա թիթեղից՝ 2,5 մմ հաստությամբ, 380x47x70 մմ չափսերով: Այն ունի Ս-աձև պրոֆիլի տեսք, թեքված դարակներում կան անցքեր . 34 մմ տրամագծով, ալյուր եզրից . 25 մմ հեռավորության վրա, երկու կողմից: Առանցքների պատրաստված են . 34 մմ տրամագծով և . 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում ունի ակոսներ . 23 մմ երկարությամբ և . 33,5 մմ տրամագծով: Այս միացնող գավազանն ունի երկու եռակցված առանցք՝ համապատասխանաբար . 115 և 185 մմ երկարությամբ: Առանցքները գտնվում են առանցքների միջև . 330 մմ հեռավորության վրա: Ձողը . 3 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված մի մասն է, որը թեքված է Ս-աձև պրոֆիլի մեջ՝ ծավալած կողքերով: Նախագծի չափերը 70x50x1219 մմ-ից . են: Կռագած դարակների համար կողմերն ունեն թեքություններ դեպի ներս դեպի պրոֆիլը . 6 մմ հեռավորության վրա՝ . 70 աստիճանի անկյան տակ: Նախագծի դարակների վրա կա 12 անցք՝ 6,3 մմ տրամագծով, յուրաքանչյուր դարակի վրա՝ 6 անցք, որոնք տեղակայված են գծագրի երկու կողմերում: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Անկեր ծռված վիճակում՝ . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Անկերի ճկման շառավիղը 18 մմ-ից . է: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն
Номер лота	фирменное наименование	наименование производителя	Предлагаемый товар Технические характеристики
8	-	-	

			բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	---