

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԿՄ ՆՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՌՈՄՊԵՏՐՈԼ	ԱԻ-92-Կ5	Կ5	ՌՈՄՊԵՏՐՈԼ	բենզին, ռեգուլյար /կտրոններով/ Օկտանային թիվը որոշված` հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 91: Շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 81: Կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի: Խտությունը` 15 0C ջերմաստիճանում` 720-775 կգ/մ3: Ճծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ- ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի` արոմատիկ - 21%, օլեֆիններ - 21%, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի:

				<p>Օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ - 3 %, էթանոլ- 5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ- 10 %, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուտիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ օքսիդիչներ - 10 %:</p> <p>Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում):</p> <p>Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <p>Շառավիղ մինչև 7 կմ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՍ ԽՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ROMPETROL	AI-92-K5	K5	ROMPETROL	Бензин обычный /с талонами/ Октановое число по исследовательскому методу: не менее 91. По моторному методу: не менее 81. Содержание свинца: не более 5 мг/дм3. Плотность: при 15 0С: 720-775 кг/м3. Содержание серы: не более 10 мг/кг. Объемная доля углеводородов, не более: ароматических - 21%, олефинов - 21%, объемная доля бензола - не более 1%. Массовая доля кислорода - не более 2,7%. Объемная доля окислителей, не более: метанола - 3%, этанола - 5%, изопропилового

				<p>спирта - 10%, изобутилового спирта - 10%, третбутилового спирта - 7%, эфиров (С5 и выше) - 15%, прочих окислителей - 10%. Поставка по купону (применимо только при покупке в литрах). Безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с Постановлением Правительства РА № 2004 г. «Технический регламент топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный Постановлением № 1592-Н от 11 ноября. Дальность действия до 7 км</p>
--	--	--	--	---