

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/189 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Վենժու Խիմգջիաու	Վենժու Խիմգջիաու	Խաղային համալիրը նախատեսված է զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար՝ երեխաների ժամանցը և ներդաշնակ զարգացումը կազմակերպելու նպատակով: Համալիրը հնարավոր է օգտագործել ողջ տարին՝ ցանկացած կլիմայական պայմաններում: Համապատասխանում է օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով: Արտադրված է ISO 9001-2015-ի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերը ունեն հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված երեխաների համար անվտանգ օգտագործելու համար: Չափերը՝ 4400x4070x4120 մմ: Համալիրի բոլոր մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով՝ ջերմային մեթոդով: Փոշի էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և էսթետիկ տեսք: Նրբատախտակների մասերը ներկված են ակրիլային հիմքով ներկով և լաքապատված: Բոլոր ամրակները ցինկապատ են: Տեղադրումն իրականացվում է սյուների բետոնացմամբ: Խաղային համալիրը աշտարակի

տանիքը քանդվող կառույց է՝ տեղադրված համալիրի 4 հենաձողերի վրա: Տանիքի լանջերը (4 հատ) խոնավակայուն նրբատախտակից են FSF-ից՝ 9 մմ հաստությամբ, իսկ կողերը պատրաստված են խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ 15 մմ հաստությամբ: Աշտարակի տանիքի լանջերը և կողերը ներկված են եղանակային պայմաններին դիմացկուն ներկով: Տանիքի չափսերն հավաքված՝ 1570x1570x911 մմ: Աշտարակի հատակը պատրաստված է ջրակայուն և մաշվածակայուն FOF նրբատախտակից 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակի չափերն են՝ 900x900 մմ (+-10 մմ) քառակուսի: Աստիճանավանդակի չափերը 835x955x2010 մմ (+-20 մմ): Աստիճանների ճաղերը պատրաստված են առնվազն 32x2 մմ չափսերով և առնվազն 1500 մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից (բացված վիճակում): Խոնավակայուն նրբատախտակից, 18 մմ հաստությամբ, ադամանդած և կողային վահանակներ ամրացվում են պարուրած և միացումների միջոցով: Կողի պատերի ընդհանուր չափերը 915x1887 մմ-ից : Աստիճանները պատրաստված են ջրակայուն և մաշվածակայուն FOF նրբատախտակից, չափերը 150x610 մմ, հաստությունը՝ 15 մմ, հակասայթաքող ծածկով: Սահարանի թեքությունը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատե մեկ թերթից՝ 1,5 մմ հաստությամբ և 2440x495 մմ չափսերով: Սահարանը է ունի 1595 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և 530 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև $r=450$ մմ ճկման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, լանջը ունի թեքված 60 մմ կորության շառավղով: Սահարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար ամրացվում են սահարանի կողքերին 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի 1-ին և 2-րդ կողմերը պատրաստված են HDPE պլաստիկից, 19 մմ հաստությամբ և միմյանց հետ կապված 19 մմ հաստությամբ HDPE պլաստիկից պատրաստված ծածկով: Սղարանի ընդհանուր չափերը 554x1964x1345 մմ: Խաղային համալիրը ունի

արգելապատնեշ, որը ապահովում է երեխաների անվտանգ մուտքը սահարան: Արգելապատնեշը բաղկացած է պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց կողերից: Պարուրած և սահարանը բաղկացած է պտուտակային սահարանից՝ հենարանով և շրջանակից: Սահարանը ունի մեկնարկային տարածք, սահող ժապավեն և արգելակման գոտի: Այն պատրաստված է էկոլոգիապես մաքուր պոլիմերային նյութերից, դիմացկուն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներին ու քայքայմանը և ծածկված է գելային ծածկույթով՝ բարձրորակ հարթ սահող մակերես ստանալու համար: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սահարանի մեկնարկային հատվածը ունի 700 մմ բարձրությամբ պաշտպանիչ կողային մասեր: Սահարանի մտնելուց առաջ տեղադրվում է անվտանգության արգելապատնեշ՝ անվտանգ սահումն ապահովելու համար: Սահարանի պրոֆիլը օվալ է, իսկ կողմի բարձրությունը սահարանի ներքևից 185 մմ: Սահարանի ներքին հատվածը ամրացվում է 76x2 մմ չափսերով և 1610 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից պատրաստված հենարանին: Վերին ծայրը ծածկված է պլաստիկ խցանով: Ներքևի մասում, սահարանի տակ, կցվում է շրջանակ, որը բաղկացած է 700 մմ երկարությամբ երկու ուղղահայաց խաչածողից և եռակցված դրանց վրա ներդիրի վերին ծայրերից 40 մմ հեռավորության վրա, պատրաստված 40x25x2 մմ չափի մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Շրջանակը տեղադրվում է սղարանի տակ և միացված է դրան: Լոգարիթմական հատվածի լայնությունը 550 մմ: Հաշվիչը բաղկացած է աջ և ձախ կողմերից, երեսուն օղակներից: Աջ կողմը բաղկացած է կանգնակից և երեք ձողից: Յուրաքանչյուր ձողի վրա առկա է տասը օղակ: 700 մմ երկարությամբ կանգնակը պատրաստված է մետաղական պրոֆիլային խողովակից 40x25x2 մմ և ունի երեք անցքեր միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա, որի վրա էլ ամրանում է 660 մմ երկարությամբ ձողերը՝ պատրաստված 18x1,5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մեր

			կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ կներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Фирма Ущрип УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/189 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1			