

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/64 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Կարուսետը պետք է համապատասխանի կցված նկարներին: Պտտվող կարուսետ, տեսակը՝ ատրակցին: Պտտվող հարթակի վրա 16-20 նստատեղ՝ բազմագույն ձիերով՝ նախատեսված նվազագույնը մինչև 80 կգ մարդկանց համար, որոնք շարժվում են վեր ու վար: Կարուսետի արագությունն աստիճանաբար մեծանում է երաժշտությանը համընթաց և նստատեղերը շարժվում են վեր ու վար: Հիմնական տեխնիկական պարամետրեր 1. Ուղևորների թիվը՝ նվազագույնը 16

						մարդ, առավելագույնը՝ 20 մարդ, նստատեղերը գունավոր ծիեր՝ նախատեսված նվազագույնը մինչև 80 կգ մարդկանց համար 2. Երաժշտական և լուսային էֆեկտներ/բազմագույն/ 3. Փոխադրման արագություն՝ 1.8-2 մ/վ 4. Աշխատանքային բարձրություն՝ 1.2-1.4 մ, կարուսելի ընդհանուր բարձրություն՝ նվազագույնը 5 մետր՝ ներառյալ տանիքը 5. Պտտվող հարթակի տրամագիծը՝ 6-7 մետր 6. Հզորություն՝ 3-5 կՎտ 7. Մուտքային լարում՝ 380V 8. Կառավարման խցիկը և ընդհանուր համակարգը/սարք-սարքավորումը, մեխանիզմները/ պետք է դիմակայի և պաշտպանված լինի փոշուց և անձրևից, ունենա նման պայմաններում շահագործելու հնարավորություն 9. Ծառայության ժամկետը՝ նվազագույնը 5 տարի: 10. Կիրառելի վայրեր՝ այգիներ, խաղահրապարակներ, հրապարակներ, գեղատեսիլ վայրեր և այլ զվարճանքի վայրեր 11. Նորմալ աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -15 աստիճանից մինչև +45 աստիճան
--	--	--	--	--	--	--

					12. Նյութը՝ պողպատե շրջանակ, այլ հիմնական մասերը պատրաստված են պլաստիկից, ինչպիսիք են՝ PVC, PE, PP, PS: Սփրեյ ներկը՝ Էկոլոգիապես մաքուր ներկ 13. Կարուսելի ընդհանուր քաշը առանց փաթեթավորման նվազագույնը 2800 կգ Համառոտ նկարագրությունը Այս մեքենան ներառում է. 1. Փոխանցման սարքը հագեցած է շարժիչով և կռունկով և կառավարվում է կառավարման վահանակից: 2. Կայծակնային պաշտպանության Էլեկտրամատակարարման և հողանցման պահանջները՝ մալուխի մետաղական պատյանը և մետաղական անցքը պետք է հողանցված լինեն սնուցման աղբյուրի մուտքի մոտ և միացված լինեն կայծակնային պաշտպանության սարքին: Խաղային մեքենայի ցածր լարման բաշխիչ համակարգի հողանցման ձևը կիրառում է TN-S համակարգը: Մարդկանց և սարքավորումների անվտանգությունն ապահովելու համար Էլեկտրական սարքավորումների պատյանը և ոչ
--	--	--	--	--	---

					Էլեկտրական մետաղական կառուցվածքը պետք է հուսալիորեն հողանցված լինեն: Ցածր լարման բաշխիչ համակարգի պաշտպանիչ հողանցման դիմադրությունը 10 Օհմ-ից ոչ ավելի է: Էլեկտրական ընթացակարգեր, գործառնական ընթացակարգեր և նախագգուշական միջոցներ 1. Վարելը սկսելուց առաջ հնարավորություն ստուգելու բոլոր սարքավորումները և հաջորդաբար միացնելու անջատիչները: 2. Միացնելու բռնկման բանալին, կառավարման հզորությունը և հզորության ցուցիչի լուսավորվելուց հետո սեղմեք զանգը՝ 2 վայրկյան նախագգուշացնելու համար, և սարքավորումները կսկսեն աշխատել: Նախնական և հետճամփորդական ստուգման կետեր 1. Ստուգել սարքավորումները, ստուգել և մաքրել բաշխիչ պահարանը: 2. Ստուգել զարթուցիչը և ազդանշանը: 3. Միացնել գլխավոր և օժանդակ Էլեկտրամատակարարումները: 4. Ստուգել, թե արդյոք լարումը նորմալ է: 5. Աշխատանքը ավարտելուց
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.					հետո ամբողջական անջատման հնարավորություն և համակարգի կողպում: Պետք է ներկայացվի կարուսելի տեխնիկական բնութագրերը, ձեռնարկները (ներառյալ մոնտաժում և ապամոնտաժում), սարքավորումների շահագործման սկզբունքը, էլեկտրական սարքերի շահագործման հիմունքները, շահագործման մեթոդները, գործարանային երաշխիքի տեխնիկական հատկանիշները, մանրամասն ձեռնարկներ
Номер лота			Предлагаемый товар		շահագործման ընթացքում տարածված անսարքությունները ինքնուրույն վերացնելու և արտակարգ միջոցառումներ ձեռնարկելու վերաբերյալ: Կարուսելը պետք է լինի նոր, գործարանային արտադրության: Երաշխիքային ժամկետը նվազագույնը 3/երեք/ տարի:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					