

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԵԽՆՈՖՈՐՈՒՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Թ-16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hewlett Packard Inc / Koninklijke Philips N.V	HPI / Philips	HP ProMini 400G9 series PC and Philips 23.8" IPS display	Hewlett Packard Inc / Koninklijke Philips N.V	Գործարանային արտադրության բրենդային միևնույն համակարգիչ Պրոցեսորը • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ • Միջուկների քանակը նվազագույնը 14 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 20 • Քեշ նվազագույնը 24 ՄԲ • Ընդհանուր L2 քեշ նվազագույնը 11,0 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4,80 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկային մաքս. տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը

					3.40 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 1,70 ԳՀց • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն նվազագույնը (TDP) 35 Վտ • Առավելագույն տուրբո հզորությունը նվազագույնը 90 Վտ Օպերատիվ հիշողություն • 1x16ԳԲ ծավալը նվազագույնը 16 ԳԲ, DDR5 առնվազն 4800 ՄՀց առնվազն 2 բնիկ SODIMM • Առնվազն մինչև 64ԳԲ ընդլայնվելու հնարավորությամբ Կուտակիչ • SSD կուտակիչ նվազագույնը 256 ԳԲ ծավալով (2280 PCIe NVMe) • Սլոտների քանակը երկուսից ոչ պակաս Տեսաքարտ • Ներկառուցված տեսաքարտ Պորտեր և միակցիչներ Առջրի միացման • Type-C USB առնվազն 20 Գբիթ / վրկ ազդանշանային արագության միացք (լիցքավորման աջակցություն առնվազն մինչև 5Վ/3Ա) • USB Type- A ազդանշանային պորտ առնվազն 10 Գբիթ / վրկ տվյալների արագությամբ • USB Type-A 10 Գբիթ / վրկ ազդանշանային արագության միացք (լիցքավորման աջակցություն առնվազն մինչև 5Վ/1.5Ա) • Համակցված աուդիո միացք CTIA-ի
--	--	--	--	--	---

					և OMTP-ի և ականջակալների աջակցությամբ • Միացման կոճակը երկու ռեժիմով • Կոշտ սկավառակի գործունեության ցուցիչ Հետևի միացման • VGA Port v2 առնվազն x1 • HDMI 2.1 միակցիչներ առնվազն x1 • DisplayPort 1.4 միակցիչներ առնվազն x2 • USB 3.1 Gen2 պորտերի քանակը առնվազն x2 • USB 3.2 Gen1 պորտերի քանակը առնվազն x3 • RJ-45 ցանցային միակցիչ առնվազն x1 Հաղորդակցություններ • Ցանցային ինտերֆեյս առնվազն 10/100/1000 Մբ/թ • Ցանցային ադապտեր առնվազն Wi-Fi 6 (2x2) և Bluetooth առնվազն 5.3 կոմբո • Անլար Wi- Fi/Bluetooth Ստեղնաշար մկնիկ • USB ստեղնաշար • USB մկնիկ • Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է արտադրված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինեն տուփում, Լարի երկարությունը՝ 1.7-1.8մ Սնուցում • Առնվազն 90 Վտ արտաքին հոսանքի ադապտեր, առնվազն մինչև 89% արդյունավետություն Սերտիֆիկացում • ENERGY STAR Քաշը • 1,4 - 1,6 կգ Չափերը • Ոչ
--	--	--	--	--	--

						ավել 17,8 x 17,5 x 3,5 սմ Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 23,8 դոյմ • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ • Վահանակի չափը նվազագույնը 60,5 սմ / 23.8 դյույմ • Էկրանի ծածկույթը հակափայլ / կարծրությունը առնվազն 3H /առնվազն մշուշը 25% / • Աշխատանքային տարածքը առնվազն 527.04 (H) x 296.46 (V) • Պատկերի ձևաչափը 16:9 • Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 1920 x 1080 առնվազն 75 Հց • Պիկսելների խտությունը առնվազն 93 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) առնվազն 4 մս • Պայծառություն առնվազն 300 cd/m ² • Դիտման անկյունը 178° (H) / 178° (V) @ C/R » 10 • SmartContrast առնվազն` 50 000 000:1 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն` 1000:1 • Պիքսելների հեռավորությունը առնվազն 0,2745 x 0,2745 մմ • Սկանավորման հաճախականությունը առնվազն
--	--	--	--	--	--	---

նվազագույնը 130 մմ • Պատին
 ամրացման հնարավորություն (VESA
 Mount): 100×100 մմ •
 Ներկառուցված բարձրախուսեր
 առնվազն 2 հատ 24տ հզորության •
 Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված
 100-240 VAC • Ակտիվ ռեժիմում
 սպառում ոչ ավել քան 14.0 Վտ •
 Էներգաարդյունավետության դաս՝
 առնվազն D • Հաճախականությունը
 50-60 Հց • Միջին ժամանակը
 ձախողումների միջև (փորձնական) -
 70000 ժամ (առանց հետին լույսի) •
 Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝
 մոնիտոր տակդիրով, VGA մալուխ,
 HDMI մալուխ, DP մալուխ, աուդիո
 մալուխ, սնուցման մալուխ •
 Շրջակա միջավայրի
 պաշտպանություն Energy Star 8.0,
 EPEAT*, TCO սերտիֆիկացում, RoHS
 առանց սնդիկի պարունակության •
 Ստանդարտներին
 համապատասխանություն՝ cETLus, C.
 B., TUV/ISO9241-307, SEMKO, CU-
 EAC, EEC RoHS, R.C.M., CE նշում, FCC
 դասի B, ICES-003, VCCI, KCC, CECP,
 TUV վկայագրված. Կապույտ լույսի
 արտանետումների նվազեցում:
 Երաշխիքային ապահովում և

					սպասարկում: Վերը նշված տեխնիկական բնութագրով համակարգիչի բոլոր բաղադրատարրերը պետք է լինեն նոր, գործարանային արտադրության: Պարտադիր պայմաններ՝ Համակարգիչը, Էկրանը (monitor), ստեղնաշարն ու մկնիկը պետք է լինեն նոր, կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը գործարանային: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները, որոնք ներկայացված են ստորև՝ ՅՈՒՆԻԲՈՄՓ ՓԲԸ, ք. Երևան, Չարենցի 37, հեռ: +374 10 581111 https://www.unicomp.am և ԲԻ-ԼԱՅՆ ՍՊԸ, ք. Երևան, Խանջյան 50, Հեռ: +374 10 578825, https://bi-line.am , ՖԱՅՆ ՍՊԸ, ք. Երևան, Չաքյան 8, հեռ: +374 11 300350, https://www.sp
--	--	--	--	--	--

				jur.am/am/companies/fine-service-service-center/38238/):: Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի MAF կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF հավաստագիր: Մատակարարն ինքն իր միջոցների հաշվին պատվիրատուին պետք է գործնականում փաստի առաքված բոլոր համակարգիչների (լրակազմ) սարքին լինելը և անթերի աշխատանքը: Փաստարկը կատարվում է Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի ներկայությամբ, առաքված վայրում, Մատակարարի կողմից և իր միջոցների հաշվին: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը կատարվում է Մատակարարի միջոցների հաշվին (սույն պարբերությունում չարադրված պարտադիր պահանջները վերաբերվում է նաև երաշխիքային սպասարկման դեպքերին):
--	--	--	--	--