

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ղարիբյան Աննա Մարտիկի-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/64 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	Զինաստան	Պտտվող կարուսել, տեսակը՝ ատրակցիոն: Պտտվող հարթակի վրա 16 նստատեղ՝ բազմագույն ծիերով՝ նախատեսված 80-100 կգ մարդկանց համար, որոնք շարժվում են վեր ու վար: Կարուսելի արագությունն աստիճանաբար մեծանում է երաժշտությանը համընթաց և նստատեղերը շարժվում են վեր ու վար: Հիմնական տեխնիկական պարամետրեր 1. Ուղևորների թիվը՝ 16 մարդ, նստատեղերը գունավոր ծիեր՝ նախատեսված նվազագույնը մինչև 80 կգ մարդկանց համար 2.

					Երաժշտական և լուսային Էֆեկտներ/բազմագույն/ 3. Փոխադրման արագություն՝ 1.8-2 մ/վ 4. Աշխատանքային բարձրություն՝ 1.2-1.4 մ, կարուսեղի ընդհանուր բարձրություն՝ նվազագույնը 5 մետր՝ ներառյալ տանիքը 5. Պտտվող հարթակի տրամագիծը՝ 6-7 մետր 6. Հզորություն՝ 3-5 կՎտ 7. Մուտքային լարում՝ 380V 8. Կառավարման խցիկը և ընդհանուր համակարգը/սարք- սարքավորումը, մեխանիզմները/ պաշտպանված են փոշուց և անձրևից, ունեն նման պայմաններում շահագործելու հնարավորություն 9. Ծառայության ժամկետը՝ 5-8 տարի: 10. Կիրառելի վայրեր՝ այգիներ, խաղահրապարակներ, հրապարակներ, գեղատեսիլ վայրեր և այլ զվարճանքի վայրեր 11. Նորմալ աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -15 աստիճանից մինչև +45 աստիճան 12. Նյութը՝ պողպատե շրջանակ, այլ հիմնական մասերը պատրաստված են պլաստիկից, ինչպիսիք են՝ PVC, PE, PP, PS, FRP: Սփրեյ ներկը՝
--	--	--	--	--	---

					Էկոլոգիապես մաքուր ներկ 13. Կարունելի ընդհանուր քաշը առանց փաթեթավորման նվազագույնը 2800 կգ: Համառոտ նկարագրությունը՝ Այս կարունելը ներառում է. 1. Փոխանցման սարքը հագեցած է շարժիչով և կռունկով և կառավարվում է կառավարման վահանակից: 2. Կայծակնային պաշտպանության էլեկտրամատակարարման և հողանցման պահանջները՝ մալուխի մետաղական պատյանը և մետաղական անցքը հողանցվում են սնուցման աղբյուրի մուտքի մոտ և միացվելու են կայծակնային պաշտպանության սարքին: Խաղային մեքենայի ցածր լարման բաշխիչ համակարգի հողանցման ձևը կիրառում է TN-S համակարգը: Մարդկանց և սարքավորումների անվտանգությունն ապահովելու համար էլեկտրական սարքավորումների պատյանը և ոչ էլեկտրական մետաղական կառուցվածքը պետք է հուսալիորեն հողանցված լինեն: Ցածր լարման բաշխիչ համակարգի պաշտպանիչ հողանցման դիմադրությունը 10 Օհմ-
--	--	--	--	--	--

					ից ոչ ավելի է: Էլեկտրական ընթացակարգեր, գործառնական ընթացակարգեր և նախազգուշական միջոցներ 1. Վարելը սկսելուց առաջ հնարավորություն ստուգելու բոլոր սարքավորումները և հաջորդաբար միացնելու անջատիչները: 2. Միացնելու բռնկման բանալին, կառավարման հզորությունը և հզորության ցուցիչի լուսավորվելուց հետո սեղմեք զանգը՝ 2 վայրկյան նախազգուշացնելու համար, և սարքավորումները կսկսեն աշխատել: Նախնական և հետճամփորդական ստուգման կետեր 1. Ստուգել սարքավորումները, ստուգել և մաքրել բաշխիչ պահարանը: 2. Ստուգել զարթուցիչը և ազդանշանը: 3. Միացնել գլխավոր և օժանդակ էլեկտրամատակարարումները: 4. Ստուգել, թե արդյոք լարումը նորմալ է: 5. Աշխատանքը ավարտելուց հետո ամբողջական անջատման հնարավորություն և համակարգի կողպում: Կարուսելի տեխնիկական բնութագրերը, ձեռնարկները (ներառյալ մոնտաժում և
--	--	--	--	--	--

					ապամոնտաժում), սարքավորումների շահագործման սկզբունքը, էլեկտրական սարքերի շահագործման հիմունքները, շահագործման մեթոդները, գործարանային երաշխիքը, մանրամասն ձեռնարկներ շահագործման ընթացքում տալիս և անհրաժեշտության դեպքում օգնությունները:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара АННА ГАРИБЯН МАРТИКИ ЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УПЗ-ЕЦДЧ 12F-25/64 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		արտադրող միջոցառումներ
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	ձեռնարկելու մեխանիզմի արտաքին տեխնիկական հատկությունները: Կարուսելը նոր է, գործարանային արտադրության: Երաշխիքային ժամկետը 3/երեք/ տարի (որից 1 /մեկ/ տարի արտադրողի կողմից, 2 /երկու/ տարի` մատակարարի)
1					