

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Սոֆոն" ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/137 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Մոդել SL1S Speed 3D Printer	Original Prusa	Տեխնիկական պարամետրեր. Էկրանի տեսակը LCD, LCD լուծողունակությունը 5,96" 2560×1620p, LCD-ի ժամկետը/երաշխիքային 2000 ժամ, տպման ծավալը 127×80×150 մմ, շերտի էքսպոզիցիայի ժամանակը 1,3 - 2,4 վայրկյան՝ կախված շերտի բարձրությունից, թեքության շերտի բարձրությունը՝ 3 վայրկյան, շերտի բարձրությունը՝ 0,025-0,1 մմ, Շերտի նվազագույն բարձրությունը՝ 0,01 մմ, կիրառելի նյութեր Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման զգայուն հեղուկ խեժ (405 նմ), կիրառելի են երկար ճառագայթման նյութեր, Միացում՝ USB, Wi-Fi, LAN, Տպիչի տուփի չափսերը՝ 320×450×500 մմ (X×Y×Z), տպիչի չափերը՝ 225×237×400 մմ (X×Y×Z), Էներգիայի սպառումը տպագրության ժամանակ՝ ~ 100 Վտ (±5 Վտ), Առանձնահատկությունների ցանկ. Արագ հանովի հարթակ - Պահպանում է աստիճանավորումը: Տպիչի պլատֆորմը հեռացնելու դեպքում տպիչը կրկին աստիճանավորելու կարիք չկա, արագ և հեշտ տեղադրման և աստիճանավորման օժանդակ ծրագրակազմ, շարժիչով թեքվող մակերևույթ - կանխում է շերտերի տեղաշարժը, խառնում

		Է խեժը, թույլ է տալիս ավելի արագ տպագրել, բարելավում է հոսալիությունը, խեժի տարա առանց արտոնագրի FEP թաղանթներով – հեշտ և էժան փոխարինում, ցածր գործառնական ծախսեր, առաջադեմ LCD Սառեցման համակարգը բարելավում է կատարումը և երկարացնում ներքին բաղադրիչների կյանքը, հետևի օդափոխիչը՝ ածխածնային ֆիլտրով, որը նվազագույնի է հասցնում տպիչի շուրջ հոտերը, Անվտանգության առանձնահատկություններ՝ խեժի մակարդակի ցուցիչ, պաշտպանիչ տարա՝ թեքության մեխանիզմի տակ՝ ներքին մասերը խեժի փոքր արտահոսքից պաշտպանելու համար, Լրիվ հագեցած ցանցային ինտերֆեյս. տպիչի կառավարում վեբ բրաուզերի միջոցով: Մեկ հատ 0,5 կգ շիշ սովորական խեժ: Եվս մեկ հատ 1 կգ շիշ խեժ ստորև նշված պարամետրերով. առաձգական լարվածությունը պատռման ժամանակ (MPa)՝ 51, Յանգի մոդուլը (MPa)՝ 1800, երկարացում (%)՝ 43, HDT @ 0,455 ՄՊա (°C): 63, IZOD ազդեցություն (խորշ, J/m): 53, ափի կարծրություն (ափ՝ 75): Պոլիմերացման և լվացման սարք: 4 ուլտրամանուշակագույն լուսադիոդային ժապավեն՝ տպագրած մոդելների ամրացման համար, ուլտրամանուշակագույն լուսադիոդային ալիքի երկարություն՝ 405 նմ, ուլտրամանուշակագույն LED մաքս. Հզորությունը՝ 52,8 Վտ, EEE խումբ՝ 3 (SS և/կամ Հեռահաղորդակցման Սարքավորումներ), Հզորությունը՝ Մուտքային 100-240Վ AC, 50/60Հց, 2,0Ա: Արդյունք՝ 24 Վ, 6.67 Ա, 160 Վտ, Միջին Էներգիայի սպառում՝ 130 Վտ, մաքս. Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ 16 °C - 38 °C, միայն ներքին օգտագործման համար, Աշխատանքային խոնավություն՝ 85% կամ ավելի քիչ, CW1S տուփի չափսերը՝ 390×400×460 մմ (X×Y×Z), CW1S չափսերը՝ 218×232×345 մմ (X×Y×Z: Նախնական սպառում 3W/d) Ուլտրամանուշակագույն պնդացում՝ 50 Վտ, Լվացք՝ 6 Վտ:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"СОФОН" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦНЗР-25/137 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Модель SL1S Speed 3D Printer	Original Prusa	Технические параметры: Тип экрана ЖК, разрешение ЖК 5,96" 2560×1620р, срок службы/гарантия ЖК 2000 часов, объем печати 127×80×150 мм, время экспозиции слоя 1,3 - 2,4 секунды в зависимости от высоты слоя, высота наклонного слоя: 3 секунды, высота слоя: 0,025-0,1 мм, минимальная высота слоя: 0,01 мм, применимые материалы УФ-чувствительная жидкая смола (405 нм), применимы длинноволновые материалы, подключение: USB, Wi-Fi, LAN, размеры коробки принтера: 320×450×500 мм (X×Y×Z), размеры принтера: 225×237×400 мм (X×Y×Z), потребляемая мощность во время печати: ~ 100 Вт (±5 Вт), Особенности: Быстросъемная платформа - Сохраняет выравнивание. Нет необходимости повторно выравнивать принтер, если платформа принтера снята, Быстрая и простая настройка и программное обеспечение для калибровки, Моторизованная наклонная поверхность — предотвращает перемещение слоев, смешивает смолу, обеспечивает более быструю печать, повышает надежность, Резервуар для смолы с незапатентованными мембранами FEP

		— простая и недорогая замена, низкие эксплуатационные расходы, Усовершенствованная система охлаждения ЖК-дисплея повышает производительность и продлевает срок службы внутренних компонентов, Задний вентилятор с угольным фильтром, который минимизирует запахи вокруг принтера, Функции безопасности: индикатор уровня смолы, защитный контейнер под механизмом наклона для защиты внутренних деталей от незначительных утечек смолы, Полнофункциональный сетевой интерфейс — управление принтером через веб-браузер. Одна бутылка обычной смолы весом 0,5 кг. Еще одна бутылка смолы весом 1 кг с параметрами, указанными ниже: Прочность на разрыв (МПа): 51, Модуль Юнга (МПа): 1800, Относительное удлинение (%): 43, HDT при 0,455 МПа (°C): 63, Удар по Изоду (полость, Дж/м): 53, Твердость ладони (ладонь: 75): Устройство для отверждения и промывки: 4 полосы УФ-светодиода для отверждения печатных моделей, Длина волны УФ-светодиода: 405 нм, Макс. мощность УФ-светодиода: 52,8 Вт, Группа EEE: 3 (ИТ и/или телекоммуникационное оборудование), Мощность: Вход 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 2,0 А. Выход: 24 В, 6,67 А, 160 Вт, Средняя потребляемая мощность: 130 Вт, Макс. Диапазон рабочих температур: 16 °C - 38 °C, только для использования в помещении, Рабочая влажность: 85% или менее, Размеры коробки CW1S: 390×400×460 мм (X×Y×Z), Размеры CW1S: 218×232×345 мм (X×Y×Z): Начальное потребление 3 Вт/д) УФ-отверждение: 50 Вт, Стирка: 6 Вт.
--	--	---