

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/137 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	RTS-5531D	RTSTEC Automation Co., LTD	Սոսնձի կիրառման առավելագույն արդյունավետություն՝ ճշգրիտ կառավարմամբ, սոսնձի չափաբաժնի ճշգրտությունը 3-առանցքային RTSTEC կառավարման առաջադեմ համակարգով: Պարամետրեր. Տարածման հսկողություն. Տարածման կառավարման համակարգ հատուկ ծրագրավորվող հսկողությամբ (տարածման երթուղին կարող է ծրագրավորվել), մաքս. բեռնվածքի քաշը՝ 8 կգ (աշխատանքային հարթակի համար), Աշխատանքային միջակայք (X*Y*Z) (մմ)՝ 500*500*100 մմ, առանցք-3 առանցք (X, Y, Z), մաքս. արագություն՝ X, Y 500 մմ/վրկ, Z 300 մմ/վրկ, Կրկնման ճշգրտություն՝ X.Y.Z +0,02 մմ, Ուսուցման մեթոդ՝ Հեռավար ուսուցում/Տվյալների ձեռքով մուտքագրում՝ սենսորային ՀԲ Էկրան Շարժիչային համակարգ-ճշգրիտ քայլային շարժիչ, Փոխանցման ռեժիմ՝ Ճշգրիտ քայլային շարժիչ+գոտի, Լարում՝ AC 110V/220V, 50Hz/60Hz, Արտաքին ինտերֆեյս՝ USB + RS232, Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր՝ Էլեկտրաէներգիա + օդաճնշական, Պահանջվող օդի ճնշում՝ 0,4 - 0,6 ՄՊա (4-6կգ/սմ2)՝ որպես չոր օդ, Չափս (L*W*H) (մմ)՝ 650*630*680 մմ, Քաշը

			(կգ)-50կգ, Աշխատանքային խոնավություն 40կգ. 20-90% RH Երաշխիք՝ 1 տարի
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Զ Նաևե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/137 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	RTS-5531D	RTSTEC Automation Co., LTD	Սոսնձի կիրառման առավելագույն արդյունավետություն՝ ճշգրիտ կառավարմամբ, սոսնձի չափաբաժնի ճշգրտությունը 3-առանցքային RTSTEC կառավարման առաջադեմ համակարգով: Պարամետրեր. Տարածման հսկողություն. Տարածման կառավարման համակարգ հատուկ ծրագրավորվող հսկողությամբ (տարածման երթուղին կարող է ծրագրավորվել), մաքս. բեռնվածքի քաշը՝ 8 կգ (աշխատանքային հարթակի համար), Աշխատանքային միջակայք (X*Y*Z) (մմ)՝ 500*500*100 մմ, առանցք-3 առանցք (X, Y, Z), մաքս. արագություն՝ X, Y 500 մմ/վրկ, Z 300 մմ/վրկ, Կրկնման ճշգրտություն՝ X.Y.Z +0,02 մմ, Ուսուցման մեթոդ՝ Հեռավար ուսուցում/Տվյալների ձեռքով մուտքագրում՝ սենսորային ՀԲ Էկրան Շարժիչային համակարգ-ճշգրիտ քայլային շարժիչ, Փոխանցման ռեժիմ՝ Ճշգրիտ քայլային շարժիչ+գոտի, Լարում՝ AC 110V/220V, 50Hz/60Hz, Արտաքին ինտերֆեյս՝ USB + RS232, Էլեկտրաէներգիայի աղբյուր՝ Էլեկտրաէներգիա + օդաճնշական, Պահանջվող օդի ճնշում՝ 0,4 - 0,6 ՄՊա (4-6կգ/սմ2)՝ որպես չոր օդ, Չափս (L*W*H) (մմ)՝ 650*630*680 մմ, Զաշն

			(կգ)-50կգ, Աշխատանքային խոնավություն 40կգ. 20-90% RH Երաշխիք՝ 1 տարի
--	--	--	--