

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/137 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	HO - IAD-BTR-01	HOLMARC OPTO-MECHATRONICS LTD	Ակոսային շփման մեքենա՝ մշակված LCD R&D լաբորատորիաների համար: Համակարգը նախատեսված է պոլիիմիդի վրա ակոսներ քաշելու համար՝ հեղուկ բյուրեղների մոլեկուլները կողմնորոշելու համար: Տակդիրը պահվում է վակուումային կցորդիչով, որի համար համակարգում ներկառուցված է վակուումային պոմպ: Բարձիկը, վակուումային կցորդի հետ միասին, պահվում է պտտվող սեղանի վրա, ինչը թույլ է տալիս այն պտտել և տեղադրել ցանկացած ցանկալի անկյան տակ 0-ից մինչև 180 աստիճան՝ տարբեր շփման կողմնորոշումների համար: Տակդիրի բռնիչը. շարժվում է քայլային շարժիչով, Շարժում՝ 80 մմ, Նվազագույն արագություն՝ 0,05 մմ/վ, Առավելագույն արագություն՝ 9 մմ/վրկ, Տակդիրի առավելագույն չափը, որը կարելի է տեղափոխել, 100 մմ x 100 մմ է, Տակդիրը ամրացված է պտտվող անիվի վրա և կարող է պտտվել +/- 45 աստիճանով: շարժիչը՝ անխոզանակ DC շարժիչ, արագության կառավարմամբ, առավելագույն արագություն՝ 3000 պտ/րոպե, նվազագույն արագություն՝ 0 պտ/րոպ, արագության ցուցադրում LCD էկրանին, պտույտի արագության կառավարում բռնակով,

			մուտք՝ 2204/50Հց AC, Համակարգը կարող է օգտագործվել ինքնավար ռեժիմով, տակդիրի ամրացում վակուումով (ներառված է վակուումային պոմպ), Վակուումային պոմպի տեսակ՝ առանց յուղի, Մաքրող շոր՝ թավշյա (ներառված է) Երաշխիք՝ 1 տարի
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Զ Նաևե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/137 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	HO - IAD-BTR-01	HOLMARC OPTO-MECHATRONICS LTD	Ակոսային շփման մեքենա՝ մշակված LCD R&D լաբորատորիաների համար: Համակարգը նախատեսված է պոլիիմիդի վրա ակոսներ քաշելու համար՝ հեղուկ բյուրեղների մոլեկուլները կողմնորոշելու համար: Տակդիրը պահվում է վակուումային կցորդիչով, որի համար համակարգում ներկառուցված է վակուումային պոմպ: Բարձիկը, վակուումային կցորդի հետ միասին, պահվում է պտտվող սեղանի վրա, ինչը թույլ է տալիս այն պտտել և տեղադրել ցանկացած ցանկալի անկյան տակ 0-ից մինչև 180 աստիճան՝ տարբեր շփման կողմնորոշումների համար: Տակդիրի բռնիչը. շարժվում է քայլային շարժիչով, Շարժում՝ 80 մմ, Նվազագույն արագություն՝ 0,05 մմ/վ, Առավելագույն արագություն՝ 9 մմ/վրկ, Տակդիրի առավելագույն չափը, որը կարելի է տեղափոխել, 100 մմ x 100 մմ է, Տակդիրը ամրացված է պտտվող անիվի վրա և կարող է պտտվել +/- 45 աստիճանով: շարժիչը՝ անխոզանակ DC շարժիչ, արագության կառավարմամբ, առավելագույն արագություն՝ 3000 պտ/րոպե, նվազագույն արագություն՝ 0 պտ/րոպ, արագության ցուցադրում LCD էկրանին, պտույտի արագության կառավարում բռնակով,

			մուտք՝ 2204/50Հց AC, Համակարգը կարող է օգտագործվել ինքնավար ռեժիմով, տակդիրի ամրացում վակուումով (ներառված է վակուումային պոմպ), Վակուումային պոմպի տեսակ՝ առանց յուղի, Մաքրող շոր՝ թավշյա (ներառված է) Երաշխիք՝ 1 տարի
--	--	--	--