

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՐԵԼԼԻ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	SHENZHEN HOPESTAR SCI-TECH CO.,LTD	HOPESTAR	HP-D2701	SHENZHEN HOPESTAR SCI-TECH CO.,LTD	Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ 27 դոյմ • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ • Վահանակի չափը 68,6 սմ / 27 դոյմ • Էկրանի ծածկույթը հակափայլ / կարծրությունը 3H / մշուշը 25% • Աշխատանքային տարածքը 596.736 (H) x 335.664 (V) • Պատկերի ձևաչափը 16:9 • Առավելագույն թողունակություն 3840 x 2160 առնվազն 60 Հց • Պիկսելների խտությունը 163 PPI •

						Արձագանքման ժամանակը (տպ.) 4 մս (մոխրագույնից մոխրագույն) • Պայծառություն ` 350 cd/m<sup>2</sup> • Դիտման անկյունը 178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն ` 1000:1 • SmartContrast ` 50 000 000:1 • Պիքսելների հեռավորությունը 0,1554 x 0,1544 մմ • Սկանավորման հաճախականությունը ` 30-140 կՀց (H)/23-60 Հց (V) • Էկրանի գույները ` 1,07 միլիարդ գույներ • SmartUniformity ` 97~102% • Գույնային գամմա (ստանդարտ) ` NTSC 93%,sRGB 112% • LowBlue ռեժիմ Միացումներ • Ներկառուցված մուտքեր ` DisplayPort 1.4 - 1 հատ, HDMI 2.0 - 2 հատ, USB-C 3.2 (2-րդ սերունդ) - 1 հատ: (Էներգիայի մատակարարում մինչև 90 Վտ) • HDCP - HDCP 2.2 (HDMI / DP / USB-C) • HBR3 առկայություն • USB - USB-C -1 հատ (վերին հոսանքով), USB 3.2 -4 հատ (BC 1.2 արագ լիցքավորմամբ) • RJ45 մուտք ` 1 Գբիթ արագությամբ • Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում • Աուդիո
--	--	--	--	--	--	---

(մուտք/ելք) - աուդիո ելք •
 Էլեկտրամատակարարում ` USB-PD
 տարբերակներ 3.0, մինչև 90 Վտ
 (5Վ/3 Ա, 7Վ/3Ա, 9 Վ/3Ա, 10Վ/3Ա, 12Վ/3Ա
 , 15Վ/3Ա, 20Վ/4.5Ա) • Ներկառուցված
 բարձրախոսներ ` 3Վտ x 2 Տակդիրը
 • Բարձրության կարգավորում ` 150
 միլիմետր • Առանցք շուրջ
 կարգավորում ` +/- 90 աստիճան •
 Շրջադարձային կարգավորում `
 -/+180 աստիճան • Թեքվելու
 աստիճան առնվազն ` -5/35 •
 Միջինացված աշխատանքային
 ժամանակահատվածը առանց
 խնդիրների (առնաց
 լուսավորության) 70000ժ • Հոսանքի
 աղբյուր ներկառուցված 100-240
 VAC • Խնայող ռեժիմում սպառում
 20.9 Վտ • Ակտիվ ռեժիմում
 սպառում 25.9 Վտ •
 Էներգաարդյունավետության դաս` G
 • Հաճախականությունը 50-60 Հց •
 Փաթեթում ներառված պետք է լինի`
 մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ,
 DP մալուխ, USB-C-ից C մալուխ,
 հոսանքի մալուխ Շրջակա միջավայր
 և էներգետիկա` •
 PowerSensor, LightSensor, EnergyStar
 8.0, EPEAT*, TCO Edge, RoHS

				սերտիֆիկացում, առանց սնդիկի պարունակության • Փաթեթավորումը ենթակա է վերամշակման՝ 100%-ով Ստանդարտների համապատասխանություն՝ • cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EEC RoHS, CE նշում, FCC դասի B, ICES-003, սերտիֆիկացում TUV աչքի հարմարավետություն Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (ք. Երևան Օհանով 62-32 հասցեում)) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СОРЕЛЛИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2472-ЕЦЦ72Р-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16					