

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մագնոն Ա ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/189 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	մանկական խաղա հրապարակների սարքեր /հավասարակշիռ/	Մագնոն Ա ՍՊԸ	Չափերը: Երկարությունը 2630մմ, լայնությունը 280մմ, բարձրությունը 858մմ: Հավասարակշիռը նախատեսված է 4-12 տարեկան երեխաների ժամանցը և զարգացումը կազմակերպելու նպատակով զբոսայգիների, բակային տարածքների և հասարակական հանգստի վայրերի տարածքում տեղադրելու համար: Այն կարող է շահագործվել ամբողջ տարվա ընթացքում բոլոր կլիմայական գոտիներում: Ունի ժամանակակից դիզայն, համապատասխանում է Եվրոպական նորմերին և Ռուսաստանի Դաշնության ԳՕՍՏ-ներում սահմանված օգտագործողի անվտանգության պահանջներին: Արտադրվում է ISO 9001-2015 ստանդարտի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերն ունեն հիգիենիկ վկայագրեր և թույլատրվում են օգտագործել երեխաների համար ապրանքների արտադրության մեջ: Ապրանքները ուղեկցվում են անձնագրով, որը ներառում է տեղեկատվություն նպատակի, կազմաձևման, հավաքման ցուցումների, անվտանգ շահագործման կանոնների, սպասարկման առաջարկությունների վերաբերյալ: Հավասարակշիռը բաղկացած է հենաձողից և

հավասարակշռողից, նստատեղերից և բուֆերներից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշի էմալով ջերմային մեթոդով : Փոշի էմալն ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և էսթետիկ տեսք:Նրբատախտակի մասերը ներկված են ակրիլային ներկով և լաքապատված: Ծածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես:Դուրս ցցված ելուստները պետք է փակված լինեն պոլիէթիլային դեկորատիվ խցաններով: Խողովակների ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է առնվազն 500 մմ խորությամբ փոսի մեջ գետնին հենարանների բետոնապատման միջոցով: Կոնստրուկցիան բաղկացած է խողովակից, առանցքից, բռնակներից պետք է պատրաստված լինի մետաղական խողովակից առնվազն 57x3 մմ չափսերով, առնվազն 2250 մմ երկարությամբ: Հենաձողի մեջտեղում ուղղահայաց պետք է զոդվի 140 մմ երկարությամբ շարժական առանցք (անցնում է հենաձողի միջով), որը պատրաստված է շրջանաձև մետաղական խողովակից առնվազն $D=25$ մմ տրամագծով: Առանցքի ծայրերում տեղադրված են 14,5 մմ երկարությամբ և առնվազն 20 մմ տրամագծով եզրեր, որոնց մեջ հենվում են շարժակազմի առանցքակալների ներքին օղակները: Հենաձողի ծայրերը պետք է փակվեն խցաններով: Հենաձողի ծայրից 9 և 173 մմ հեռավորության վրա, որը փակվում է խցանով, պետք է եռակցվեն առնվազն 4x40 մմ չափսերով և 160 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ մետաղական ժապավենից պատրաստված երկու թիթեղներ՝ ուղղահայաց հենաձողին: Իրենց առանցքներից 133 մմ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա թիթեղները պետք է ունենան 9 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով անցքեր՝ նստատեղերի ամրացման համար: Բռնակը բաղկացած է հիմքից և օղակից: Հիմքը պատրաստված պետք է լինի մետաղյա խողովակից՝ առնվազն 26,8x2,8 մմ չափսերով, 75 մմ երկարությամբ: Հիմքի վերին մասում եռակցվում է առնվազն 21,3 մմ տրամագծով և առնվազն 235 մմ ներքին տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված օղակ:Հիմքը պետք է բաղկացած լինի երկու

		խողովակներից, երկու կցորդներից, երկու թիթեղներից: Նստատեղը պետք է բաղկացած լինի երկու կցորդներից և երկու նստատեղից: Կցորդները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 607 մմ երկարությամբ և առնվազն 20x20x1,5 մմ չափսերով ձևավորված մետաղական խողովակից: Կցամասը պետք է թեքված լինի, ճկման անկյունը չպետք է գերազանցի 105 աստիճանը, Կցորդիչի հորիզոնական ուղիղ հատվածը չպետք է գերազանցի 255 մմ, ուղղահայաց ուղիղ հատվածը չպետք է գերազանցի 255 մմ: Կցորդիչի ծայրերը պետք է փակվեն պլաստիկ դեկորատիվ խցաններով: Նստատեղի հարթությունը պետք է պատրաստված լինի երկարակյաց trapezoidal պլաստիկից՝ ամրացված ամրացնող կողերով: Նստատեղի և մեջքի եզրերը կլորացված են 25 մմ շառավղով: Հորիզոնական նստատեղը պետք է ամրացվի փակագծերին չորս պտուտակավոր միացումներով: Ուղղահայաց նստատեղը պետք է ամրացվի կցորդիչին չորս պտուտակավոր միացումներով: Նստատեղը պետք է պտուտակավոր ամրացումով ձգվի կցորդիչներին: Բուֆերը պետք է լինի առնվազն 175x400 մմ չափսերով ուղղանկյուն, պատրաստված հատուկ ռետինե II TMKShch-S թիթեղից (ջերմային-ցրտահարություն-թթու-ալկալիական ռետինե): Բուֆերը պետք է ամրացվի նստատեղի տակ գտնվող խողովակին առնվազն երեք պարուրակային միացումներով: Բուֆերի և խողովակի միջև պետք է ամրացվի առնվազն 175 մմ երկարությամբ, 180 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ ձող, որը պատրաստված է առնվազն 4x25 մմ չափսերով մետաղական ժապավենից: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Магنون А в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦХЦПЗР-25/189 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
3	оборудование для детской игровой площадки /баланс/	ООО «Магنون А»	Габариты: длина 2630 мм, ширина 280 мм, высота 858 мм. Балансир предназначен для установки в парках, дворах и общественных зонах отдыха для организации развлечения и развития детей в возрасте от 4 до 12 лет. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах. Имеет современный дизайн, соответствует европейским стандартам и требованиям безопасности пользователей, изложенным в ГОСТах РФ. Изготавливается в соответствии со стандартом ISO 9001-2015. Все используемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению в производстве детской продукции. Продукция сопровождается паспортом, в котором указаны сведения о назначении, комплектации, инструкция по сборке, правила безопасной эксплуатации и рекомендации по техническому обслуживанию. Балансир состоит из опорной планки и балансира, сидений и буферов. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью термическим способом. Порошковая эмаль имеет высокую устойчивость к

климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Фанерные детали окрашены акриловой краской и покрыты лаком. Покрытие создает прочную поверхность. Выступающие выступы должны быть закрыты полиэтиленовыми декоративными заглушками. Концы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится в прямке глубиной не менее 500 мм путем бетонирования опор в грунте. Конструкция состоит из трубы, оси, ручек и должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 57х3 мм, длиной не менее 2250 мм. Посередине опорного стержня (проходящей через опорный стержень) вертикально приварена подвижная ось длиной 140 мм (проходящая через опорный стержень), которая изготовлена из круглой металлической трубы диаметром не менее D=25 мм. На концах оси установлены фланцы длиной 14,5 мм и диаметром не менее 20 мм, в которых опираются внутренние кольца подшипников качения. Концы опорного стержня должны быть закрыты заглушками. На расстоянии 9 и 173 мм от конца опорного стержня, который закрыт заглушкой, перпендикулярно опорному стержню должны быть приварены две пластины из металлической полосы размерами не менее 4х40 мм и длиной не более 160 мм. На расстоянии не более 133 мм от их осей пластины должны иметь отверстия диаметром не более 9 мм для крепления сидений. Ручка состоит из основания и кольца. Основание должно быть изготовлено из металлической трубы размерами не менее 26,8х2,8 мм, длиной 75 мм. К верхней части основания приварено кольцо из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм и внутренним диаметром не менее 235 мм. Основание должно состоять из двух труб, двух штуцеров, двух пластин. Сиденье должно состоять из двух штуцеров и двух сидений. Арматура должна быть изготовлена из профильной металлической трубы длиной не менее 607 мм и размерами не менее 20х20х1,5 мм. Арматура должна быть гнутой, угол изгиба не

		должен превышать 105 градусов, горизонтальный прямой участок арматуры не должен превышать 255 мм, вертикальный прямой участок не должен превышать 255 мм. Торцы арматуры должны быть закрыты пластиковыми декоративными заглушками. Плоскость сиденья должна быть изготовлена из прочного трапециевидного пластика с усиленными ребрами жесткости. Края сиденья и спинки закруглены радиусом 25 мм. Горизонтальное сиденье должно быть прикреплено к кронштейнам четырьмя болтовыми соединениями. Вертикальное сиденье должно быть прикреплено к муфте четырьмя болтовыми соединениями. Сиденье должно быть стянуто к муфтам болтовыми соединениями. Буфер должен быть прямоугольным размерами не менее 175х400 мм, изготовленным из специальной резины II ТМКЩ-С (резина тепло-морозо-кислото-щелочестойкая). Буфер должен быть прикреплен к трубе под сиденьем не менее чем тремя резьбовыми соединениями. Между буфером и трубой должен быть закреплен стержень длиной не менее 175 мм, не более 180 мм, изготовленный из металлической полосы размерами не менее 4х25 мм. Предоставляется гарантия 12 месяцев. Транспортировка и монтаж осуществляются поставщиком. Перед началом работ необходимо предъявить оригинальные проштампованные сертификаты безопасности и соответствия. Вся продукция должна быть новой, неиспользованной и в заводской упаковке.
--	--	---