

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արտակ Աբգարյան ԱԶ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/2-ՀՊՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	INVI,MERCURI,DAHU A	INVI,MERCURI,DAHU A	INVI,MERCURI,DAHU A	INVI,MERCURI,DAHU A	Մալուխը պատրաստված պաշտպանված FTP դիզայնով և նախատեսված շենքերից դուրս տեղադրելու համար, արտահոսքի հաղորդչով, 5e կատեգորիայի միամիջուկ պղնձե մալուխներով, որը պարունակում է 2x4 ոլորագույգ, հենարանային պողպատե մալուխով, նախատեսված է մինչև 1 Գբիթ/վ արագությամբ տվյալների փոխանցման համակարգերում օգտագործելու համար: Մալուխի պաշտպանությունը պատրաստված պոլիէսթեր ալյումինե փայլաթիթեղից՝ արտահոսքի

					հաղորդիչով: Սև արտաքին պատյանը պատրաստված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմացկուն պոլիէթիլենից: Հաղորդալարի տրամագիծը 0,51 մմ $\pm$ 0,01 մմ (24 AWG): Արտաքին պատյանը պատրաստված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմացկուն պոլիէթիլենից: Մալուխի արտաքին պատյանում լինեն մալուխի երկարության չափիչ գծանշումներ: *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПАО "Артак Абгарян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-SԱՀԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2-ՀՊԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
34	INVI,MERCURI,DAHU A	INVI,MERCURI,DAHU A	INVI,MERCURI,DAHU A	INVI,MERCURI,DAHU A	Кабель выполнен в защищенном исполнении FTP и предназначен для прокладки вне зданий, с токопроводящей жилой, одножильные медные кабели категории 5е, содержащие 2х4 витые пары, с несущим стальным тросом, рассчитаны на использование в системах передачи данных до 1 Гбит/с. Защита кабеля выполнена из полиэфирной алюминиевой фольги с проводником утечки. Черная внешняя оболочка изготовлена из полиэтилена, устойчивого к

					ультрафиолетовому излучению. Диаметр провода 0,51 мм ± 0,01 мм (24 AWG). Внешняя оболочка из полиэтилена, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. На внешней оболочке кабеля должны быть нанесены маркировки длины кабеля. *Поставляемый товар должен быть новым, неиспользованным. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку продукции своими силами и за свой счет.
--	--	--	--	--	--