

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անհատ Ձեռներեց Նժդեհ Անդրիասյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/189 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԱՁ Նժդեհ Անդրիասյան	ԱՁ Նժդեհ Անդրիասյան	Չափերը: Երկարությունը 2825մմ, Լայնությունը 1466մմ, Բարձրությունը 2068մմ Ճոճանակները նախատեսված են զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար: Դրանք պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում:Պետք է համապատասխանեն օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով: Կարող է արտադրված լինել ISO 9001-2015-ի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերը պետք է ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված լինեն երեխաների համար անվտանգ օգտագործելու համար: Ապրանքը բաղկացած է հիմքից և ռետինե նստատեղերով երկու ճոճանակից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով` ջերմային մեթոդով: Փոշի էմալը բարձր դիմադրություն ունի կլիմայական պայմաններին և երկար է պահպանում եսթետիկ տեսքը: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային ամրակներով: Խողովակների ծայրերը պետք է

փակվեն պլաստիկ խցաններով: Ամբողջ շղթան պետք է ծածկված լինի շղթայի ողջ երկարությամբ ջերմամեկուսիչ շերտով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնապատման միջոցով 600 մմ խորությամբ փոսի մեջ: Հիմքը եռակցված մետաղական կոնստրուկցիա է, որը բաղկացած է 57 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, երկարությունը՝ 2983 մմ չծաված վիճակում: Խողովակը թեքվում է 102 աստիճան անկյան տակ, 90 մմ երկարությամբ կարճ ուղիղ հատված, 33 մմ շառավղով հորիզոնական ուղղությամբ՝ 4 մմ հաստությամբ թերթիկից ծածկույթին զոդելու համար: Թիթեղը ունի 170x65 մմ չափսեր և թեքված է երկար կողմի երկայնքով՝ 28,5 մմ ներքին շառավղով: Թիթեղը պետք է ունենա 2 անցք՝ 11 մմ միմյանցից 140 մմ հեռավորության վրա: Ներքևից 100 մմ տրամագծով թիթեղը եռակցվում է հիմքին: Խաչաձողը պետք է պատրաստված լինի ուղիղ մետաղական կլոր խողովակից՝ 57 մմ տրամագծով և 3,0 մմ պատի հաստությամբ: Ծածկույթի համար օգտագործվում է ստանդարտ վառարաններում պոլիմերացման համար նախատեսված ներկ, արտաքին օգտագործման համար, որն ունի բարձր ճառագայթադիմացկունություն և ժամանակի ընթացքում գույնի և փայլը չի փոփոխվում: Խաչաձողը պետք է ամրացվի հենակներին պտուտակավոր միացումների միջոցով: Երկարությունը՝ 2800 մմ (± 10 մմ): Ծածկույթը պետք է լինի 80x238 մմ ընդհանուր չափսերով մաս՝ պատրաստված 4 մմ հաստությամբ տաք գլանվածքով մետաղյա թիթեղից: Մասը թեքված է մեջտեղում, երկու թեքված գուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը 25 մմ է: Վրադիրի թեքված մասը ուղղանկյուն է, չափերը ոչ պակաս, քան 80 x 109 մմ: Թեք մասի վերին հատվածում կա 59 մմ տրամագծով միջանկյալ անցք՝ ներքևում 14,5 մմ լայնությամբ խոնարհված ուղղանկյուն անցքով: Վերներեսի անցքի մեջ պետք է տեղադրվի խաչաձող, վրադիրը պետք է ամրացվի խաչաձողին մեկ պտուտակավոր կապի միջոցով: Կրող միավորի պատյանը պաշտպանում է առանցքակալը արտաքին վնասներից, այն պետք է լինի 36x160 մմ

		մշակման ընդհանուր չափսերով մի մաս, որը պատրաստված է սառը գլանվածքով մետաղական թիթեղից՝ 3 մմ հաստությամբ: Այն թեքված է մեջտեղում, ճկման շառավիղը պետք է լինի 20 մմ: Առանցքակալի կաղապարը պետք է տեղադրվի ներդիրների մեջև և ամրացվի առանցքակալի լիսեռին միջև 40 մմ երկարությամբ և 17 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով առանցքով: Պետք է լինի 1a կարգի ցինկապատ պողպատից պատրաստված եռակցված կարճ կապող շղթա, 20x18,5 մմ շղթայի չափսերով, 6 մմ կապի հաստությամբ, 8 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ ներքին չափով: Ճաքեր, մաղանման ծակոտկենություն, թաղանթներ և շերտազատում, ինչպես նաև եռակցման վայրերում պետք է բացակայեն միաձուլումը, շերտազատումը, ծակոտիները, խեցիները և ճաքերը: Շղթայի երկարությունը՝ 1458 (± 100 մմ): Նստատեղերի հավաքածուն ունի 450x180x40 չափսեր: Նստատեղերը ռետինե մետաղական շրջանակ է՝ հարվածները կլանող կողքերով և ռելիեֆային նախշով: Այն ունի կորություն, որն օգնում է հեռացնել խոնավությունը նստատեղից: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Անհատ Ձեռներեց Նժդեհ Անդրիասյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱԶԱՊԶԲ-25/189 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
2	ИП Нжде Андриасян	ИП Нжде Андриасян	Размеры: длина 2825 мм, ширина 1466 мм, высота 2068 мм Качели предназначены для установки в парках, во дворах и общественных местах отдыха. они должны быть доступны для использования круглый год в любом климате. Должен соответствовать требованиям безопасности пользователя, установленным европейскими стандартами и ГОСТами. может быть изготовлен в соответствии с ISO 9001-2015. Все используемые материалы должны иметь гигиенические сертификаты и одобрены для безопасного использования детьми. изделие состоит из основания и двух качелей с резиновыми сиденьями. Металлические детали должны быть окрашены полимерно-порошковой эмалью термическим методом. Порошковая эмаль обладает высокой устойчивостью к климатическим условиям и долго сохраняет эстетичный внешний вид. Выступающие скобы должны быть закрыты декоративными пластиковыми скобами. концы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Вся цепь должна быть покрыта слоем теплоизоляции по всей длине цепи.

Установка осуществляется путем бетонирования в яму глубиной 600 мм. Основание представляет собой сварную металлическую конструкцию, состоящую из трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм, длиной 2983 мм в развернутом виде. Труба изгибается под углом 102 градусов коротким прямым отрезком длиной 90 мм с радиусом 33 мм в горизонтальном направлении для пайки листового металла толщиной 4 мм к покрытию. лист имеет размеры 170х65 мм и согнут вдоль длинной стороны с внутренним радиусом 28,5 мм. В листе должно быть 2 отверстия диаметром 11 мм на расстоянии 140 мм друг от друга. Снизу к основанию приваривается лист диаметром 100 мм. Поперечина должна быть изготовлена из прямой металлической круглой трубы диаметром 57 мм и толщиной стенки 3,0 мм. Для покрытия используется краска, предназначенная для полимеризации в стандартных печах, для наружного применения, которая обладает высокой радиационной стойкостью и цвет и блеск с течением времени. Поперечина должна быть прикреплена к опорам с помощью болтовых соединений. длина: 2800 мм (± 10 мм). Покрытие должно представлять собой деталь общего размера 80*238 мм, изготовленную из горячекатаного листового металла толщиной 4 мм. Деталь загибается посередине, расстояние между двумя согнутыми параллельными деталями составляет 25 мм. Наклонная часть накладки прямоугольная, размеры 80 х 109 мм. В верхней части наклонной части имеется промежуточное отверстие диаметром 59 мм с изогнутым прямоугольным отверстием шириной 14,5 мм внизу. В отверстие в верхней части должна быть вставлена поперечина, накладка должна быть прикреплена к поперечине с помощью одного винтового соединения. Корпус подшипникового узла защищает подшипник от внешних повреждений, он должен представлять собой деталь с габаритными размерами обработки 36х160 мм, изготовленную из холоднокатаного металлического листа толщиной 3 мм: Его сгибают

		посередине, радиус изгиба должен быть 20 мм.Пресс-форма подшипника должна быть вставлена в выступы., и прикреплен к валу подшипника между осью длиной 40 мм и диаметром не более 17 мм. Должна быть сварная цепь с коротким звеном из оцинкованной стали марки 1а, размером цепи 20x18,5 мм, толщиной звена 6 мм, внутренним размером не более 8 мм по ширине: Трещины, просеивающая пористость, пленки и отслаивание, а также в местах сварки должны отсутствовать оплавление, отслаивание, поры, раковины и трещины.Длина цепи: 1458 (±100 мм):Комплект сидений имеет размеры 450x180x40. Сиденья представляют собой металлический каркас из резины с амортизирующими боковыми сторонами и рельефным рисунком. он имеет изгиб, который помогает отводить влагу с сиденья. Предоставляется 12-месячная гарантия.Транспортировка и установка выполняются поставщиком. перед началом работ должны быть представлены сертификаты безопасности и соответствия с оригинальной печатью. все товары должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке.
--	--	---