

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
6	Գրապահարան 2400 x1700x450 (ԲxԼxԽ) մմ: Պահարանի աջ մասի 2400 x500x450 (ԲxԼxԽ) մմ հատվածում նախատեսել ներքևից 1600 x500x450 (ԲxԼxԽ) մմ զգեստապահարան, որի ներսից նախատեսել առանձնացված դարակաշար՝ 300 մմ բարձրությամբ, որի տակից 60 մմ, հեռավորությամբ ամրացվում է 3/4 դյույմ քրոմապատ մետաղական երկաթյա ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չգեստապահարանն ունի 1 դուռ՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից: Դուռը ամրացվում է 3 ծխնիով: Դուռը պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակ: Չգեստապահարանի վերևում նախատեսել 400 x500x450(ԲxԼxԽ) մմ չափսերով 2 բաց դարակաշար: Պահարանի ձախ հատվածի վերևի մասում նախատեսել 400 x600x450 (ԲxԼxԽ) մմ 4 բաց դարակաշար: Դրանից ներքև 400 x400x450 (ԲxԼxԽ) մմ 6 դարակաշար: ներքևում 800 x600x450 (ԲxԼxԽ) մմ փակ դարակաշար, որը ներսից բաժանվում է 400 x600x450 (ԲxԼxԽ) մմ 4 դարակաշարերի: Պահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից:Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ և ամրացված լինի ծխնիով: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստությանպլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքայինհարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 2-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ

հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Անհրաժեշտության դեպքում ամրացնել պատին: Առաքումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին:
--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЛՀՀ ԷՍՃԱՊՁԲ25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	Книжный шкаф 2400 x 1700 x 450 (ШхДхВ) мм. В секции 2400 x 500 x 450 (ШхДхВ) мм правой стороны шкафа предусмотреть снизу шкаф размерами 1600 x 500 x 450 (ШхДхВ) мм, внутри которого предусмотреть отдельную полку высотой 300 мм, к которой на расстоянии 60 мм с помощью соответствующих креплений крепится металлический хромированный железный прут толщиной 3/4 дюйма. Шкаф имеет 1 дверь из ламинированного ПТС толщиной 18 мм. Дверь крепится на 3 петлях. Дверь должна иметь металлическую овальную ручку. Над шкафом предусмотреть 2 открытые полки размерами 400 x 500 x 450 (ШхГхВ) мм. В верхней части левой секции шкафа установите 4 открытые полки размерами 400 x 600 x 450 (ШхДхВ) мм. Ниже расположены 6 полок размерами 400 x 400 x 450 (ШхДхВ) мм. Внизу закрытая полка размером 800 x 600 x 450 (ШхДхВ) мм, которая изнутри разделена на 4 полки размером 400 x 600 x 450 (ШхДхВ) мм. Шкаф имеет 2 одинаковые двери, двери ламинированы ПТС толщиной 18 мм. Двери должны иметь металлические овальные ручки и крепиться на петлях. Кромки рабочей плоскости окантовываются пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей плоскости - пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Рабочая поверхность должна быть матовой. Все соединения должны быть выполнены с помощью скрытых креплений. Фартук должен быть изготовлен из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и ПТС. Каждая дверь крепится на 2 петлях. Двери должны иметь металлические овальные ручки. Кромки рабочей плоскости окантовываются пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей плоскости -

пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Рабочая поверхность должна быть матовой. Все соединения должны быть выполнены с помощью скрытых креплений. Фартук должен быть изготовлен из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и ПТС.