

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կարինե Քոչարյան ԱԶ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Շուկա	ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր SN4	ՊԷ խողովակ երկշերտ ծալքավոր SN4	Շուկյա	SN4 երկշերտ ծալքավոր խողովակը նախատեսված է արտաքին գրավիտացիոն կոյուղու համար: Այն պատրաստված է ոչ պլաստիկացված պոլիվինիլքլորիդից (պոլիէթիլեն), ունի բարձր ամրություն, միջավայրի նկատմամբ դիմադրողականություն և դիմացկունություն: Հագեցած պետք է լինի կնքող օղակավոր խցիկով, որը կապահովի ամուր միացում: Ջրահեռացման խողովակներ ծալքավոր, արտաքին տրամագիծ՝ ոչ պակաս ֓200 մմ, Պատի հաստություն՝ ոչ պակաս 4.9 մմ, 1

				կտորի երկարությունը՝ 4-6մ, Օղակի կոշտություն՝ SN4 (4 կՆ/մ²), Նյութ՝ UPVC (ոչ պլաստիկացված ՊՎԶ, պոլիէթիլեն), Միացման տեսակ՝ խցիկ կնքող օղակով, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև +60°C (կարճաժամկետ՝ մինչև +100°C): Երկարակեցություն - ծառայության ժամկետը ոչ պակաս 50 տարի է: Մատակարարման փուլում պահանջվում է ներկայացնել սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Карине Кочарян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 30432-ЕЦДЦ72Р-25/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Рынок	Труба ПЭ двухслойная гофрированная SN4	Труба ПЭ двухслойная гофрированная SN4	Рынок	Гофрированная двухслойная труба SN4 предназначена для наружной самотечной канализации. Изготавливается из непластифицированного поливинилхлорида (полиэтилена), обладает высокой прочностью, стойкостью к воздействию окружающей среды и долговечностью. Обязательно должна быть оснащена камерой уплотнительного кольца, что обеспечит герметичное соединение. Гофрированные дренажные трубы, наружный

					диаметр: не менее Р200 мм, Толщина стенки: не менее 4,9 мм, Длина 1 шт.: 4-6 м, Кольцевая жесткость: SN4 (4 кН/м²), Материал: НПВХ (непластифицированный ПВХ, полиэтилен), Тип соединения: камера с уплотнительным кольцом, рабочая температура: от -30°С до +60°С (кратковременно: до +100°С). Долговечность - срок службы не менее 50 лет. На этапе поставки требуется предоставление сертификата в соответствии с указанными характеристиками.
--	--	--	--	--	---