

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2-ՀՊՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	Saranskcable	Saranskcable	F/UTP Cat 5e PE 4x2 AWG24	Saranskcable	Մալուխը պատրաստված պաշտպանված FTP դիզայնով և նախատեսված շենքերից դուրս տեղադրելու համար, արտահոսքի հաղորդչով, 5e կատեգորիայի միամիջուկ պղնձե մալուխներով, որը պարունակում է 2x4 ոլորագույգ, հենարանային պողպատե մալուխով, նախատեսված է մինչև 1 Գբիթ/վ արագությամբ տվյալների փոխանցման համակարգերում օգտագործելու համար: Մալուխի պաշտպանությունը պատրաստված պոլիէթեր ալյումինե փայլաթիթեղից՝ արտահոսքի

					հաղորդիչով: Սև արտաքին պատյանը պատրաստված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմացկուն պոլիէթիլենից: Հաղորդալարի տրամագիծը 0,51 մմ ± 0,01 մմ (24 AWG): Արտաքին պատյանը պատրաստված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման դիմացկուն պոլիէթիլենից: Մալուխի արտաքին պատյանում լինեն մալուխի երկարության չափիչ գծանշումներ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО Ереван Телеком Солушнс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՈԾ-ՏԱՀԿԳԿ-ԷՍՃՍՊՁԲ-25/2-ՀՊՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
34	Саранскабель	Саранскабель	F/UTP Cat 5e PE 4x2 AWG24	Саранскабель	Кабель выполнен в защищенном исполнении FTP и предназначен для прокладки вне зданий, с токопроводящей жилой, одножильные медные кабели категории 5е, содержащие 2х4 витые пары, с несущим стальным тросом, рассчитаны на использование в системах передачи данных до 1 Гбит/с. Защита кабеля выполнена из полиэфирной алюминиевой фольги с проводником утечки. Черная внешняя оболочка изготовлена из полиэтилена, устойчивого к

					ультрафиолетовому излучению. Диаметр провода 0,51 мм ± 0,01 мм (24 AWG). Внешняя оболочка из полиэтилена, устойчивого к ультрафиолетовому излучению. На внешней оболочке кабеля должны быть нанесены маркировки длины кабеля.
--	--	--	--	--	--