

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ստացիոնար ուղտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով	Ստացիոնար ուղտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով	Ստացիոնար ուղտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով	Ստացիոնար ուղտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով A / D փոխարկիչի բիթերի քանակը 12 Ֆիզիկական հաղորդիչ ալիքների քանակը՝ 128 Մշակման ալիքների քանակը՝ 65000 Դինամիկ տիրույթ՝ 208dB Ունի լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում Փոխանցման կենտրոնական կետերը՝ 8 Պատկերավորման առավելագույն խորությունը՝ 30 սմ Առավելագույն մեծացնելու գործոնն իրական ժամանակում x10 Բարձր հստակության թվային մոնիտոր՝ 21" Թողունակությունը՝ 1920 x 1080 Մոնիտորի կարգաբերում. թեքություն և պտույտ Հրահանգների կատարման հպումային Էկրան՝ 10" ստեղնաշար Պատկերավորման ռեժիմների հնարավորություն 2D (B-ռեժիմ), B ռեժիմի դեմ, B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, B+B բազմաձևաչափ,

				THI (ներդաշնակ պատկերավորում), M ռեժիմ, անատոմիական M, գունավոր M, PDI (ուժային Դոպլերի պատկերավորում), PW/CW դոպլեր, TDI (հյուսվածքային դոպլեր), 3D/4D, Widescan (trapezoidal լայնաֆորմատ պատկերում, գծային տվիչով) Ունի B ռեժիմ. Կադրերի հաճախությունը B ռեժիմում՝ 1150 կադր/վրկ գույների քարտեզը՝ 12 Ունի M ռեժիմ Ունի B և M ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի B/M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի PWD. PRF միջակայքը 1000-ից 16,000 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 3,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0,1 սմ/վ Կորեկցիայի անկյունի միջակայքը՝ 0-85 միջակայքում Անկյունի ուղղման քայլը՝ 1 աստիճան Ունի CWD. PRF միջակայքը 1600-ից 34500 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 6,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0,1 սմ/վ Ունի գունային դոպլեր. PRF միջակայքը՝ 1000-ից 15000 Հց միջակայքում Գունային ռեժիմում առավելագույն արագությունը՝ 240 սմ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0.5 սմ/վ Գունավոր քարտեզը՝ 8 Ունի B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի B, M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի B, PW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի B, CW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի հյուսվածքային դոպլեր. Ունի B, PW և հյուսվածքային դոպլերի համադրություն իրական ժամանակում Ունի
--	--	--	--	--

				առաջադեմ դինամիկ հոսք ` արյան շրջանառության բարձր հաճախությամբ կադրերի բարձր թողունակության պատկերավորումով Գունավոր քարտեզը` 6 Ունի հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում Ունի իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում Ունի արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) B ռեժիմի համար Ունի արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր ռեժիմի համար Ունի տրապեզոիդ ռեժիմ Ունի պանորամային պատկերավորման հնարավորության առկայություն Ունի ավտոմատ ծավալի հաշվարկ հնարավորության առկայություն Ունի չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրակազմ հետագա հետաքննության համար Մանկաբարձություն Սրտաբանություն Անգիոլոգիա Ուրոլոգիա Տվիչներ. Տվիչների միացման պորտերի քանակը 4 Ունի կոնվեքսային տվիչ` 1 հատ Էլեմենտների քանակը` 128 Հաճախականության տիրույթը` 1.5-ից 5 Մից միջակայքում Տեսնելու անկյունը` 60 աստիճան Ունի գծային տվիչ` 1 հատ Էլեմենտների քանակը` 192 Հաճախականության տիրույթը` 3-ից 11.5 Մից միջակայքում Տեսադաշտը` 50 մմ Ինտեգրված աշխատանքային կայան. Կոշտ սկավառակի հզորությունը` 500 Գբ Ֆիլմի ցուցադրում. 2000 կադր Ունի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / CD-RW/ USB ` jpeg, DICOM Ունի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է պահել կոշտ սկավառակի վրա. JPEG, AVI, DICOM Ունի պատկերի ձևաչափ, որը կարող է արտահանվել
--	--	--	--	--

				համակարգից Flash քարտ. JPEG, AVI, DICOM DICOM 3.0: Store / C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR Ունի ներկառուցված DVD կամ USB Ունի սև-սպիտակ տպիչ. Ունի մոնտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար Էլեկտրասնուցում՝ 220V / 50Hz Լրակազմ և պարագաներ Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC) Մատակարարում 60 օրացուցային օր
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղստեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Ստացիոնար ուղտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով	Ստացիոնար ուղտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով	Ստացիոնար ուղտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով	Ստացիոնար ուղտրաձայնային համակարգ՝ 2 տվիչով և տպիչով A / D փոխարկիչի բիթերի քանակը 12 Ֆիզիկական հաղորդիչ ալիքների քանակը՝ 128 Մշակման ալիքների քանակը՝ 65000 Դինամիկ տիրույթ՝ 208dB Ունի լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում Փոխանցման կենտրոնական կետերը՝ 8 Պատկերավորման առավելագույն խորությունը՝ 30 սմ Առավելագույն մեծացնելու գործոնն իրական ժամանակում x10 Բարձր հստակության թվային մոնիտոր՝ 21" Թողունակությունը՝ 1920 x 1080 Մոնիտորի կարգաբերում. թեքություն և պտույտ Հրահանգների կատարման հպումային Էկրան՝ 10" ստեղնաշար Պատկերավորման ռեժիմների հնարավորություն 2D (B-ռեժիմ), B ռեժիմի դեպ, B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, B+B բազմաձևաչափ,

				THI (ներդաշնակ պատկերավորում), M ռեժիմ, անատոմիական M, գունավոր M, PDI (ուժային Դոպլերի պատկերավորում), PW/CW դոպլեր, TDI (հյուսվածքային դոպլեր), 3D/4D, Widescan (trapezoidal լայնաֆորմատ պատկերում, գծային տվիչով) Ունի B ռեժիմ. Կադրերի հաճախությունը B ռեժիմում՝ 1150 կադր/վրկ գույների քարտեզը՝ 12 Ունի M ռեժիմ Ունի B և M ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի B/M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի PWD. PRF միջակայքը 1000-ից 16,000 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 3,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0,1 սմ/վ Կորեկցիայի անկյունի միջակայքը՝ 0-85 միջակայքում Անկյունի ուղղման քայլը՝ 1 աստիճան Ունի CWD. PRF միջակայքը 1600-ից 34500 Հց Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 6,5 մ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0,1 սմ/վ Ունի գունային դոպլեր. PRF միջակայքը՝ 1000-ից 15000 Հց միջակայքում Գունային ռեժիմում առավելագույն արագությունը՝ 240 սմ/վ Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ 0.5 սմ/վ Գունավոր քարտեզը՝ 8 Ունի B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի B, M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի B, PW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի B, CW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում Ունի հյուսվածքային դոպլեր. Ունի B, PW և հյուսվածքային դոպլերի համադրություն իրական ժամանակում Ունի
--	--	--	--	--

				առաջադեմ դիսամիկ հոսք ` արյան շրջանառության բարձր հաճախությամբ կադրերի բարձր թողունակության պատկերավորումով Գունավոր քարտեզը` 6 Ունի հյուսվածքների ներդաշնակ պատկերավորում Ունի իրական ժամանակում կոմպոզիտային բազմահաճախային սկանավորում Ունի արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) B ռեժիմի համար Ունի արագ սկանավորում (ավտոմատ օպտիմալացում) դոպլեր ռեժիմի համար Ունի տրապեզոիդ ռեժիմ Ունի պանորամային պատկերավորման հնարավորության առկայություն Ունի ավտոմատ ծավալի հաշվարկ հնարավորության առկայություն Ունի չափումներ, հաշվարկներ և ծրագրակազմ հետագա հետաքննության համար Մանկաբարձություն Սրտաբանություն Անգիոլոգիա Ուրոլոգիա Տվիչներ. Տվիչների միացման պորտերի քանակը 4 Ունի կոնվեքսային տվիչ` 1 հատ Էլեմենտների քանակը` 128 Հաճախականության տիրույթը` 1.5-ից 5 Մից միջակայքում Տեսնելու անկյունը` 60 աստիճան Ունի գծային տվիչ` 1 հատ Էլեմենտների քանակը` 192 Հաճախականության տիրույթը` 3-ից 11.5 Մից միջակայքում Տեսադաշտը` 50 մմ Ինտեգրված աշխատանքային կայան. Կոշտ սկավառակի հզորությունը` 500 Գբ Ֆիլմի ցուցադրում. 2000 կադր Ունի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է համակարգից արտահանել DVD / CD-RW/ USB ` jpeg, DICOM Ունի պատկերի ձևաչափ, որը հնարավոր է պահել կոշտ սկավառակի վրա. JPEG, AVI, DICOM Ունի պատկերի ձևաչափ, որը կարող է արտահանվել
--	--	--	--	--

				համակարգից Flash քարտ. JPEG, AVI, DICOM DICOM 3.0: Store / C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR Ունի ներկառուցված DVD կամ USB Ունի սև-սպիտակ տպիչ. Ունի մոնտաժային հավաքածու սև-սպիտակ տպիչի համար Էլեկտրասնուցում՝ 220V / 50Hz Լրակազմ և պարագաներ Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ տպիչի համար - 2 գլանակ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC) Մատակարարում 60 օրացուցային օր
--	--	--	--	--