

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Գոռ Նիկողոսյան» ԱԶ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Գոռ Նիկողոսյան» ԱԶ	«Գոռ Նիկողոսյան» ԱԶ	«Գոռ Նիկողոսյան» ԱԶ	«Գոռ Նիկողոսյան» ԱԶ	1 հատը համարժեք է 1 լրակազմին: Տեսախցիկ /լրակազմով/ Տեսախցիկը պետք է լրակազմում ունենա՝ հիշողության կրիչ - 2 հատ, լիցքավորիչ - 1 հատ, մարտկոց - 2 հատ Տեսախցիկի հետ մատակարարվող բոլոր ապրանքները պետք է՝ • լինեն նույն արտադրողի կողմից արտադրված (նույն բրենդի), • լիովին համատեղելի լինեն տեսախցիկի հետ և ապահովեն անխափան աշխատանք, • լինեն նոր, օրիգինալ • ունենան առնվազն 3 տարվա երաշխիք (ներառյալ տեսախցիկը)

						Տեսախցիկի տեխնիկական պարամետրեր՝ Սենսորի լուծաչափը՝ առնվազն 8,29 մեգապիքսել Մատրիցայի տեսակ՝ 1/2"-Type 3-Chip CMOS Պատկերի կայունացում՝ օպտիկական ինտեգրված ոսպնյակի մեջ Ներքին ձայնագրման ռեժիմներ՝ MPEG HD420 4:2:0 1920 x 1080p 1-ից մինչև 29,97 կադր/վրկ [առնվազն 34 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 34 Մբ/վ և ավելի] MPEG HD422 4:2:2 1920 x 1080p 1-ից մինչև 29,97 կադր/վրկ [35-ից 50 Մբ/վրկ] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [35-ից 50 Մբ/վրկ] XAVC-I 3840 x 2160 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 580 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 220 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 220 Մբ/վրկ և ավելի] XAVC-L 3840 x 2160 1-ից մինչև 59,94 կադր/վրկ [առնվազն 145 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080p 1-ից մինչև 59,94 կադր/վրկ [առնվազն 48 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն
--	--	--	--	--	--	---

						48 Մբ/վ և ավելի] XAVC-L 1920 x 1080p 23,98/25/29,97/50/59,94 կադր/վրկ [առնվազն 35 Մբ/վ և ավելի] 1920 x 1080i 50/59,94 կադր/վրկ [25-ից 35 Մբ/վրկ] Մեդիա/հիշողության քարտի բնիկ՝ կրկնակի SxS Վիդեո I/O 1x BNC (կոմպոզիտային) ելք 1x BNC (12G-SDI) ելք 1x HDMI (չճշտված ազդանշան) ելք Աուդիո I/O 2x XLR 3-Pin խոսափողի մուտք 1x 1/8" / 3,5 մմ TRS ստերեո ափսոսանքների ելք Համատեղելի բջջային հավելվածներ՝ Android և iOS Հորիզոնական լուծում (հեռուստատեսային գծեր)՝ 2000 հեռուստատեսային գծեր կամ ավելին Ներքին ND ֆիլտր՝ մեխանիկական ֆիլտրի անիվ՝ մաքուր, 2 կանգառ (1/4), 4 կանգառ (1/16), 6 կանգառ (1/64) ND գտիչներով և 2-ից 7 կանգառ էլեկտրոնային ND գտիչներով Նկարահանման տեսակը՝ տեսանյութ Լուսավորման վերահսկում Կափարիչի տեսակը՝ էլեկտրոնային գլանափակ Կափարիչի արագություն՝ առնազն 1/8000-ից 1/24 վայրկյան
--	--	--	--	--	--	--

Ազդանշանի տատանման միջակայք՝
-3-ից 42 դԲ Դիտման անկյուն՝ 5,6-ից
մինչև 360° Չգայունություն՝ f/12
2000 lux առնվազն 89 %
անդրադարձում (1080p 59,94
ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94
բարձր զգայունության ռեժիմում),
f/13 2000 lux առնվազն 89%
անդրադարձում (1080p 59,94
ստանդարտ ռեժիմում կամ 4K 59,94
բարձր զգայունության ռեժիմում)
Նվազագույն լուսավորություն՝
0,0013 lux Լուսավորության
բալանսավորում Գույնի
կարգավորման տարածք՝ 1500-ից
50,000K Նախադրվածներ՝ ATW,
AWB, Set A, Set B Ոսպնյակներ
Կիզակետային հեռավորություն՝
5,6-ից 95,2 մմ (35 մմ համարժեք՝
30,3-ից 515 մմ) Օպտիկական
խոշորացման
հարաբերակցությունը՝ 17x
Առավելագույն դիաֆրագմա՝ f/1.9
Նվազագույն դիաֆրագմա՝ f /16
Նվազագույն ֆոկուսի
հեռավորություն՝ 2,0 դյույմ / 5,1 սմ
(լայնություն) մինչև 31,5 դյույմ / 80,0
սմ (թելե) Ֆիլտրի չափը՝ 77 մմ
Կառավարման օղակներ՝ ֆոկուս,

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		խոշորացում, դիաֆրագմա (Iris) Ֆոկուսի կառավարում ավտոֆոկուս, ձեռքով ֆոկուս Արագ/դանդաղ շարժման աջակցություն՝ այո Ներկառուցված միկրոֆոն՝ ստերեո Աուդիո ձայնագրություն՝ XAVC: 4-Ալիք 24-Բիթ 48 կՀց LPCM ձայն IP Հոսք՝ ոչ Մնացորդ (Wireless)՝ 2.4 / 5 GHz 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 5 (802.11ac), NFC Էկրանի
«Гор Никохосян» ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕПЗ-ЕПДԱ 12F-25/135 նիժե	представляет полное описание предлагаемого им товара.				տեսակ Հիմնական մոնիտոր (որոնիչ)՝ արտադրող 3.5" ոչ технические характеристики սենսորային Էկրանով, LCD
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					Լուծաչափ՝ 2,360,000 կետ (Dot)
					Տեսադաշտ՝ ներկառուցված Էլեկտրոնային (OLED) Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0 to 40°C Մարտկոցի տեսակ՝ BP-U Series Հիշողության կրիչներ - 2 հատ /մեկ զույգ - համապատասխանի տեսախցիկի բրենդին/ Հիշողության կրիչները պետք է օգտագործվեն պրոֆեսիոնալ 4K, 2K և HD վիդեո արտադրության համար՝ ապահովելով բարձր կատարողականություն և հուսալիություն և համատեղելի լինի առաջարկվող տեսախցիկի հետ:

					Պետք է հարմար լինեն մեծ 4K տեսախցիկի տեխնոլոգիաների հետ օգտագործելու համար, ինչպիսիք են XDCAM EX շարքը: Հիշողության կրիչները պետք է ապահովեն առնվազն 380 ՄԲ/վ ընթերցման արագություն և առնվազն 180 ՄԲ/վ գրելու արագություն, պետք է ունենա PCIe ինտերֆեյս, որը թույլ է տալիս ապահովել մինչև 8 ԳԲ/վ (1000 ՄԲ/վ) փոխանցման արագություն: Կրիչները պետք է ունենան առնվազն 64 GB ծավալ: Լինեն հոսալի և կարողանան ապահովել տվյալների պաշտպանություն՝ (power failure management) կադրերի վերականգնման հնարավորություն հոսանքի հանկարծակի անջատման դեպքում: Կրիչը պետք է ունենան ընդլայնված մեդիա կառավարման հնարավորություններ, աջակցեն EB Streaming տեխնոլոգիային՝ ապահովելու կայուն երկկողմանի կապ կրիչի և տեսախցիկի միջև՝ արագության անկումները կանխելու համար: Տեսախցիկի մարտկոցի լիցքավորիչ - 1 հատ /համապատասխանի տեսախցիկի
--	--	--	--	--	---

					բրենդին/ Մարտկոցի լիցքավորիչը պետք է նախագծված լինի BP-U90, BP-U60/U60T և BP-U30 Lithium-ion տեսակի մարտկոցների արագ լիցքավորման համար (BP-U90 – 190 րոպե, BP-U60/60T – 150 րոպե, BP-U30 – 130 րոպե): Լիցքավորիչը պետք է ունենա ներկառուցված AC ադապտեր և 12 V DC ելք, մուտքային լարման AC 100-240 V, 50/60 Հց հզորություն, ինչը հնարավորություն կտա օգտագործել այն ինչպես մարտկոցների լիցքավորման, այնպես էլ տեսախցիկների անմիջական էլեկտրաէներգիայի մատակարարման համար: Տեսախցիկի մարտկոց - 2 հատ /համապատասխանի տեսախցիկի բրենդին/ Մարտկոցը պետք է համատեղելի լինի առաջարկվող տեսախցիկի հետ: Մարտկոցը պետք է ունենա առնվազն 7800 մԱ/Ժ հզորություն, 14,4 Վ ելքային հզորություն և 112,32 Վտ/Ժամ: Մարտկոցը պետք է ունենա կայուն լարում, որը անհրաժեշտ է տեսախցիկի հուսալի աշխատանքի համար: • Մարտկոցի աշխատանքի
--	--	--	--	--	--

				տևողությունը՝ 3-ից 6 ժամ կախված տեսախցիկի հզորությունից: Հաղթող կազմակերպությունը պետք է մշտապես կապ պահպանի Պատվիրատուի հետ, համաձայնեցնի տեխնիկական բոլոր պարամետրերը, և գրավոր հաստատում ստանալուց հետո միայն իրականացնի առաքումը:
--	--	--	--	--