

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՇՄԱՆՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էկոպրոֆ	ջրահեռացման խողովակներ	Էկոպրոֆ	Էկոպրոֆ ՍՊԸ	SN4 երկշերտ ծալքավոր խողովակը նախատեսված է արտաքին գրավիտացիոն կոյուղու համար: Այն պատրաստված է ոչ պլաստիկացված պոլիվինիլքլորիդից (պոլիէթիլեն), ունի բարձր ամրություն, միջավայրի նկատմամբ դիմադրողականություն և դիմացկունություն: Հագեցած պետք է լինի կնքող օղակավոր խցիկով, որը կապահովի ամուր միացում: Ջրահեռացման խողովակներ ծալքավոր, արտաքին տրամագիծ՝ Փ200 մմ, Պատի հաստություն՝4.9 մմ, 1 կտորի երկարությունը՝ 4-6մ,

				Օղակի կոշտություն՝ SN4 (4 կՆ/մ²), Նյութ՝ UPVC (ոչ պլաստիկացված ՊՎԲ, պոլիէթիլեն), Միացման տեսակ՝ խցիկ կնքող օղակով, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև +60°C (կարճաժամկետ՝ մինչև +100°C): Երկարակեցություն - ծառայության ժամկետը 50 տարի է: Մատակարարման փուլում պահանջվում է ներկայացնել սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԱԼՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Էկոպրոֆ	ջրահեռացման խողովակներ	Էկոպրոֆ	Էկոպրոֆ ՍՊԸ	SN4 երկշերտ ծալքավոր խողովակը նախատեսված է արտաքին գրավիտացիոն կոյուղու համար: Այն պատրաստված է ոչ պլաստիկացված պոլիվինիլքլորիդից (պոլիէթիլեն), ունի բարձր ամրություն, միջավայրի նկատմամբ դիմադրողականություն և դիմացկունություն: Հագեցած պետք է լինի կնքող օղակավոր խցիկով, որը կապահովի ամուր միացում: Ջրահեռացման խողովակներ ծալքավոր, արտաքին տրամագիծ՝ Թ200 մմ, Պատի հաստություն՝4.9 մմ, 1 կտորի երկարությունը՝ 4-6մ,

				Օղակի կոշտություն՝ SN4 (4 կՆ/մ²), Նյութ՝ UPVC (ոչ պլաստիկացված ՊՎԲ, պոլիէթիլեն), Միացման տեսակ՝ խցիկ կնքող օղակով, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև +60°C (կարճաժամկետ՝ մինչև +100°C): Երկարակեցություն - ծառայության ժամկետը 50 տարի է: Մատակարարման փուլում պահանջվում է ներկայացնել սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի:
--	--	--	--	--