

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                  | «Լուկոյլ» ԲԲԸ         | ԴՏ-Լ-Կ5             | Կ5      | «Լուկոյլ» ԲԲԸ          | Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս:<br>Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ<br>պակաս: Խտությունը 150C<br>ջերմաստիճանում 820-845 կգ/մ3:<br>Պոլիցիկլիկ արոմատիկ<br>ածխաջրածինների զանգվածային<br>մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի<br>պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ<br>ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 55<br>0C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը<br>/կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում<br>0,3 %-ից ոչ ավելի:<br>Մածուցիկությունը 400C-ում՝ 2,0-ից<br>մինչև 4,5 մմ2/վ: Պլտորման<br>ջերմաստիճանը՝ 5 0C-ից ոչ բարձր: |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <p>Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում): Լցակայանի առկայությունը պարտադիր է Թ. Երևան Աճառյան 2 հասցեից մինչև 2 կմ շառավղով հեռավորության վրա:</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1          | ПАО «ЛУКОЙЛ»           | ДТ-Л-К5       | К5    | ПАО «ЛУКОЙЛ»               | Цетановое число не менее 51.<br>Цетановый индекс не менее 46.<br>Плотность при 150С 820-845 кг/м3.<br>Массовая доля полициклических ароматических углеводородов не более 11%. Содержание серы не более 10 мг/кг. Температура вспышки не ниже 55 0С.<br>Коксуемость в 10% осадке не более 0,3%. Вязкость при 400С от 2,0 до 4,5 мм2/с. Температура помутнения не выше 5 0С. Безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>2004 года «Технический регламент топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным Постановлением № 1592-Н от 11 ноября 2011 года.</p> <p>Поставка осуществляется по талонам (применяется только при покупке в литрах). Наличие автозаправочной станции обязательно в радиусе 2 км от адреса Ачарян 2, Ереван.</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|