

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/7-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
34	Չիրկիզվող արտաքին մոնտաժման մալուխատարի լրակազմ, գույնը՝ սպիտակ, մալուխատար 80*50մմ և մալուխատարի կափարիչ՝ 45 մմ սպիտակ, 1 հատի երկարությունը՝ 2 մետր, ընդհանուր քանակը՝ 160 մետր, մալուխատարի կցակարի վրադիր 85*50մմ անցուղու համար՝ 50 հատ, կցակարի վրադիր 45մմ անցուղու համար՝ 50 հատ, խցափակիչ 85*50մմ անցուղու համար՝ 21 հատ, Ներքին անփոփոխ անկյուն 90 աստիճան 85*50մմ՝ 36 հատ, արտաքին անփոփոխ անկյուն 90 աստիճան 85*50մմ՝ 10 հատ, տափակ անկյուն 85*50մմ անցուղու համար՝ 4 հատ, սևեռակ 45մմ (տուլի 2 հատ)/վարդակների ամրացման համար՝ 88 հատ, մալուխատարին համապատասխան տեղադրվող 3 տեղանոց վարդակ հողանցումով՝ 330 հատ, իրեն համապատասխան 3 տեղանոց վարդակի շրջանակ՝ 110 հատ, գույնը՝ սպիտակ, արտադրանքը համապատասխանում է RoHS 2 դիրեկտիվին, որը սահմանափակում է որոշակի վնասակար նյութերի (կապար, սնդիկ, կադմիում, վեցավալանտ քրոմ, PBB և PBDE) օգտագործումը, հարվածային դիմադրություն տեղադրման և կիրառման համար՝ 2.0 Ջ, պահպանման և տեղափոխման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ - 25 0C, տեղադրման և օգտագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ - 5 0C, կիրառման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ + 60 0C, կրակի տարածման դիմադրությունը՝ կրակի տարածում չի ապահովում, Էլեկտրական անընդհատության բնութագիր չունի, Էլեկտրամեկուսիչ բնութագիր ունի, պաշտպանության աստիճաններ՝ IP 40, գնահատված հոսանքը՝ 500 Վ, մեխանիկական հարվածների նկատմամբ՝ IK 07, պետք է հավաստագրված լինեն ISO 9001 և ISO 14001

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/7-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
34	Չիրկիզվող արտաքին մոնտաժման մալուխատարի լրակազմ, գույնը՝ սպիտակ, մալուխատար 80*50մմ և մալուխատարի կափարիչ՝ 45 մմ սպիտակ, 1 հատի երկարությունը՝ 2 մետր, ընդհանուր քանակը՝ 160 մետր, մալուխատարի կցակարի վրադիր 85*50մմ անցուղու համար՝ 50 հատ, կցակարի վրադիր 45մմ անցուղու համար՝ 50 հատ, խցափակիչ 85*50մմ անցուղու համար՝ 21 հատ, ներքին անփոփոխ անկյուն 90 աստիճան 85*50մմ՝ 36 հատ, արտաքին անփոփոխ անկյուն 90 աստիճան 85*50մմ՝ 10 հատ, տափակ անկյուն 85*50մմ անցուղու համար՝ 4 հատ, սևեռակ 45մմ (տուփ 2 հատ)/վարդակների ամրացման համար՝ 88 հատ, մալուխատարին համապատասխան տեղադրվող 3 տեղանոց վարդակ հողանցումով՝ 330 հատ, իրեն համապատասխան 3 տեղանոց վարդակի շրջանակ՝ 110 հատ, գույնը՝ սպիտակ, արտադրանքը համապատասխանում է RoHS 2 դիրեկտիվին, որը սահմանափակում է որոշակի վնասակար նյութերի (կապար, սնդիկ, կադմիում, վեցավալանտ քրոմ, PBB և PBDE) օգտագործումը, հարվածային դիմադրություն տեղադրման և կիրառման համար՝ 2.0 Ջ, պահպանման և տեղափոխման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ - 25 0C, տեղադրման և օգտագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ - 5 0C, կիրառման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ + 60 0C, կրակի տարածման դիմադրությունը՝ կրակի տարածում չի ապահովում, Էլեկտրական անընդհատության բնութագիր չունի, Էլեկտրամեկուսիչ բնութագիր ունի, պաշտպանության աստիճաններ՝ IP 40, գնահատված հոսանքը՝ 500 Վ, մեխանիկական հարվածների նկատմամբ՝ IK 07, պետք է հավաստագրված լինեն ISO 9001 և ISO 14001