

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամագոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՏՄ ԻՋ ԱԱՊԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Sony UP-X898MD	Sony	UP-X898MD	Sony Inc.	Բժշկական դասի սև-սպիտակ թվային տպիչ, որը նախատեսված է A6 չափի բարձրորակ պատկերների արագ տպման համար: Պետք է լինի համատեղելի ուլտրաձայնային համակարգերի, շարժական C-ձևի ռենտգեն սարքերի և սրտաբանական կատետերիզացիայի լաբորատորիաների հետ: Պետք է ունենա վերին և ստորին կտրիչներ, որոնք թույլ են տալիս թուղթը կտրել երկու ուղղություներով՝ ինչպես վերևից, այնպես էլ ներքևից: Պետք է ունենա պատկերները USB կրիչում

					պահպանելու հնարավորություն: Պետք է ունենա LCD էկրան և ջոյսթիք, որը հնարավորություն է տալիս կառավարել մենյուի նավիգացիան և կարգավորումները: Պետք է ունենա ավտոմատ կողպման (Auto Lock) ռեժիմ, որը կանխում է տպման կարգավորումների պատահական փոփոխությունները: Պետք է ունենա Windows XP, Vista, 7 և 8 (32/64 բիթ) համակարգչային ծրագրերի հետ համատեղելիություն: Տպման մեթոդ՝ ուղիղ ջերմային տպագրություն թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 325 dpi Գույնի երանգների քանակը՝ ոչ պակաս քան 8-բիթանոց մշակում (256 երանգ) Պատկերի տարրերի քանակը՝ ոչ պակաս քան Թվային՝ 4096 x 1280 կետ NTSC վիդեո՝ 720 x 504 կետ PAL վիդեո՝ 720 x 604 կետ Պատկերի տարածքը՝ ոչ պակաս քան Թվային՝ 320 x 100 մմ, 12 5/8 x 3 7/8 դյույմ STD վիդեո NTSC՝ 94 x 73 մմ, PAL վիդեո՝ 94 x 71 մմ (WIDE1), երբ SIDE ընտրանքը՝ OFF SIDE վիդեո NTSC՝ 124 x 96 մմ, PAL վիդեո՝ 127 x 96 մմ (WIDE1), երբ SIDE ընտրանքը՝ ON Թղթի չափսը՝ Տպման թղթի
--	--	--	--	--	--

					լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 110 մմ (4 3/8 դյույմ) Տպման ժամանակը՝ Արագ ռեժիմ՝ ոչ պակաս քան 1,9 վրկ/պատկեր (ստանդարտ կարգավորումներով) Ստանդարտ արագություն՝ ոչ պակաս քան 3,3 վրկ/պատկեր (ստանդարտ կարգավորումներով) Հիշողություն (պատկերների համար)՝ Թվային՝ ոչ պակաս քան 4096 x 1280 x 8 բիթ Վիդեո՝ 10 կադրային հիշողության համակարգ (850K x 8 բիթ/կադր) Ինտերֆեյս USB միակցիչ (Տիպ A)՝ USB կրիչի համար (x1) Բարձր արագության USB (USB 2.0) x1 Տեսանյութի մուտք՝ BNC տեսակ (x1) EIA կամ CCIR կոմպոզիտային տեսաազդանշաններ Տեսանյութի ելք՝ BNC տեսակ (x1) Loop-through Հեռակառավարման վահանակ՝ Stereo mini jack (x1) Աշխատանքային լարումը՝ 100 - 240 Վ AC (50/60 Հց) Սարքը պետք է համապատասխանի բժշկական անվտանգության ստանդարտներին, ներառյալ IEC 60601-1-ը Աքսեսուարներ Տպման գլխիկի մաքրման թերթիկ CD-ROM Օգտագործման հրահանգներ USB
--	--	--	--	--	---

					ՖԼԵԶ ԿՐԻՋ ԿԱՔԵԼԱՅԻՆ, տպագիր կրիչներ (UPP-110HG) Սարքավորումը պետք է լինի Նոր, չօգտագործված Երաշխիքը 24 ամիս:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом SU 19 4474-Е44472Р-2025/16
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Sony UP-X898MD	Sony	UP-X898MD	Sony Inc.	Медицинский черно-белый цифровой принтер, предназначенный для быстрой печати высококачественных изображений формата А6. Должен быть совместим с ультразвуковыми системами, мобильными рентгеновскими аппаратами кесарева сечения и лабораториями катетеризации сердца. Должен иметь верхние и нижние резак, позволяющие резать бумагу в обоих направлениях, сверху и снизу. Должен иметь возможность сохранять изображения на USB-

					флеш-накопитель. Должен иметь ЖК-дисплей и джойстик, обеспечивающий навигацию по меню и настройки. Должен иметь режим автоматической блокировки, предотвращающий случайное изменение настроек печати. Должен быть совместим с операционными системами Windows XP, Vista, 7 и 8 (32/64 бит). Метод печати: прямая термопечать Разрешение: не менее 325 dpi Количество цветовых тонов: не менее 8-битная обработка (256 оттенков) Количество элементов изображения: не менее Цифровое: 4096 x 1280 точек Видео NTSC: 720 x 504 точек Видео PAL: 720 x 604 точек Площадь изображения: не менее Цифровое: 320 x 100 мм, 12 5/8 x 3 7/8 дюймов Видео STD NTSC: 94 x 73 мм, видео PAL: 94 x 71 мм (WIDE1), когда опция SIDE выключена Видео SIDE NTSC: 124 x 96 мм, видео PAL: 127 x 96 мм (WIDE1), когда опция SIDE включена Формат бумаги: Ширина бумаги для печати: не менее 110 мм (4 3/8 дюйма) Время печати:
--	--	--	--	--	--

					Быстрый режим: не менее менее 1,9 с/кадр (при стандартных настройках) Стандартная скорость: не менее 3,3 с/кадр (при стандартных настройках) Память (для изображений): Цифровая: не менее 4096 x 1280 x 8 бит Видео: 10-кадровая система памяти (850K x 8 бит/кадр) Интерфейс Разъем USB (тип A): для USB-накопителя (x1) Высокоскоростной USB (USB 2.0) x1 Видеовход: типа BNC (x1) Композитные видеосигналы EIA или CCIR Видеовыход: типа BNC (x1) Сквозной Пульт дистанционного управления: стерео мини-джек (x1) Рабочее напряжение: 100 – 240 В переменного тока (50/60 Гц) Устройство должно соответствовать медицинским стандартам безопасности, включая IEC 60601-1 Аксессуары Лист для чистки печатающей головки CD-ROM Руководство пользователя USB-флеш-накопитель Кабель, носитель для печати (UPP-110HG) Оборудование должно быть новым, неиспользованным. Гарантия 24 месяцев.
--	--	--	--	--	---

