

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/197 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԷՄ-ԷՄ Գրուպ ՍՊԸ	Չափերը: 1900x730x840մմ Կառուցվածքը՝ Հենարանային ոտքեր - 3 հատ; կապակցող մասեր - 4 հատ; փայտածողեր - 23 հատ; ներկառուցված տարր - 6 հատ: Արտաքին տեսքը համաձայն նկարի: Նստարանի շրջանակը բաղկացած է 5 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված երեք հենարանային կոր ոտքերից, որոնք փոխկապակցված են 20x40x2 մմ չափերով մետաղական պրոֆիլից պատրաստված չորս կապերով: Կոր հենարանային ոտքերը թուջե ձուլվածքից (СЧ-12 մակնիշի), ամրացված են լրացուցիչ հենարաններով, որոնք նույնպես պատրաստված են մետաղական պրոֆիլից՝ 20x40x2 մմ չափերով: Նստարանի փայտածողերը պատրաստված են հաճարե փայտից՝ 35x50 մմ չափերով և մինչև 12% խոնավությամբ: Փայտածողերը բոլորը մշակված և հարթեցված են, եզրերը կլորացված են, կլորացման շառավիղը բառնվազն 3 մմ: Մշակված մակերեսները ծածկված են մզեցված և անգույն լաքով: Փայտածողերի միացումները հեղույսային /բոլտ/ Ներկառուցված տարրերը պատրաստված են 26,8 մմ տրամագծով մետաղական կլոր խողովակից և ունեն 300 մմ ընդհանուր երկարություն: Վերին ծայրին եռակցվում է 5x50x130 մմ 11 մմ տրամագծով երկու անցք ունեցող մետաղական թիթեղ, իսկ ստորին ծայրին՝ բետոնապատման համար 5x50x100 մմ թիթեղ: Մետաղից պատրաստված բոլոր տարրերը պետք է մշակվեն, յուղազրկվեն և ներկվեն պոլիմերային փոշի ներկով RAL 7012

	(մոխրագույն) կամ համարժեքով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ են: Տեղադրումը կատարվում է DIN 603 M6x50 և DIN 912 M10x25 ամրակներով՝ ներկառուցված տարրերի բետոնապատմամբ: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օր:
--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

М-М Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БДХЦПДР-25/197 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО «М-М Групп»	Габариты: 1900x730x840мм Конструкция: Опорные стойки - 3 шт; соединительные детали - 4 шт; деревянные брусья - 23 шт; встраиваемый элемент - 6 шт. Внешний вид согласно рисунку. Каркас скамейки состоит из трех опорных гнутых ножек, изготовленных из листового металла толщиной 5 мм, которые соединены между собой четырьмя звеньями из металлического профиля размером 20x40x2 мм. Опорные гнутые стойки изготовлены из чугуна (марка СЧ-12), усилены дополнительными опорами, которые также изготовлены из металлического профиля размером 20x40x2 мм. Деревянные брусья скамейки изготовлены из древесины бука размером 35x50 мм и влажностью до 12%. Деревянные брусья все обработаны и заглажены, кромки закруглены, радиус закругления не менее 3 мм. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Соединения деревянных брусьев - болтовые. Закладные элементы выполнены из металлической круглой трубы диаметром 26,8 мм и имеют общую длину 300 мм. К верхнему концу приварена металлическая пластина 5x50x130 мм с двумя отверстиями диаметром 11 мм, а к нижнему концу приварена пластина 5x50x100 мм для заливки бетоном. Все элементы из металла должны быть обработаны, обезжирены и окрашены полимерной порошковой краской RAL

		7012 (серый) или эквивалентной. Все крепежные элементы оцинкованы. Монтаж осуществляется крепежными элементами DIN 603 M6x50 и DIN 912 M10x25, с заливкой бетоном закладных элементов. Монтаж осуществляется поставщиком. Гарантийный срок не менее 365 дней.
--	--	---