

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-66/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Romana	Romana	115.70.00	ЗАО ЗИСО	Նկարչական գրատախտակ:Չափերը՝ Երկարություն 1425 մմ, Լայնություն 425 մմ, Բարձրություն 1700մմ Կառուցվածքը պետք է ունենա բարձր դիմադրություն եղանակային պայմաններին: Վնասվածքներից խուսափելու խուսափելու համար արտադրանքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 52169-2012-ի պահանջներին համապատասխան: Ապրանքը պետք է ամրացվի բետոնե հիմքի կամ շրջանակի վրա կամ պետք է տեղադրվի բետոնի մեջ

					ներկառուցված խողովակների տեսքով: Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային: Օգտագործողի համար հասանելի զգված տարրերի կորության նվազագույն շառավիղը առնվազն պետք է լինի 3 մ: Պտուտակավոր միացումների զգված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ГОСТ Р 52169-2012 պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովեն կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս զգված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով 2առա եղանակով, որը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: ГОСТ Р 52169-2012-ի համաձայն յուրաքանչյուր խաղասարք հագեցված պետք է լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի,
--	--	--	--	--	--

					արտադրության ամսվա և տարվա, ինչպես նաև արտադրանքի նշանակության մասին: Վահանակը պատրաստված է FSF Նրբատախտակից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, առնվազն 1118 * 610 մմ չափսերով: Նրբատախտակը պատրաստված է ուղղանկյուն ձևով՝ կարճ կողքերի վրա առնվազն 310*68 մմ ակոսներով: Նրբատախտակի անկյունները կլորացվում են առնվազն 50 մմ շառավղով: Վահանակն ունի առնվազն 12 մմ տրամագծով 6 անցք: Հենաձողը պատրաստված է FSF Նրբատախտակից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, առնվազն 977 * 316 մմ չափսերով: Նրբատախտակը պատրաստված է ուղղանկյուն ձևով՝ կարճ կողմերից առնվազն 158*24 մմ չափերով ակոսներով: Վահանակն ունի առնվազն 12 մմ տրամագծով 8 անցք: 600x425 մմ չափերի կանգնակը պատրաստված է խոնավակայուն FSF Նրբատախտակից, Նրբատախտակի հաստությունը 18 մմ: Նրբատախտակի վահանակը պատված է խոնավության
--	--	--	--	--	---

					դիմացկուն ակրիլային ներկով: Կանգնակը Վերին եզրի կենտրոնում ունի 255x20 մմ չափի ակոս: Ստենդը պատրաստված է FSF Նրբատախտակից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, առնվազն 1650*425 մմ չափերով: Ստենդը պատրաստված է եռանկյունաձև ձևով, կտրացված վերևով, առնվազն 25 մմ շառավղով: Հենածողի կենտրոնում կան երկու ակոսներ՝ առնվազն 125*20 մմ չափերով: Հենածողի հիմքի կենտրոնում կատարվում է առնվազն 350*20 մմ չափերով ուղղահայաց ակոս: Հենածողի կողքերին առնվազն 56*20 մմ չափերով երկու ակոս կա: Հենածողի վրա կցվում է FSF Նրբատախտակից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, կրպակի վերին անկյունի ուրվագիծը կրկնող, առնվազն 225 * 94 մմ չափերով: Կիսաշրջանաձև հենածողը պատրաստված է FSF Նրբատախտակից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, առնվազն 316 * 148 մմ չափերով: Հենածողը պատրաստված է կիսաշրջանի տեսքով, որի հիմքում ակոս է:
--	--	--	--	--	---

					Կլորացման շառավիղը 148 մմ-ից ոչ պակաս է, ակոսի չափերը՝ 92*20 մմ-ից ոչ պակաս: Անկյունը առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված հատված է, որը թեքված է 90 աստիճան անկյան տակ: Անկյան չափերը՝ 55*55*50 մմ: Անկյունում կա 2 ակոս՝ 16,5*10,5 մմ չափերով: Այսպես եզրերը չեն կտրացվում: Կլորացված են առնվազն 20 մմ շառավիղով: 1105 մմ երկարությամբ անկյունային հիմքը
					«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 44-00-04-ЕП-02-66/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики կառուցվածքային առումով 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից պատրաստված մաս է, որը երկար կողմով թեքված է 90 աստիճան անկյան տակ: Ճավվելուց հետո անկյունը ունի 1105x80x80 մմ չափսեր: Նրբատախտակի վահանակներին կցելու համար կան 12 անցք՝ վեցը յուրաքանչյուր եզրին նշված հեռավորության վրա: Ապրանքի մատակարարման պահին պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր՝ արտադրողի քնտրիչական կնիքով: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք: Տեղադրումն
12	-	-	-	-	

					իրականացվում է մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	--------------------------------------