

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-66/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Romana	Romana	057.91.00	ЗАО ЗИСО	Տուն ավազատուփը պետք է հանդիսանա կայուն կառուցվածք, որը ապահովում է բացօթյա զարգացման գործունեության համար անվտանգ պայմաններ: Կառուցվածքը պետք է ունենա բարձր հարվածադիմացկունություն և թրթռակայունություն: Վնասվածքներից, հագուստի կամ մարմնի մասերի խճճվելուց խուսափելու նպատակով, արտադրանքը պետք է նախագծված և պատրաստված լինի ГОСТ Р 52169-2012 պահանջներին համապատասխան: Արտադրանքը

					պետք է ամրացվի բետոնե հիմքին կամ շրջանակին՝ անկերային ամրակներով կամ ունենա ամրացում բետոնացված սյուների տեսքով: Արտադրանքը պետք է լինի հակավանդալային: Օգտագործողի համար հասանելի ելուստ ունեցող տարրերի նվազագույն կորացման շառավիղը՝ ոչ պակաս, քան 3 մմ: Պտուտակային միացումների ելուստ ունեցող մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ փականներով կամ ГОСТ Р 52169-2012 պահանջներին համապատասխան այլ եղանակով, որը ապահովում է կառուցվածքի անվտանգությունը: Ելուստ ունեցող և հասանելի խողովակների ծայրերը, առկայության դեպքում, պետք է փակված լինեն պլաստիկ հակավանդալային փականներով: Կառուցվածքի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշե էմալով՝ գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը պաշտպանում է մետաղը կորոզիայից: Անկերային ամրակները կամ ամրացման տարրերը պետք է
--	--	--	--	--	--

					ցինկապատված լինեն: Խաղասարքը, համաձայն ГОСТ Р 52169-2012-ի, համալրվում է տեղեկատվական ցուցանակով, որի վրա նշված է արտադրողը, արտադրման ամիսն ու տարին, արտադրանքի անվանումը: Տնակի կառուցվածքը պետք է կազմված լինի հետևյալ տարրերից՝ տանիք, պատ (4 հատ), նստարան, սեղանիկ, հաշվիչ: Տան ընդհանուր չափերը՝ 1573x9901x480 մմ (± 20 մմ): Տանիքը պետք է լինի երկթեք: Մեկ թեքի չափերը՝ 900x800 մմ (± 20 մմ): Նստարանը պետք է տեղակայված լինի 300(± 20) մմ բարձրության վրա: Սեղանիկը պետք է տեղակայված լինի 510(± 20) մմ բարձրության վրա: Նստարանի և սեղանիկի չափերը՝ 990*300 մմ (± 20 մմ): Պատերից մեկի վրա պետք է տեղադրված լինեն հաշվիչներ: Հաշվիչները պետք է բաղկացած լինեն առանցքից, պլաստիկ օղակներից (6 հատ) և երկու վահանակներից: Առանցքը պետք է լինի խողովակ՝ արտաքին տրամագծով ոչ պակաս, քան 18 մմ, պատի հաստությամբ ոչ պակաս, քան 1,5 մմ, և երկարությամբ՝
--	--	--	--	--	---

						462(± 10) մմ: Պլաստիկ օղակի արտաքին տրամագիծը՝ 108(± 10) մմ, ներքին տրամագիծը՝ 37(± 10) մմ, լայնությունը՝ 33(± 10) մմ: Վահանակների չափերը՝ 505x265 մմ (± 20 մմ): Տան կողմնային պատերում պետք է լինեն անցքեր՝ նստարանի և սեղանիկի ամրացման համար: Պատերը, տանիքը, նստարանը և սեղանիկը պետք է պատրաստված լինեն FSF տիպի նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 18 մմ հաստությամբ, և պետք է իրար միացված լինեն մետաղական անկյունակներով՝ անկյան կողի չափով՝ ոչ պակաս, քան 55 մմ և լայնությամբ՝ ոչ պակաս, քան 50 մմ, պատրաստված՝ ոչ պակաս, քան 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղից: Տան անկյուններում պետք է տեղակայված լինեն անկյունային սյուներ՝ անկյան կողմի չափով՝ ոչ պակաս, քան 80 մմ, և երկարությամբ՝ ոչ պակաս, քան 805 մմ, պատրաստված՝ թիթեղյա պողպատից՝ ոչ պակաս, քան 2,5 մմ հաստությամբ: Ավազատուփը պետք է կազմված լինի հարթակից (2 հատ), առջևի վահանակից (2 հատ)
--	--	--	--	--	--	--

					և կողմնային վահանակից (2 հատ): Ավազատուփի չափերը՝ 1490x1490x218 մմ (±20 մմ): Հարթակը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 18 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1490x202,5 մմ: Հարթակի մեջ պետք է կատարված լինեն 12 մմ տրամագծով 5 անցք: Առկա տեխնիկական կախանակը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 18 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1490x200 մմ: Վահանակում պետք է կատարված լինեն 12 մմ տրամագծով 12 անցք և մի ակոս՝ ավազատուփի փականի տեղաշարժման համար: Կողմնային վահանակը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 18 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1454x200 մմ: Կողմնային վահանակում պետք է կատարված լինեն 12 մմ տրամագծով 9 անցք: Ավազատուփի անկյուններում պետք է տեղադրված լինեն անկյունային սյուներ՝ կողմի չափով՝ ոչ պակաս, քան 80 մմ, երկարությամբ՝ ոչ պակաս, քան 805 մմ, պատրաստված՝ թիթեղյա
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара «Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 44-00-02-000000001-66/25-ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
13	-	-	-	-	

					պողպատից՝ հաստությամբ՝ ոչ պակաս, քան 2,5 մմ: Ավազատուփի առջևի երեսային վահանակը պետք է ամրացված լինի երկու անկերով, չափերը՝ 2465*700 մմ, որոնք ներկայացնում են եռակցված կառուցվածք, պատրաստված՝ թիթեղյա մետաղից՝ պատի հաստությամբ՝ ոչ պակաս, քան 2,5 մմ: Ավազատուփի փականի չափերը՝ 1593x1195x245 մմ (± 20 մմ): Տանիքը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 15 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1593x1195 մմ: Տանիքի կարճ կողմում՝ 25 մմ հեռավորությամբ, պետք է կատարված լինեն երկու ակոս՝ չափերով ոչ պակաս, քան 150x35 մմ: Ակոսների միջև հեռավորությունը՝ 450 մմ, հեռավորությունը տանիքի երկար կողմից դեպի ակոս՝ 222,5 մմ: Տանիքի մյուս կարճ կողմում՝ 33 մմ հեռավորությամբ, պետք է կատարված լինեն երկու ակոս՝ ոչ պակաս, քան 50x28 մմ: Ակոսների միջև հեռավորությունը՝ 1090 մմ, տանիքի երկար կողմից դեպի ակոս՝
--	--	--	--	--	--

						24,5 մմ: Առջևի սյունը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 15 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1075x230 մմ: Առջևի սյան մեջ պետք է կատարված լինի ակոս՝ չափերով 955x20 մմ: Հեռավորությունը սյան կարճ կողմից դեպի ակոս՝ 60 մմ: Առջևի սյան մեջ պետք է լինեն 10 մմ տրամագծով 3 անցք: Հատակային եզրը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 15 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1175x110 մմ: Հատակային եզրում պետք է լինեն 10 մմ տրամագծով 5 անցք: Կողային եզրերը պետք է պատրաստված լինեն FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 15 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1460x69 մմ: Յուրաքանչյուր եզրում՝ 10 մմ տրամագծով 5 անցք: Ուղեցույցը պետք է պատրաստված լինի FSF նրբատախտակից՝ ոչ պակաս, քան 15 մմ հաստությամբ, չափերը՝ 1360x25 մմ: Ուղեցույցի մեջ՝ 4 մմ տրամագծով 9 անցք: Տանիքին պետք է ամրացվեն գլանիկներ՝ անիվի տրամագծով՝ 30 մմ: Տանիքը, առջևի սյունը, հատակը
--	--	--	--	--	--	--

					և կողային եզրերը պետք է իրար միացված լինեն պլաստիկ անկյունակներով (16 հատ), չափերը՝ 55x55x35 մմ: Ապրանքի մատակարարման պահին պետք է ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր՝ արտադրողի բնօրինակ կնիքով: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--	---