

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-69/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Kaili,CLW,Dongfeng	Dongfeng,Dongfeng ,Dongfeng	KLF5170GXFPM90/E 6B,CLW5180GXFPM 35,YZR5180GXFE3	Hubei Kaili Special Purpose Vehicle Co., LTD,Chengli Special Automobile Co.,Ltd,Hubei Xindongri Special Vehicle Co.,Ltd	Բազային շասսի` SHACMAN կամ համարժեքը DONGFENG, Էկոլոգիայի չափանիշ նվազագույնը Եվրո-5, Մեքենայի առավելագույն վազքը ընդունման պահին 6000 կմ, Մեքենայի ընդհանուր չափերը. երկարությունը` 8000-8500մմ, լայնությունը` 2600-3000մմ, բարձրությունը 2950-3300մմ ± 30մմ: Արտադրության տարեթիվը` 2025թ.: Մարտական հաշվարկ ոչ պակաս 6 անձից: Շարժիչը դիզելային: Վառելիքի բաքի տարողությունը ոչ պակաս 350լ: Ջրի բաքի մետաղը չժանգոտվող: Ջրի բաքի

						տարողությունը ոչ պակաս 5800լ: Փրփրահեղուկի բաքի տարողությունը 1500-2100լ` չժանգոտվող մետաղից: Հրշեջ պոմպի տեսակը 40-60լ/վ: Տեխնիկայի լիցքավորված քաշը ոչ ավել 20000կգ: Առավելագույն արագություն ոչ պակաս 100կմ/ժ: Շարժիչի հզորությունը ոչ պակաս 228կվտ: Քարշակի տեսակը 4X2: Փոխանցման տուփը ոչ պակաս 8 առաջ և 1 հետընթաց արագություններ: Անիվի բազա ոչ պակաս 4600 ± 1000մմ: Ղեկը ձախ, տեսակը հիդրավլիկ: Հրշեջ մեքենան կազմված լինի 2 մասից` հրշեջների խցիկից և թափքից, ուղևորների խցիկը փոխարինվի կիսաշար խցիկով, սարքավորման տուփ և պոմպի խցիկ, հետևի սանդուղք, բաքն ունենա 75-77մմ հոսքով խողովակ: Հրշեջ մեքենան հագեցված լինի անհրաժեշտ սարքավորումներով` հրդեհաշիջման աշխատանքներ կատարելու համար: Երաշխիքային սպասարկում ոչ պակաս 3 տարի Ցանկ` հրշեջ- փրկարարական ավտոմեքենայի տեխզինվածության.
--	--	--	--	--	--	---

					Ջերմասնրադարձիչ կոստյում 2 հատ, Շնչառական ապարատ պահեստային բալոններով՝ 6 լրակազմ, Դյուրակիր ռադիոկայանի լրակազմ (ամրակցված - 1 հատ, շարժական - 6 հատ), Արտանետող փողրակը, Ներքաշող փողրակը, փողակ կոմբինացվածը, փոխանցման գլխիկները և փողրակի բանալիները պետք է լինեն համապատասխանաբար նույն չափերի: Արտանետող փողրակ 50-52մմ (20 մետր)՝ նվազագույնը 6 հատ, Արտանետող փողրակ 64-67մմ (20 մետր)՝ նվազագույնը 6 հատ, Արտանետող փողրակ 74-77մմ (20 մետր)՝ նվազագույնը 7 հատ, Արտանետող փողրակ 74-77մմ 4 մետր՝ նվազագույնը 1 հատ, Ներքաշող փողրակ 74-77մմ՝ նվազագույնը 2 հատ, Ներքաշող փողրակ 125մմ՝ նվազագույնը 2 հատ, Ներքաշող փողրակի ցանց 125մմ՝ նվազագույնը 1 հատ, Փողակ կոմբինացված 50-52մմ՝ նվազագույնը 4 հատ, Փողակ կոմբինացված 64-67մմ՝ նվազագույնը 4 հատ, Փողակ կոմբինացված 74-77մմ՝
--	--	--	--	--	--

						նվազագույնը 4 հատ, Փողակ 50-52մմ՝ նվազագույնը 4 հատ, Փողակ 64-67 մմ՝ նվազագույնը 4 հատ, Փողակ 74-77մմ՝ նվազագույնը 4 հատ, Փրփրագեներատոր ГПС 600՝ նվազագույնը 2 հատ, Փողակ օդամեխանիկական 74-77մմ՝ նվազագույնը 2 հատ, Փողրակի բանալի 50-52մմ՝ նվազագույնը 2 հատ, Փողրակի բանալի 64-67մմ՝ նվազագույնը 2 հատ, Փողրակի բանալի 74-77մմ՝ նվազագույնը 2 հատ, Փողրակի բանալի 125 մմ՝ նվազագույնը 2 հատ, Փոխանցման գլխիկներ 50-52*64-67՝ նվազագույնը 4 հատ, Փոխանցման գլխիկներ 50-52*74-77՝ նվազագույնը 4 հատ, Փոխանցման գլխիկներ 64-67*74-77՝ նվազագույնը 4 հատ, Փողրակի պահիչ՝ նվազագույնը 4 հատ, Փողրակի պահիչ մեծ՝ նվազագույնը 2 հատ, Փողրակի սեղմիչ՝ նվազագույնը 4 հատ, Երկճյուղ ջրհավաք՝ նվազագույնը 1 հատ, Եռաբաշխիչ՝ նվազագույնը 2 հատ, Մոսկովյան ջրասյունակ (ստենդ)՝ նվազագույնը 1 հատ, Հիդրոէլեկտրոն՝ նվազագույնը 1 հատ, Գրոհող սանդուղք՝ 1 հատ, Ձող
--	--	--	--	--	--	---

Число осей	5	Тип баки	аккумулятор	Тип насоса	2	Тип двигателя	1500	Тип привода	2500	Тип трансмиссии	л.	Тип колес	(необязательно)	Залы	Тип
пожарного насоса: производительность 40-60 л/с. Полная масса техники: не более 20000 кг. Максимальная скорость: не менее 100 км/ч. Мощность двигателя: не менее 228 кВт. Тип привода: 4x2 Коробка передач: не менее 8 передач вперед и 1 назад. Колесная база: не менее 4600 мм (±1000 мм). Рулевое управление: гидравлическое, левостороннее. Конструкция: Пожарная машина должна состоять из 2 частей: пожарная кабина и кузов, пассажирский салон должен быть заменен полуприцепным отсеком, отсеком для оборудования и насоса, задняя лестница, бак должен иметь проточную трубу диаметром 75-77 мм Пожарная машина должна быть оснащена необходимым оборудованием для выполнения работ по пожаротушению. Гарантийное обслуживание: не менее 3 лет. Перечень технического оснащения															

					пожарно-спасательного автомобиля: Теплоотражающий костюм – 2 шт, Дыхательный аппарат с запасными баллонами – 6 комплектов, Комплект переносной радиостанции (1 стационарная, 6 портативных), Напорный рукав, всасывающий рукав, комбинированный рукав, переходники и ключ для рукавов должны быть одинакового размера соответственно. Напорный рукав 50-52 мм (20 метров) – не менее 6 шт., Напорный рукав 64-67 мм (20 метров) – не менее 6 шт., Напорный рукав 74-77 мм (20 метров) – не менее 7 шт., Напорный рукав 74-77 мм (4 метра) – не менее 1 шт., Всасывающий рукав 74-77 мм – не менее 2 шт., Всасывающий рукав 125 мм – не менее 2 шт., Сетчатый фильтр на всасывающий рукав 125 мм – не менее 1 шт., Комбинированный рукав 50-52 мм – не менее 4 шт., Комбинированный рукав 64-67 мм – не менее 4 шт., Комбинированный рукав 74-77 мм – не менее 4 шт., Рукав 50-52 мм – не менее 4 шт., Рукав 64-67 мм – не
--	--	--	--	--	---

					менее 4 шт., Рукав 74-77 мм – не менее 4 шт., Пеногенератор ПС-600 – не менее 2 шт., Воздушно-механический рукав 74-77 мм – не менее 2 шт., Ключ для рукавов 50-52 мм – не менее 2 шт., Ключ для рукавов 64-67 мм – не менее 2 шт., Ключ для рукавов 74-77 мм – не менее 2 шт., Ключ для рукавов 125 мм – не менее 2 шт., Переходники 50-52*64-67 – не менее 4 шт., Переходники 50-52*74-77 – не менее 4 шт., Переходники 64-67*74-77 – не менее 4 шт., Удерживающее устройство для рукавов – не менее 4 шт., Удерживающее устройство для крупных рукавов – не менее 2 шт., Зажим для рукавов – не менее 4 шт., Двухходовый водосборник – не менее 1 шт., Тройник – не менее 2 шт., Московская водоразборная колонка (стенд) – не менее 1 шт., Гидроэлеватор – не менее 1 шт., Штурмовая лестница – 1 шт., Шестовая лестница – 1 шт., Трёхколенная лестница – 1 шт., Пожарно-спасательная верёвка 50 м – 1 шт., Пояс для самоспасения –
--	--	--	--	--	---

					не менее 1 шт., Диэлектрический набор (большие и малые ножницы для резки проводов) – по 1 шт.) Резиновые перчатки – не менее 3 пар, Резиновые сапоги – не менее 3 пар, Резиновые высокие сапоги – не менее 3 пар, Коврик резиновые 75x75±5 мм – не менее 2 шт., Ключ для люков – 1 комплект, Карабин для верёвки – не менее 4 шт., Мостик – не менее 2 шт., Ручной фонарь с зарядным устройством – не менее 2 комплектов, Лом лёгкий – не менее 1 шт., Лом тяжёлый – не менее 1 шт., Многофункциональный лом – не менее 1 шт., Крючковый шест – не менее 1 шт., Молоток с металлической головкой 1 кг – не менее 1 шт., Лопата – 1 шт., Топор – 1 шт., Пила по дереву – 1 шт., Заземляющее устройство – не менее 2 шт., Упор для колёс – не менее 2 шт., Огнетушитель ОП-5 – не менее 2 шт., Огнетушитель ОУ-5 – не менее 2 шт.
--	--	--	--	--	--