

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՄՊԵՔՍՈ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	AC1400	AC1400	AC1400	Miele/Steelco	Արդյունաբերական լվացքի մեքենա Արդյունաբերական լվացքի մեքենա: 1.1 Արդյունաբերական լվացքի մեքենան ունի չժանգոտվող պողպատից կոնստրուկցիա, վերաշրջանառվող (recirculating) լվացման սեկցիա և տաք պարզաջրման հնարավորություն: Իրականացնում է հետևյալ գործընթացները՝ լվացող միջոցի տաքացմամբ լվացում (50°C-ում), տաք պարզաջրում (մինչև 85°C), ունի 40 աշխատանքային ծրագիր: Ապահովում է տարբեր պարագաների, այդ թվում՝

					ջրարկղերի, վանդակների, շշերի և դրանց հարակից մասերի լվացում: Հարմար և հեշտ կառավարելի է շնորհիվ 32 նիշանոց էկրանի և կառավարման կոճակների, որոնք թույլ են տալիս արագ ընտրել ու կարգավորել անհրաժեշտ գործառույթները: Նախատեսված է եռաֆազ էլեկտրական հոսանքով տաքացման համար: Տեղադրվում է ֆիքսված դիրքում բարձրությունը կառավարող ոտքերի վրա: Ունի լվացման գործընթացին հետևելու պատուհան, հեշտ հասանելի երկու դարակ բեռնման և բեռնաթափման համար, արտահոսքի պոմպ և օդափոխիչ: Հեշտ սպասարկող է (առկա է հեշտ հասանելիություն դեպի էլեկտրական կառավարման համակարգեր և լվացող միջոցների պահեստարան): Լվացող միջոցների տարաները գտնվում են մեքենայի ներսում: 1.2 Չափերը՝ Արտաքին խորություն (փակ)՝ 1050մմ, Արտաքին խորություն (բաց)՝ 1525մմ, Արտաքին լայնություն՝ 1970մմ, Արտաքին բարձրություն՝ 1900մմ, Ներքին խորություն՝ 900մմ, Ներքին լայնություն՝ 1550մմ, Ներքին
--	--	--	--	--	---

բարձրություն՝ 1130մմ: 1.3 Կոնստրուկցիա/Նյութեր: Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից և այլ այնպիսի նյութերից, որոնք կայուն և դիմացկուն են ագրեսիվ լվացող միջոցների ազդեցությանը: Արտաքինը՝ չժանգոտվող պողպատ՝ AISI 304 Scotch Brite finish Ra «40µin (Ra«1.2µm): Լվացքի խցիկը և դռները AISI 316L BA Ra «30µin (Ra«0.8µm) տեսակի պողպատից են: Նախագծված և պատրաստված է հարթ եզրերով և անկյուններով, ինչը բացառում է կեղտի կուտակման և բակտերիաների աճի հնարավորությունը: Բարձր արդյունավետությամբ մեկամինե մեկուսացումը պաշտպանում է ջերմության կորստից և նվազեցնում աղմուկի մակարդակը: 1.4 Լվացքի պոմպեր: Ունի 2 հատ 2 կՎտ հզորության պոմպ՝ յուրաքանչյուրը 800 լ/րոպե հոսքով՝ նախատեսված լվացքի ջրի վերաշրջանառության (recirculation) համար և 1 հատ 0.55 կՎտ հզորության պոմպ՝ 110 լ/րոպե հոսքով՝ նախատեսված պարզաջրման շրջապտույտի

					համար: 1.5 Ձեռուցման տարրեր: Ունի նախատաքացման տարա/ բաք՝ հազեցած 18 կՎտ հզորության Էլեկտրական տաքացման տարրերով: 1.6 Ջրի միացում: Առկա է 2 ջրագծի միացում սառը/ խառնուրդ կամ դեմիներալացված ջրի համար, ինչպես նաև ջրի մակարդակի սենսոր լվացքի խցիկում: 1.7 Ֆիլտրեր: Առկա է ջրի ֆիլտրման համակարգ՝ եռափուլ: • Առաջին և երկրորդ փուլի ֆիլտրերը հեշտությամբ հասանելի են անմիջապես լվացքի խցիկից; • Երրորդ փուլում կիրառվում է ավտոմատ ինքնամաքրվող ֆիլտր՝ բարձր արդյունավետության և սպասարկման համար: 1.8 Էլեկտրամատակարարում՝ լարումը՝ 400Վ, եռաֆազ, նեյտրալ, հողանցումով, հաճախականությունը՝ 50 Հց, Էլեկտրաէներգիայի առավելագույն սպառումը՝ 27 կՎտ / 42 Ա, ապահովիչները՝ 3 x 50 Ա, մալուխ և նվազագույն հատույթ՝ 5 x 16 մմ²: 1.9 Առկա են ջրի արտահոսքի պոմպ, քարշիչ օդափոխիչ, արտակարգ կանգի կոճակ,
--	--	--	--	--	---

					предназначенный для цикла ополаскивания. 1.5 Нагревательные элементы Бак предварительного подогрева оснащён электрическими нагревательными элементами мощностью 18 кВт. 1.6 Подключение к воде Имеются 2 подключения к водопроводу для холодной/смешанной или деминерализованной воды, а также датчик уровня воды в моечной камере. 1.7 Фильтры Система фильтрации воды — три (3) стадии: • Фильтры первой и второй стадии легко доступны непосредственно из моечной камеры. • Третья стадия оснащена автоматическим самоочищающимся фильтром для повышения эффективности и облегчения обслуживания. 1.8 Электропитание: напряжение: 400 В, трехфазное, нейтральное (нулевой провод), с заземлением, частота: 50 Гц, максимальная потребляемая мощность: 27 кВт / 42 А, предохранители: 3 х 50 А, кабель и минимальное сечение: 5 х 16 мм² 1.9 Имеются насос для слива воды, тяговый вентилятор, кнопка
--	--	--	--	--	---

						аварийной остановки, корзины для хранения мелких и средних частей аквариумов - 3 шт. и для хранения крупных частей аквариумов - 2 шт. 1.10 Горячая вода Подключение: наружное винтовое, ¾ дюйма Максимальный расход: 60 л/мин. Минимальное давление потока: 100 кПа Максимальное давление: 800 кПа Минимальная температура: 60°C Максимальная жесткость: 7 °f (70 мг/л CaCO ₃) Максимальная проводимость: / рН н.д. / рН 7...8 (щелочной уровень) 1.11 Выхлоп воздуха Подключение: Ø 114,3 мм (DN100 - 4") Материал трубопровода: : нержавеющая сталь V2A или пластик или полипропилен (ПП) - устойчив Пиковый расход воздуха: 50 м³/ч Минимальный / максимальный расход воздуха, создаваемый вентилятором: 180 / 600 м³/ч Минимальное / максимальное давление, создаваемое вентилятором: 390 / 440 Па Максимальное обратное давление: 195 Па Средняя/максимальная температура: 70°C / 93°C Средняя/
--	--	--	--	--	--	---

						максимальная относительная влажность: 80% / 100% 1.12 Система дренажа камеры Подключение: гибкая труба Ø 25 мм Пиковый расход: 50 л/мин Максимальная высота: 1,2 м. Максимальная температура: 82 °C 1.13 Труба для слива воды из контейнера Подключение: гибкая труба Ø 25мм Пиковый расход: 50 л/мин Максимальная высота: 1,2 м. Максимальная температура: 82 °C 1.14 Окружающая среда Температура: +5...+40°C Относительная влажность: Макс. 80% (5 ÷ 31°C) Эквивалентный непрерывный уровень шума (Leq): « 70 дБ(А) 1.15 Тепловые выбросы Максимум в помещении: 2200 Вт (1900 ккал/ч) Максимум от тележки/объектов: 400 Вт (380 ккал/ч) 1.16 Конфигурация Тип циркуляционного обогрева: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Тип нагрева воды в баках: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Тип нагрева для сушки воздуха: не применяется Система в целом, а также все её компоненты по отдельности должны быть новыми
--	--	--	--	--	--	---

					и не бывшими в эксплуатации. Установка и наладка выполняются сертифицированным инженером производителя. Обязательным является наличие официального разрешения от производителя на поставку системы. Стоимость включает в себя полную поставку системы, установку, наладку и обучение персонала. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента установки и настройки.
--	--	--	--	--	---