

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մազնոն Ա ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Երկտեղանոց ճոճանակ	Մազնոն Ա ՍՊԸ	Մազնոն Ա ՍՊԸ	Մազնոն Ա ՍՊԸ	Երկտեղանոց ճոճանակ Քանակը՝ 2 հատ Մեկ նստատեղի տարողությունը՝ 60կգ Ընդհանուր տարողությունը՝ մինչև 120կգ Տարիքային խումբ՝ 3-12 տարեկան երեխաների համար Շղթաներ՝ օգտագործել չժանգոտվող պողպատից շղթա՝ պլաստիկ ծածկույթով Բոլոր անկյունային հատվածների հղկում և կլորացում Ուղղահայաց ճոճանակը պետք է ունենա առնվազն L 2120մմ, առնվազն H 1850մմ, առնվազն B 1100մմ չափսեր՝ 2 նստատեղով: Հիմնակմախքը պետք է

						պատրաստված լինի մետաղական խողովակից՝ 2 հավասարասրուն եռանկյունաձև կանգնակներից, իրար եռակցված առնվազն 2120մմ երկարության խողովակով: Այդ խողովակի կախիչների առանցքակալների վրա պետք է հավաքված լինեն 2 նստարաններ՝ փայտյա չորսուններով: Բոլոր մետաղական խողովակների ծայրերի անցքերը պետք է փակված լինեն, հղկված, որպեսզի չվնասեն երեխաներին: Կանգնակների ոտքերը /առնվազն 400մմ/ պետք է գետնի մեջ բետոնացված լինեն B15 դասի բետոնով ամրանավորված և հարթակի հետ կազմի առնվազն 70 աստիճանի թեքություն: Վերին մասի խողովակին պետք է եռակցված լինի առնվազն 4 հատ կախիչ՝ ճոճանակի 2 նստատեղերի համար, որոնք պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 4մմ հաստությամբ / առնվազն 210x130մմ/ մետաղական թիթեղներից և դրանց միջև անցքերի մեջ հավաքված լինեն սոնի առանցքակալների հետ միասին: Ճոճանակների նստատեղերի հատվածը պետք է ունենա
--	--	--	--	--	--	--

					մետաղական հիմնային կառուցվածք, ներառի մետաղական հենակներ թևերի համար, ունենա ապահովության համար շղթայով ամրացման հնարավորություն: Ճոճանակի նստատեղի և մեջքի հենակի վրա պետք է հավաքվեն հավասար հեռավորություններում առնվազն 7 հատ առնվազն 40x50x400մմ չափսերի հղկված և երկտակ ներկված փայտյա մասեր; Առանցքակալների սռնիները կախիչների դրսի կողմից պետք է ձգված լինեն պնդողակներով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն փոշեներկումով՝ երկտակ: Մետաղական մասը ներկել դեղին, իսկ փայտյա մասերը՝ դեղին, կանաչ, կարմիր, կապույտ գույներով: Ճոճանակների տեղադրումը իրականացնել պատվիրատուի կողմից ներկայացված հասցեներով: 1.Ճոճանակների պատրաստումը իրականացնել շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմանների համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները պետք է
--	--	--	--	--	---

					իրականացվեն պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա /ըստ ներկայացված գծագրի/: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, որակյալ և չօգտագործված:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Магنون А в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Двухместные качели	ООО «Магنون А»	ООО «Магنون А»	ООО «Магنون А»	1 37531230/1 մանկական խաղահրապարակների կարուսելներ • Двухместные качели Количество: 2 шт. Грузоподъемность одного сиденья: 60 кг Общая грузоподъемность: до 120 кг Возрастная группа: для детей 3-12 лет Цепи: использовать цепь из нержавеющей стали с пластиковым покрытием Шлифовка и скругление всех углов Вертикальные качели должны иметь размеры не менее Д 2120 мм, не менее В 1850 мм, не менее Ш 1100 мм с 2 сиденьями. Основание должно быть

					изготовлено из металлической трубы с 2 равносторонними треугольными опорами, сваренными между собой трубой длиной не менее 2120 мм. 2 сиденья должны быть собраны на подшипниках подвесов этой трубы с деревянными брусками; Отверстия на концах всех металлических труб должны быть закрыты, отполированы, чтобы не навредить детям. Ножки стоек /не менее 400 мм/ должны быть забетонированы в грунт, армированы бетоном класса В15 и образовывать с площадкой уклон не менее 70 градусов. К верхней части трубы должны быть приварены не менее 4 подвесов для 2 сидений качелей, которые должны быть изготовлены из металлических листов толщиной не менее 4 мм /не менее 210x130 мм/ и собраны в отверстиях между ними вместе с подшипниками осей. Секция сиденья качелей должна иметь металлическую базовую конструкцию, включать металлические опоры для рычагов
--	--	--	--	--	---

					и иметь возможность крепления цепью для безопасности. Не менее 7 штук полированных и двухслойных деревянных деталей размером не менее 40х50х400 мм должны быть собраны на равных расстояниях на сиденье качелей и опоре спинки; Оси подшипников должны быть стянуты шайбами с внешней стороны подвесов. Металлические детали должны быть окрашены порошковой краской в два слоя. Металлическая часть должна быть окрашена в желтый цвет, а деревянные части - в желтый, зеленый, красный, синий. Установка качелей должна производиться по адресам, указанным заказчиком. 1. Качели должны быть изготовлены в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими условиями 2. Указанные работы должны выполняться на основании задания на заказ, выданного заказчиком /согласно предоставленному чертежу/. Вся продукция должна быть новой, качественной и не
--	--	--	--	--	---

					бывшей в употреблении
--	--	--	--	--	-----------------------