

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/159 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բերգ	Բերգ	Բերգ	Բերգ	Համակարգը՝ սպլիտ հզորությունը՝ նվազագույնը 9000 BTU Ապահովող մակերեսը՝ առնվազն՝30մ2, կոմպրեսորը՝ ինվերտոր, ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, ինքնամաքրում, Էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A, գազի տեսակ՝ R410A կամ R32, աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 48դբ, Էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4 հեռակառավարման վահանակով: Օդորակիչները պետք

				Է լինեն նոր և չօկտագործված: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարի միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի: Օդորակիչների համար նախատեսված խողովակ, խողովակ 5/8, պատի հաստությունը 0,8մմ, իր մեջ ներառում է պղնձե ջրի խողովակ, յուրաքանչյուր օդորակչի համար նվազագույնը 2 մետր
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/159 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Բերգ	Բերգ	Բերգ	Բերգ	Համակարգը՝ սպլիտ հզորությունը՝ նվազագույնը 9000 BTU Ապահովող մակերեսը՝ առնվազն՝30մ2, կոմպրեսորը՝ ինվերտոր, ռեժիմներ՝ սառեցում, տաքացում, ինքնամաքրում, Էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A, գազի տեսակ՝ R410A կամ R32, աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը ոչ ավել 48դբ, Էլեկտրասնուցման լարումը 220-240Վ/50Hz, դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4 հեռակառավարման վահանակով: Օդորակիչները պետք

				Է լինեն նոր և չօկտագործված: Տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարի միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 3 տարի: Օդորակիչների համար նախատեսված խողովակ, խողովակ 5/8, պատի հաստությունը 0,8մմ, իր մեջ ներառում է պղնձե ջրի խողովակ, յուրաքանչյուր օդորակչի համար նվազագույնը 2 մետր
--	--	--	--	---