

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ-Ն ՀՀԿԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon / Manfrotto	Canon / Manfrotto	Canon EOS R1/Manfrotto Pro Light Reloader Spin-55/Canon RF 24-105mm F/2.8 L IS USM Z/ Canon Speedlite EL-5	Canon / Manfrotto	Թվային լուսանկարչական ապարատ, այդ թվում 1.Անհայելի Օբյեկտիվով (Mirrorless) Ֆոտոխցիկ Տեխնիկական Նկարագրություն Ընդհանուր Տվյալներ Սենսորի Լուծաչափություն՝ Իրական՝ 26.7 մեգապիքսել, Արդյունավետ՝ 24.2 մեգապիքսել, Սենսոր՝ 36 x 24 մմ (Full-Frame) BSI Stacked CMOS: Պատկերի Ստաբիլիզացում՝ Սենսորի Շրջանառությամբ, 5 առանցքներով: Լուսանկարի ISO Չգայունության Միջակայքը՝ 100-ից մինչև 102,400 (Ընդլայնված՝ 50-ից մինչև 409,600) Լուսանկարահանում:

						Շարունակական Լուսանկարում՝ Էլեկտրոնային Շափյուղով՝ 40 կադր վայրկյանում Մեխանիկական Շափյուղով՝ 12 կադր վայրկյանում Շափյուղի Արագություն՝ Էլեկտրոնային՝ 1/64000-ից մինչև 30 վրկ Մեխանիկական՝ 1/8000-ից մինչև 30 վրկ: Bulb ռեժիմ՝ համատեղելի է Լուսաչափման եղանակներ՝ Կենտրոնացված, Գնահատող, Մասնական, Կետային Լուսանկարահանում՝ JPEG, HEIF, RAW Լուսանկարի առավելագույն չափս՝ 6000 x 4000 (3:2 հարաբերակցությամբ) Տեսանյութի Նկարահանում Ներքին Ձայնագրություն՝ Raw 12-bit (6000x3164)՝ մինչև 59.94 fps DCI 4K (4096 x 2160)՝ մինչև 120 fps UHD 4K (3840 x 2160)՝ մինչև 120 fps DCI 2K և Full HD՝ մինչև 240 fps: Արտաքին Ձայնագրությունը (HDMI)՝ 4:2:2 10-Bit՝ DCI/UHD 4K (մինչև 59.94 fps): Տեսաձայնագրության ձևաչափերը՝ MP4, XF-AVC S, XF-HEVC S: Տեսանյութի Gamma Կորը՝ Log 2, Log 3, HDR-HLG, Rec.709, Rec.2020: Ձայնագրության Սահմանափակում Չկա Ներքին Միկրոֆոն՝ Ստերեո
--	--	--	--	--	--	--

					Աուդիո ձայնագրումը՝ Raw՝ 4 ալիք, 24-bit LPCM MP4՝ 2 ալիք, 16-bit AAC: Ֆոկուսավորում ֆոկուսի Տեսակ՝ Ավտոմատ և Ձեռքով ֆոկուսի Մոդեր՝ Continuous AF Single AF Manual Focus Ավտոֆոկուսի Կետերը՝ Լուսանկար՝ 4897 կետ (Phase Detection) Տեսանյութ՝ 4067 կետ: Ավտոֆոկուսի Չգայունությունը՝ -7.5-ից +21 EV: Ցուցադրիչներ և Դիտակ Հիմնական Էկրանը՝ 3.2" պտտվող և սենսորային LCD, 2.1 միլիոն կետ Լրացուցիչ Վերևի Ցուցադրիչ՝ Սկավառակի Վիճակի LCD Էլեկտրոնային Դիտակ (OLED)՝ Չափսը՝ 0.5" Լուծաչափությունը՝ 9.44 միլիոն կետ Խոշորացումը՝ 0.9x Աչքի Հեռավորությունը՝ 25 մմ Տեսադաշտի Կազմումը՝ 100% Դիոպտրի Կարգավորումը՝ -4-ից +2 Միջերեսներ և Կապակցում Հիշողության Քարտերի Սլոթերը՝ 2x CFexpress Type B (VPG-400 թողունակությամբ) Տեսանյութի Ելք՝ 1x HDMI Աուդիո Մուտք/Ելք՝ 1x 3.5 մմ միկրոֆոնի մուտք 1x 3.5 մմ ականջակալների ելք USB-C Պորտը՝ 2 հատ՝ մեկը լիցքավորման, մյուսը տվյալների
--	--	--	--	--	---

					փոխանցման/կառավարման Ինտերնետ Պորտը (Ethernet)՝ 1x RJ45 Անլար Կապը՝ Wi-Fi 6 (2.4/5/6 GHz) և Bluetooth 5.3 Համատեղելի Հավելված՝ Canon Camera Connect (Android, iOS) GPS՝ Հեռախոսի միջոցով միացմամբ Էներգամատակարարում և Կարգավորում Մարտկոց՝ LP-E19 լիցքավորվող լիթիում-իոն, 2700 մԱԺ: Մարմնի Նյութը՝ Մագնեզիումի համաձուլվածք Եռոտանի Մոնտաժման Մխոցը՝ 1x 1/4"-20 Չափսեր (L x P x Խ)՝ 157.6 x 149.5 x 87.3 մմ 2. Օբյեկտիվ Օբյեկտիվի Տեսակ՝ Zoom (Չում) Օբյեկտիվի Տարածական Ծածկույթ՝ Full-Frame Ֆոկալ Երկարությունը՝ 24 մմ - 105 մմ Ապարատի Օպտիկական Ներդրում՝ Autofocus (Ինքնաբար Ֆոկուսավորում) Պատկերի Ստաբիլիզացում IS ստանդարտ Օպտիկական Կառուցվածքը՝ 23 Էլեմենտ 18 խմբում Բլենդայի Թերթիկները՝ 11 կլորացված թերթիկ Բացվածք և Չգայունություն Առավելագույն Բացվածքը՝ f/2.8 Նվազագույն Բացվածքը՝ f/22 Տեսադաշտ և Մակրո
--	--	--	--	--	---

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ		Հնարավորություններ Տեսադաշտի Անկյունը՝ 84° (լայն անկյունում) մինչև 23° 20' (հեռու տիրույթում) Նվազագույն Ֆոկուսի Հեռավորությունը՝ 45 սմ / 17.7 դյույմ Առավելագույն խոշորացումը՝ 0.08x - 0.29x Ֆիզիկական Բնութագրեր Ֆիլտրի Չափսը՝ 82 մմ (առջևի մասը) Երոտակի Տոկարի (Ring Collar)՝ Հանվող Չափսեր (Տրամագիծ x Երկարություն)՝ 88.5 մմ x 199 մմ / 3.5" x 7.8" 3. Speedlite
	ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻՉԻ ԱԶ	в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.			տեխնիկական բնութագրեր
Номер лота			Предлагаемый товар		Լուսարձակիչ Ֆլեշ Հանգույց (Flash Head) Տրոց տրոցի Թմախ
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Ուղղվածություն (Guide Number)՝ 60 մ / 196.9 ֆտ (ISO 100, 200 մմ ընդ)։ 1. Беззеркальной камеры Общие данные Разрешение сенсора: Фактическое: 26,7 мегапикселей, Эффективное: 24,2 мегапикселя, Ультратонкий 29-мкм Чип: Сенсор: 36 x 24 мм
1	Canon / Manfrotto	Canon / Manfrotto	Canon EOS R1/Manfrotto Pro Light Reloader Spin-55/Canon RF 24-105mm F/2.8 L IS USM Z/ Canon Speedlite EL-5	Canon / Manfrotto	Цифровая камера, включая 1. Ուղղվածություն (Guide Number)՝ 60 մ / 196.9 ֆտ (ISO 100, 200 մմ ընդ)։ 1. Беззеркальной камеры Общие данные Разрешение сенсора: Фактическое: 26,7 мегапикселей, Эффективное: 24,2 мегапикселя, Ультратонкий 29-мкм Чип: Сенсор: 36 x 24 мм

[illegible]

[illegible]

увеличение: 0,08x - 0,29x

Физические характеристики Размер
фильтра: 82 мм (передний)

Крепление для штатива (кольцевое
кольцо): Размеры съемной части
(диаметр x длина): 88,5 мм x 199
мм / 3,5" x 7,8" 3. Головка вспышки
Speedlite Ведущее число: 60 м /
196,9 фута (ISO 100, положение 200
мм). Поле зрения: полнокадровое,
покрытие: 24-200 мм (с
широкоугольным адаптером 14 мм).

Автоматическая зум-головка: да.

Отражающая головка: от -7° до
+120°. Поворотная головка: 360°.

Время перезарядки: прибл. от 0,1
до 1,2 секунды. Заполняющий свет:
Пилотный свет. Фотографическое
управление Системы управления:

Режимы вспышки:
высокоскоростная синхронизация,
синхронизация по второй шторке.

Диапазон выходной мощности
вспышки: от 1/1 до 1/1024

Коррекция вспышки: от -3 EV до +3
EV (с шагом 1/3 EV). Беспроводное
управление (Wireless).

Беспроводное управление:
радиопередача (TTL / Manual).

						Рабочее расстояние: до 30 м / 98,4 фута Беспроводные каналы: 15 Группы: 5 Источник питания Внутреннее питание: 1 перезаряжаемая литий-ионная батарея Поддержка внешнего блока питания: Да Общие характеристики Размеры (Д x Ш x В): 80,2 x 139,9 x 123,3 мм / 3,2" x 5,5" x 4,9" Вес: от 480 до 500 г. 4. Совместимое крепление объектива: компактный адаптер объектива, предназначенный для установки любого объектива с креплением EF или EF-S на беззеркальную цифровую камеру EOS R. Адаптер сохраняет все возможности автофокусировки и стабилизации изображения и не содержит оптических компонентов. Размеры (диаметр x высота): 71,2 мм x 24,0 мм / 2,8" x 0,9" Вес: от 100 до 120 г. 5. Литий-ионный аккумулятор, совместимый с EOS R1. Емкость: 2700 мАч Назначение: Для высокопроизводительных камер. 6. Сумка для фотопленки Варианты переноски: Ручка Выдвижная ручка Встроенные колеса Переноска
--	--	--	--	--	--	--

					ноутбука и планшета: 1 отделение для ноутбука, размер экрана по диагонали до 15,6". 2 отделения для планшетов, подходят для планшетов стандартных размеров. Защита от воды: Водонепроницаемость: Чехол от дождя в комплекте Внешние размеры: 21,65 x 13,98 x 9,06" / 55 x 35,51 x 23,01 см Внутренние размеры: 18,1 x 12,6 x 6,3" / 46 x 32 x 16 см. Дополнительные технические данные Внутренняя структура: Пустая (Пустая — регулируемые секции) Внешняя часть: Поликарбонат Внутренняя часть: Нейлон Ripstop Вариант крепления штатива: Характеристики энергопотребления: Напряжение: Переменный ток 220 В, 50 Гц с электрическим током. Гарантия: 2 года. Сертификат качества с серийными номерами продукта предоставляется вместе с продуктом. Продукт не использовался, в заводской упаковке. Все упомянутые продукты совместимы друг с
--	--	--	--	--	---

					другом.
--	--	--	--	--	---------