

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏՆՄ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/162 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	T1220C, PTP703	Thorlabs, Inc.	Thorlabs T1220C (Nexus) պասիվ մեկուսացման համակարգով Thorlabs PTP703 համապատասխան իր սեղանին, Սեղանի հաստությունը՝ առնվազն 200 մմ Չափերը՝ 1.2 մ x 2 մ Անցքեր՝ M6 x 1.0, կենտրոնները 25 մմ-ի վրա Վերին շերտը պատրաստված է 5 մմ հաստությամբ սառը գլանված ֆեռոմագնիսական չժանգոտվող պողպատից Ստորին շերտը՝ 3-6 մմ հաստությամբ պողպատ, ծածկված դեկորատիվ ծածկույթով Թրթռումամեղմիչ միջուկը՝ պատրաստված 0.25 մմ հակակոռոզիոն ծածկով պողպատե թիթեղից Միջուկի խտությունը՝ 125-250 կգ/մ ³ ՝ կախված բջջի չափից և կառուցվածքից Վերին մակերեսին փորված են M6 թելերով անցքեր՝ 25 մմ ցանցով, ±0.1 մմ ճշգրտությամբ Վերին մակերևույթի հարթությունը՝ ±0.1 մմ յուրաքանչյուր 1 մ ² տարածքի վրա Անցքերը լռելայն կնքված են Կողային պատերը պատրաստված են ծայնամեղմիչ խոռոչավոր պլաստիկից Կողային պատերը ծածկված են սև դեկորատիվ արհեստական կաշվով Բոլոր շերտերը միացված են բարձր ամրության Էպոքսիդային խեժով՝ ապահովելով ամրություն, կայունություն և թրթռումամեղմում

			Նախատեսված է բարձր կայունության, թրթռումների մեղմման և մեխանիկական ճշգրտության համար Երաշխիք՝ ապրանքի շահագործման ամբողջ ժամկետի համար (Lifetime Warranty) Մանրամասների համար տես՝ https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=T1220C Մոդել՝ Thorlabs PTP703 Պասիվ թրթրամեկուսացման համակարգ բաղկացած 4 ուղից 700մմ բարձրությամբ նախատեսվող բեռնվածությունը 275-1100կգ Մանրամասների համար տես՝ https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=PTP703
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТНМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦНЗР-25/162 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3			