

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՄԱՌ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/160 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ohaus FC5306 Frontier 5306 Mini Centrifuge, 2 Rotor Options, 6000 RPM	Ohaus	Frontier 5306	Ohaus	Արագության միջակայք՝ 0 պտ/րոպե - 6,000 պտ/րոպե, առավելագույն հարաբերական ցենտրիֆուգային ուժ (x g)՝ 2,000 g, ռոտորի առավելագույն տարողություն՝ 8 x 1.5 / 2.0 մլ, ծրագրային հիշողություններ՝ 0, փաթեթում ներառված է երկու ռոտոր՝ 4 x 8 ՊՇՌ և 8 x 1.5 մլ / 2.0 մլ, արագացման ռեժիմ՝ 1, դանդաղեցման ռեժիմ՝ 2, չափսեր՝ 166-168 մմ x 126-128 մմ x 148-150 մմ (երկ x բարձ x լայն), Էկրան չկա, կափարիչի կողպեք՝ մեխանիկական, մաքուր քաշ՝ 1.1 կգ (2.3 ֆունտ),

					ծայնի մակարդակ՝ $\leq 60 \pm 2$ դԲ(A), հոսանքի լարումը՝ 101 - 240 Վ, աշխատանքային միջավայր՝ 5°C - 40°C, 80% հարաբերական խոնավություն, առանց խտացման: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО СМАР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/160 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Ohaus FC5306 Frontier 5306 Mini Centrifuge, 2 Rotor Options, 6000 RPM	Ohaus	Frontier 5306	Ohaus	Արագության միջակայք՝ 0 պտ/րոպե - 6,000 պտ/րոպե, առավելագույն հարաբերական ցենտրիֆուգային ուժ (x g)՝ 2,000 g, ռոտորի առավելագույն տարողություն՝ 8 x 1.5 / 2.0 մլ, ծրագրային հիշողություններ՝ 0, փաթեթում ներառված է երկու ռոտոր՝ 4 x 8 ՊՇՌ և 8 x 1.5 մլ / 2.0 մլ, արագացման ռեժիմ՝ 1, դանդաղեցման ռեժիմ՝ 2, չափսեր՝ 166-168 մմ x 126-128 մմ x 148-150 մմ (երկ x բարձ x լայն), Էկրան չկա, կափարիչի կողպեք՝ մեխանիկական, մաքուր քաշ՝ 1.1 կգ (2.3 ֆունտ),

					ծայնի մակարդակ՝ $\leq 60 \pm 2$ դԲ(A), հոսանքի լարումը՝ 101 - 240 Վ, աշխատանքային միջավայր՝ 5°C - 40°C, 80% հարաբերական խոնավություն, առանց խտացման: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:
--	--	--	--	--	---