

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՆժԵՆԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ» ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	DAHUA	DAHUA	DHI-ASI6213S-PW, DHI-ASGG100BL	DAHUA	Մուտքի վերահսկման համակարգ՝ կենսաչափական տերմինալներով Թևոսյան 9 հասցեում երկու կետերում տեղադրել եռոտանի անցակետերով մուտքի վերահսկման համակարգ՝ համալրված երկկողմանի տերմինալներով, ընդ որում տերմինալները պետք է լինեն թե՛ Time Attendance (աշխատաժամանակի հաշվառման) համակարգի համար և թե Access Control-ի (մուտքի վերահսկում): Համակարգը պետք է ներառի հետևյալ բաղադրիչները. • Մուտքի վերահսկման կենսաչափական

					տերմինալ՝ աշխատաժամանակի հաշվառման ապահովմամբ – 4 հատ: Սարքը նախատեսված է անձանց անվտանգ մուտքի վերահսկման համար՝ ապահովելով բազմաբնույթ նույնականացման մեթոդներ և բարձր ճշգրտություն: Տեխնիկական բնութագրեր - Էկրան՝ առնվազն 4.3 դյույմանոց սենսորային TFT, 480×272 լուծաչափով, Տեսախցիկ՝ առնվազն 2 ՄՊ լայնանկյուն, երկակի ոսպնյակով (IR և սպիտակ լուսավորությամբ), DWDR աջակցությամբ, Նույնականացման մեթոդներ՝ Դեմքի ճանաչում, Մատնահետքի ճանաչում, IC քարտ, Ծածկագիր (PIN) և Նույնականացման մեթոդների համակցում, Ճշգրտություն՝ $\geq 99.5\%$, Ճանաչման արագություն՝ ≤ 0.3 վրկ/անձ, Ճանաչման հեռավորություն՝ 0.3 ~ 1.5 մետր, Ճանաչման բարձրություն՝ 0.9 ~ 2.4 մետր, Հիշողություն՝ առնվազն 6,000 օգտատեր՝ դեմքի պատկեր, մատնահետք, քարտ և ծածկագիր, մինչև 150,000 իրադարձության գրանցում: Ցանցային
--	--	--	--	--	---

					ինտերֆեյսներ՝ 1-ական Ethernet (RJ-45, 10/100 Mbps), RS-485, Wiegand և USB 2.0: Անվտանգության գործառնություններ՝ Կենդանի դեմքի ճանաչում (liveness detection), Հակահետագծում (anti-passback), Հակաբռնության ազդանշան (tamper), Սպառնալիքի ազդանշան (duress), Դռան վիճակի վերահսկում և Ներխուժման հայտնաբերում: Սնուցում՝ 12V DC, 2A, $\leq 24W$, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ $-30^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$, Աշխատանքային խոնավություն՝ 5% $\sim$ 95% (ոչ խտացող), Պաշտպանության աստիճան՝ առնվազն IP65, Չափսեր՝ $174 \times 87.5 \times 22.5$ մմ ± 5մմ, Քաշ՝ մինչև 1 կգ, Տեղադրման եղանակ՝ Պատի վրա տեղադրում (մոնտաժային հենակը լինի ներառված): Լրացուցիչ հնարավորություններ՝ Ձայնային հուշումներ, Վեբ ինտերֆեյսի միջոցով կարգավորում, Աշխատանք առանց ցանցի (offline), Նույնականացման ժամանակացույցի աջակցություն և Տվյալների պահպանում սարքում՝ ցանցից անկախ աշխատանք
--	--	--	--	--	---

					ապահովելու համար: • Եռօտանի անցակետ – 2 հատ, նախատեսված մուտքի վերահսկման և անցման կառավարման համար՝ ապահովելով անվտանգություն և արդյունավետություն: Տեխնիկական բնութագրերը - պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից՝ 0.8 մմ հաստությամբ, չափսերը՝ 350×300×950մմ ±5մմ, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -25°C-ից մինչև +70°C, աշխատանքային խոնավությունը 5%-90% (առանց խտացման), սնուցումը 100-240 VAC, 1.5 A, Էլեկտրաէներգիայի սպառումը 7.2 Վտ՝ մուտքի և ելքի թույլտվությամբ և 17 Վտ՝ առանց թույլտվության: Վանդալակայունության աստիճանը՝ IK06- IK08, MCBF (միջին ցիկլների քանակը խափանումների միջև) ≥2 միլիոն, անցման արագությունը 20-30 մարդ/րոպե, անցման լայնությունը մինչև 600 մմ, քարտի ընթերցման հեռավորությունը 0-3 սմ: Հիմնական հնարավորությունները - Անցակետի բազուկը ավտոմատ կերպով ընկնում է հրդեհի կամ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					Էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում՝ ապահովելով ազատ անցում: Ներկառուցված համակարգը կանխում է չարտոնված անձանց հետևից անցումը: 9 տարբեր ռեժիմներ՝ ներառյալ վերահսկվող, արգելված և ազատ, որոնք կարող են համակցվել՝ ըստ անհրաժեշտության: ըստ կոդի CU-CU՝ 12V-25/37 Հնարավորություն է տալիս հիշել մուտքի և ելքի տվյալները: Արտադրում ընդունված խտնագրման տեխնիկական հատկանիշներ՝ ապահովելով ծրագրային
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	ապահովման արդիականացում: • Ելքի սեղմակներ - 4 հատ: Անցակետին միացման համար, նորմալ բաց տեսակի, արտաքին, մուտք/ելքի վերահսկման համար: • Սնուցման սարքեր - 2 հատ: Սնուցման բլոկ 12V լարմամբ և առնվազն 4A ելքային հզորությամբ: • Մալուխ և մոնտաժման նյութեր, այդ թվում՝ ցանցային մալուխ և հոսանքի մալուխ (տրամադրում է պատվիրատուն): • Անցակետի համալրող դետալներ: Մետաղական կամ փայտյա դետալներ անցակետի կողային անցման սահմանակափման համար: •
2					

					Համակարգի տեղադրման և համակցման աշխատանքներ: Թևոսյան 12, Լենինգրադյան 16 և Շիրակի 9 հասցեներում տեղադրել մուտքի վերահսկման համակարգ տերմինալներով` Time Attendance (աշխատաժամանակի հաշվառման) ապահովմամբ: Համակարգը պետք է ներառի հետևյալ բաղադրիչները. •</p> <p>Մուտքի վերահսկման կենսաչափական տերմինալ` աշխատաժամանակի հաշվառման ապահովմամբ – 3 հատ (յուրաքանչյուր պարկում 1-ական): Սարքը նախատեսված է անձանց անվտանգ մուտքի վերահսկման համար` ապահովելով բազմաբնույթ նույնականացման մեթոդներ և բարձր ճշգրտություն: Տեխնիկական բնութագրեր - Էկրան` առնվազն 4.3 դյույմանոց սենսորային TFT, 480×272 լուծաչափով, Տեսախցիկ` առնվազն 2 ՄՊ լայնանկյուն, երկակի ոսպնյակով (IR և սպիտակ լուսավորությամբ), DWDR աջակցությամբ, Նույնականացման մեթոդներ` Դեմքի ճանաչում, Մատնահետքի ճանաչում, IC քարտ, Ճածկագիր (PIN) և
--	--	--	--	--	---

Նույնականացման մեթոդների համակցում, Ճշգրտություն՝ $\geq 99.5\%$, Ճանաչման արագություն՝ ≤ 0.3 վրկ/անձ, Ճանաչման հեռավորություն՝ $0.3 \sim 1.5$ մետր, Ճանաչման բարձրություն՝ $0.9 \sim 2.4$ մետր, Հիշողություն՝ առնվազն 6,000 օգտատեր՝ դեմքի պատկեր, մատնահետք, քարտ և ծածկագիր, մինչև 150,000 իրադարձության գրանցում: Ցանցային ինտերֆեյսներ՝ 1-ական Ethernet (RJ-45, 10/100 Mbps), RS-485, Wiegand և USB 2.0: Անվտանգության գործառույթներ՝ Կենդանի դեմքի ճանաչում (liveness detection), Հակահետագծում (anti-passback), Հակաբռնության ազդանշան (tamper), Սպառնալիքի ազդանշան (duress), Դռան վիճակի վերահսկում և Ներխուժման հայտնաբերում: Սնուցում՝ 12V DC, 2A, $\leq 24W$, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, Աշխատանքային խոնավություն՝ $5\% \sim 95\%$ (ոչ խտացող), Պաշտպանության աստիճան՝ առնվազն IP65, Չափսեր՝ $174 \times 87.5 \times 22.5$ մմ ± 5մմ, Քաշ՝ մինչև 1 կգ, Տեղադրման եղանակ՝
--

					Պատի վրա տեղադրում (մոնտաժային հենակը լինի ներառված): Լրացուցիչ հնարավորություններ՝ Ձայնային հուշումներ, Վեբ ինտերֆեյսի միջոցով կարգավորում, Աշխատանք առանց ցանցի (offline), Նույնականացման ժամանակացույցի աջակցություն և Տվյալների պահպանում սարքում՝ ցանցից անկախ աշխատանք ապահովելու համար: • Մալուխ և մոնտաժման նյութեր, այդ թվում՝ ցանցային մալուխ և հոսանքի մալուխ (տրամադրում է պատվիրատուն): • Համակարգի տեղադրման և համակցման աշխատանքներ:
--	--	--	--	--	--