

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԱՆԴԱ ՄԱՍՏԵՐ ՍՊԸ-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/37 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	Hikvision	Hikvision	Hikvision	Hikvision	3K ColorVu Ձայնային ֆիքսված մինի բուլետ տեսախցիկ նախատեսված դրսի համար Պատկերի սենսոր 3K CMOS PAL/NTSC Առավելագույն լուծաչափ 2960 (H) × 1665 (V), Նվազագույն Լուսավորություն 0.001 լյուքս @ (F1.0, AGC ON), 0 լյուքս սպիտակ լույսով, PAL: 1/25 վրկ մինչև 1/50,000 վրկ; NTSC: 1/30 վրկ մինչև 1/50,000 վրկ 24/7 գունավոր պատկերացում Pan: 0°-ից մինչև 360°, Tilt: 0°-ից մինչև 90°, Rotation: 0°-ից մինչև 360° Ոսպնյակի տեսակ 2.8 մմ և 3.6 մմ ֆիքսված ֆոկուսային ոսպնյակ ֆոկուսային

						հեռավորություն և տեսադաշտ 2.8 մմ, հորիզոնական տեսադաշտ՝ 102°, ուղղահայաց տեսադաշտ՝ 56°, անկյունագծային տեսադաշտ՝ 122° 3.6 մմ, հորիզոնական տեսադաշտ՝ 80°, ուղղահայաց տեսադաշտ՝ 45°, անկյունագծային տեսադաշտ՝ 96° Լրացուցիչ լույս Տեսակ Սպիտակ լույս Լրացուցիչ լույսի միջակայք Մինչև 20 մ Կադրերի հաճախականություն TVI: 3K,20fps, 4 MP,25fps/30fps, 1080p,25fps/30fps, AHD: 5 MP@20fps, 4 MP,25fps/30fps, CVI: 4 MP,25fps/30fps, CVBS: PAL/NTSC Լայն դինամիկ միջակայք (WDR), Թվային WDR Պատկերի պարամետրերի անջատիչ, STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT Օրվա/Գիշերային ռեժիմ, Սպիտակի բալանսավորում Պատկերի բարելավում DWDR, BLC, HLC, Գլոբալ, HLS, 2D DNR Պատկերի կարգավորումներ, Պայծառություն, Հակադրություն, Հայելի, Թերի պիքսելային ուղղում, Սրություն, Հակա-շերտավորում, Խելացի լույս, AGC Տեսանյութի ելք Փոխարկվող TVI/AHD/CVI/CVBS Մշտական լույսի ազդանշան (սպիտակ լույս) Ձայնային ազդանշան,
--	--	--	--	--	--	--

					Ներկառուցված միկրոֆոն Ձրակայուն (IP67) -40°C-ից մինչև 60°C (-40°F-ից մինչև 140°F), խոնավություն՝ 90% կամ պակաս (առանց խտացման) Նյութ Պլաստիկ, Կապ HIKVISION-C Չափսեր 161.1 մմ × 70 մմ × 70 մմ (6.34" × 2.76" × 2.76") Հզորություն 12 VDC ± 25%, Առավելագույնը՝ 2.5 Վտ, Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը պետք է ապրանքների համար ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ (MAF կամ DAF)
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПАНДА МАСТЕР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЧРЧ-ЕЦДЦПЗР-25/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
29	Hikvision	Hikvision	Hikvision	Hikvision	3K ColorVu Audio Fixed Mini Bullet Camera для наружного применения Датчик изображения 3K CMOS PAL/NTSC Максимальное разрешение 2960 (Г) × 1665 (В), Минимальная освещенность 0,001 люкс @ (F1.0, AGC ВКЛ), 0 люкс белого света, PAL: от 1/25 с до 1/50 000 с; NTSC: от 1/30 с до 1/50 000 с Цветная съемка 24/7 Панорамирование: от 0° до 360°, Наклон: от 0° до 90°, Вращение: от 0° до 360° Тип объектива Объектив с фиксированным фокусом 2,8 мм и 3,6 мм Фокусное расстояние и поле

						зрения 2,8 мм, Горизонтальное поле зрения: 102°, Вертикальное поле зрения: 56°, диагональное поле зрения: 122° 3,6 мм, горизонтальное поле зрения: 80°, вертикальное поле зрения: 45°, диагональное поле зрения: 96° Тип дополнительного света Белый свет Дальность дополнительного света До 20 м Частота кадров TVI: 3К, 20 кадров в секунду, 4 МП, 25 кадров в секунду/30 кадров в секунду, 1080р, 25 кадров в секунду/30 кадров в секунду, AHD: 5 МП при 20 кадрах в секунду, 4 МП, 25 кадров в секунду/30 кадров в секунду, CVI: 4 МП, 25 кадров в секунду/30 кадров в секунду, CVBS: PAL/NTSC Широкий динамический диапазон (WDR), цифровой WDR Переключатель параметров изображения, STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT Режим день/ночь, баланс белого Улучшение изображения DWDR, BLC, HLC, Global, HLS, 2D DNR Настройка изображения, Яркость, Контрастность, Зеркало, Коррекция мертвых пикселей, Резкость,
--	--	--	--	--	--	--

					Сглаживание, Smart Свет, АРУ Видеовыход переключаемый TVI/AND/CVI/CVBS Постоянный световой сигнал (белый свет) Звуковой сигнал, встроенный микрофон Водонепроницаемость (IP67) -40°C до 60°C (-40°F до 140°F), Влажность: 90% или менее (без конденсации) Материал Пластик, Контакт HIKVISION-C Размеры 161,1 мм × 70 мм × 70 мм (6,34" × 2,76" × 2,76") Питание 12 В постоянного тока ± 25%, максимум: 2,5 Вт, При исполнении договора Продавец должен предъявить гарантийное письмо на товар от производителя или его представителя или сертификат соответствия (MAF или DAF)
--	--	--	--	--	--