

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիոնիկ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/225 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԲԻՈՆԻԿ ՍՊԸ	Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680x450մմ չափսերի, մետաղական դույլով: -Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում /եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15x15մմ չափսի մետաղական ծողից 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար/եռակցման համար: -Մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680x40x2.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 550մմ բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս: -Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 450x40x2.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին/հատակին/ ամրացնելու համար: -Աղբամանի ստորին մասը պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեածև թիթեղ 1մմ հաստության մետաղյա 450մմ տրամագծով: -Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից 450մմ տրամագծով և մեջտեղում 250մմ տրամագծով անցք: -Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ 470մմ բարձրության և 400մմ տրամագծով: -Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկչերտ մոխրագույն ներկով/բայց ոչ դույլը/ : -Աղբամանների տեղադրումը վերջնականապես

համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БИОНИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/225 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	БИОНИК ООО	Металлический мусорный бак должен быть изготовлен размером 680х450 мм, с металлическим ведром. - Металлический каркас должен быть изготовлен из квадратного металлического прута 15х15 мм диаметром 450 мм для верхней части мусорного бака /под сварку/ и такого же диаметра для нижней части /под сварку. - На одинаковом расстоянии между металлическими кольцами снаружи следует приварить 20 кусков стальных полос 680х40х2,5 мм, верхние торцевые части которых должны быть отогнуты наружу на высоте 550 мм. - Перпендикулярно металлическому кольцу нижней части мусорного бака следует приварить 2 куска стальных полос 450х40х2,5 мм, каждая с 2 отверстиями для крепления к платформе /полу. - Нижняя часть мусорного бака должна быть закреплена винтами к пластинчатому листу металла толщиной 1 мм диаметром 450 мм. - Крышка мусорного бака должна быть изготовлена из металлического листа толщиной 1 мм, диаметром 450 мм и отверстием посередине диаметром 250 мм. - Мусорный бак должен быть изготовлен из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм, высотой 470 мм и диаметром 400 мм. - Металлические части должны быть окрашены двумя слоями серой краски /кроме бака/. - Установка мусорных баков должна быть окончательно согласована с заказчиком.

