

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիոնիկ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/225 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԲԻՈՆԻԿ ՍՊԸ	Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղով նստարանը պետք է պատրաստված լինի 2000x900մմ չափերով: Մետաղական հիմնակմաղքը պետք է պատրաստված լինի քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3մմ/ նստարանի երկու կողամասերում եռակցումով/եռակցվող մասերը հղկել հղկաթղթով/: -Մետաղական կողամասերի բարձրությունը պետք է լինի 630մմ: Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում պետք է եռակցված լինեն 3մմ հաստությամբ 70x70մմ չափերի մետաղական թիթեղներ: Բետոնե հինքերը հարկավոր է իրականացնել B15 դասի բետոնով՝ 150x800x200մմ չափերով: - Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ՝ առջևում և ետնամասում/ պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 30x30մմ չափերի քառակուսի կտրվածքով խողովակներ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1.5մմ: -Մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար պետք է եռակցված լինեն պողպատյա անկյունակներ 40x40x4մմ 460մմ երկարությամբ, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե անկյունակներ 40x40x4մմ 300մմ երկրությամբ: -Նստատեղի մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի հենակի մասերի տակ տեղադրել 30x20մմ չափերի ուղղանկյուն կտրվածքի մետաղական խողովակ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1.5մմ եռակցելով հիմնակմաղքին, իսկ փայտյա մասերին հեղույս և

		մանեկով: -Նստարանի հեակին /4հատ/ և նստատեղին /6հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին հեղույսով և մանեկով ամրացված լինեն 1900x60x40մմ չափսերի չորացած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի մասում եզրերը կլորացված: -Մետաղական մասերի ներկումն անհրաժեշտ է իրականացնել փոշեներկման տարբերակով / գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/:Փայտյա մասերը պետք է լաքապատված լինեն հաճարի գույնը մգեցնող լաքով: -Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա լազերային փորագրությամբ պետք է փորագրված լինի «ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ» - Նստարանի վերջնական տեսքը, նստարանների տեղադրումը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БИОНИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/225 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	БИОНИК ООО	Скамейка с металлическим каркасом и деревянным сиденьем должна быть изготовлена размером 2000х900 мм. Металлический каркас должен быть изготовлен из трубы квадратного сечения /40х40х3 мм/, приваренной с обеих сторон скамейки (сваренные детали зашлифовать наждачной бумагой). - Высота металлических бортов должна быть 630 мм. К нижней части ножек металлических бортов должны быть приварены металлические пластины толщиной 3 мм и размером 70х70 мм. Бетонные основания должны быть выполнены из бетона класса В15, размером 150х800х200 мм. - Две трубы квадратного сечения 30х30 мм должны быть приварены непосредственно под сиденьем скамейки /под деревянными частями спереди и сзади/, толщина металла должна быть не менее 1,5 мм. - К 2 металлическим боковинам, для крепления древесины сиденья, приварить стальные уголки 40х40х4мм длиной 460мм, а к дереву костыля приварить стальные уголки 40х40х4мм шириной 300мм. - Посередине сиденья, под деревянными частями сиденья и под деталями костыля разместить прямоугольную металлическую трубу 30х20мм, приварив к раме основания толщину металла не менее 1,5мм, а к деревянным деталям болтом и дюбелем. - К сиденью /4 шт./ и скамье /6 шт./ к 2 металлическим боковинам прикрепить высушенные

		буковые шлифованные деревянные детали размером 1900х60х40мм, с закругленными краями на детали сиденья. - К металлическим деталям Покраска должна быть выполнена порошковым напылением (цвет должен быть заранее согласован с заказчиком). Деревянные детали должны быть покрыты лаком, затемняющим цвет бука. -Верхняя деревянная часть спинки должна быть гравирована лазером «НОРК-МАРАШ» -Окончательный вид скамейки, установка скамеек должны быть окончательно согласованы с заказчиком.
--	--	--