

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                                                                                                                                                                                                                                          | արտադրողի<br>անվանումը                                                               | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                  | Hikvision ,Optimus    | Hikvision ,Optimus  | DS-K1T342MX-E1<br>DS-KAB6-ZU1<br>Бесперебойник<br>Optimus<br>1250-RM-12 Battery<br>Optimus AP-1207<br>DS-WSEWI-T4 HikCe<br>ntral-P-ACS-16Door/<br>Base/Promo HikCent<br>ral-P-ACS-1Door Hik<br>Central-P-<br>Attendance/Module<br>DS-1LN5EO-UU/E | Hangzhou Hikvision<br>Digital Technology<br>Co., Ltd., ООО<br>«Секьюрити<br>Эксперт» | Պետք է կառուցել մուտքի հսկման<br>կառավարման միասնական<br>համակարգ, որը պետք է բաղկացա<br>լիսի առնվազն հետևյալ<br>սարքավորումներից. Կառուցվող Նոր<br>համակարգը պետք է լինի<br>համալրում արդեն գործող<br>համակարգերին և պետք է<br>ինտեգրվի գործող համակարգերի<br>հետ Դեմք սկանավորող և<br>իդենտիֆիկացնող սարք - 52 հատ<br>Դեմքի ճանաչման տերմինալը<br>Նախատեսված է մուտքի<br>վերահսկման համար՝ հիմնված<br>Ժամանակակից դեմքի ճանաչման |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>տեխնոլոգիայի վրա: 4.3 դոլմանոց`<br/>բարձր լուծաչափով Տեսախցիկ<br/>(Camera) 2 ՄՊ լայնանկյուն ոսպնյակ<br/>Ճանաչման ժամանակ` 0.2<br/>վրկ/օգտատեր, 1500 դեմքի<br/>հնարավորությամբ տվյալների<br/>բազա, 3000 քարտի<br/>հնարավորությամբ` մուտքի կամ<br/>ելքի համար 150,000<br/>իրադարձության պահպանման<br/>հնարավորություն` մուտքի կամ ելքի<br/>բոլոր իրադարձությունները<br/>պահպանելու համար, նաև դեմքի<br/>ճանաչում դիմակի առկայության<br/>ժամանակ, ցանցային ինտերֆեյս 1<br/>RJ-45 (10/100M) TCP/IP, Քարտերի<br/>տեսակը` M1 քարտ:<br/>Հնարավորություն է տալիս<br/>ինտեգրվել տարբեր մուտքի<br/>կառավարման և տեսահսկման<br/>համակարգերի հետ` ապահովելով<br/>ամբողջական լուծումներ:<br/>Տեղադրման Հնարավորություններ:<br/>Տերմինալը կարելի է տեղադրել<br/>ներքին և արտաքին պայմաններում`<br/>շնորհիվ IP65 պաշտպանվածության<br/>մակարդակի: Աջակցում է<br/>խոնավության 0% - 90%<br/>միջակայքում, աշխատում է</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ջերմաստիճանային տիրույթում՝  
-30°C-ից մինչև 60°C: Մուտքի  
Ինտերֆեյսներ: 1 RS-485 պորտ 1  
Wiegand պորտ (26bit/34bit)  
Անվտանգության Հատկություններ:  
Face Anti-Spoofing՝ ապահովում է  
դեմքի իրական ճանաչումը ,  
Էլեկտրամատակարարում (Power  
Supply): Աշխատում է 12 VDC - 24  
VDC սնուցմամբ, 2 A հզորությամբ,  
Երկկողմանի ծայնային  
հաղորդակցություն՝ մուտքի  
վերահսկման ընթացքում: Դեմք  
սկանավորող և իդենտիֆիկացնող  
սարքի ալյումինե ոտնակ - 4 հատ  
Չափսերը առնվազն 100մմ × 100մմ  
× 196մմ Անխափան սնուցման  
աղբյուր - 52 հատ - մուտքային  
լարումը 160-ից 240 Վ - ելքային  
լարումը՝ 12,5-ից 14.5 Վ,, նոմինալ՝  
հաստատուն սնուցման դեպքում՝  
նվազագույնը 5Ա, ունի լուսային  
ինդիկատորով աշխատանքային  
ռեժիմում - ունի մարտկոցի  
պաշտպանություն՝ մարտկոցի  
գերլիցքավորումից և  
պաշտպանություն հոսանքի կարճ  
միացումից -աշխատանքային  
թույլատրելի ջերմաստիճանը -10C-

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ից +40C -չափսերը՝ ոչ ավել<br/>180x250x110 մմ, մետաղական<br/>իրանով 4.Կապարաթթվային<br/>մարտկոց – 52 հատ • Լարումը 12<br/>վոլտ • Կյանքի ժամանակը 3-5<br/>տարի • Գնահատված հզորություն<br/>(25 ° C) 20 ժամ լիցքաթափում 7 Ա/ժ<br/>• Ներքին դիմադրություն լրիվ<br/>լիցքավորված մարտկոց (25 ° C) 33<br/>ՎՕՄ • Ինքնալուծում Ամսական 3%<br/>հզորություն 25 ° C<br/>ջերմաստիճանում • AGM<br/>տեխնոլոգիա-: Չի պահանջում<br/>թորման լրացում; • Մարտկոցի<br/>պատյան պատրաստված ABS<br/>պլաստիկից: Համակարգիչ՝ 1 հատ,<br/>մինիմալ պարամետրերը՝ Պրոցեսոր<br/>Intel® Celeron® J3455 (2 Մբ քեշ<br/>հիշողությամբ, մինչև 2,3 ԳՀց),<br/>64-բիթանոց, 4-միջուկային;<br/>Հիշողություն DDR3L հիշողություն 4<br/>ԳԲ, Վիդեո քարտ Intel® HD Graphics<br/>500, EPKEA 64-բիթանոց տարբերակ<br/>Օպերացիոն համակարգ Win1,<br/>ինտերֆեյս ՝USB, RS-232; RS-485, 2<br/>× RJ45 10M/100M/1000M, HDMI 4K<br/>(3840 × 2160)/30 հերց, mSATA<br/>64ԳԲ, Չափերը՝ (445մմ× 400մմ ×71<br/>մմ)+/-10մմ: Պետք է ներառի</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>տեղադրման համար անհրաժեշտ մոնտաժային կյութերը (հասցեները նախապես ճշտել Պատվիրատուի հետ), տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումն ու կարգավորումը, ծրագրային կարգաբերումը, ինչպես նաև թվով 2 աշխատակցի ուսուցումը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում առնվազն 1տարի:</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|