

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"Սոֆոն" ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/170 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	EOS R6 Mark II RF 24-105mm f/4L IS USM	Canon Inc.	Հիբրիդային անհայելի լիաֆորմատ տեսախցիկ օբյեկտիվով, լուսանկարահանման և տեսանկարահանման հնարավորություններով, պայուսակով և եռոտանիով, որի տեխնիկական բնութագրերն են՝ հիբրիդային անհայելի լիաֆորմատ տեսախցիկ օբյեկտիվով, լուսանկարահանման և տեսանկարահանման հնարավորություններով, պայուսակով և եռոտանիով - Տեսախցիկի իրան Սենսոր՝ 24.2 ՄՊ Լիաֆորմատ CMOS սենսոր ISO միջակայք՝ 100-102400 (ընդլայնելի մինչև 50-204800) Ավտոֆոկուսի համակարգ՝ Dual Pixel CMOS AF II՝ 1,053 AF կետերով Շարունակական նկարահանում՝ մինչև 20 կադր/վրկ Էլեկտրոնային, 12 կադր/վրկ մեխանիկական Տեսանյութ Լուծաչափ՝ 4K մինչև 60p, Full HD մինչև 120p Գրանցման ֆորմատ՝ MP4, HDR PQ Ձայն՝ Ներկառուցված ստերեո խոսափող, արտաքին խոսափողի մուտք Տեսարան և Էկրան EVF՝ 3.69 միլիոն կետանի OLED Էլեկտրոնային տեսարան LCD՝ 3 դյույմ, 1.62 միլիոն կետանի շրջվող հպակրան LCD Կապ Wi-Fi՝ 802.11ac Bluetooth՝ Տարբերակ 5.0 Միացքեր՝ USB-C, Micro HDMI, ականջակալի

		միացք, խոսափողի մուտք Մարտկոց Տեսակ՝ վերալիցքավորվող Լիթիում-իոնային Մարտկոցի կյանք՝ Մոտավորապես 510 կադր մեկ լիցքավորմամբ Օբյեկտիվ՝ RF 24-105մմ f/4L IS USM Ֆոկուսային հեռավորություն՝ 24-105մմ Առավելագույն դիաֆրագմա՝ f/4 Պատկերի կայունացում՝ օպտիկական IS (մինչև 5 աստիճան) Ֆոկուսավորում՝ USM (Ուլտրաձայնային շարժիչ) արագ և ճշգրիտ ավտոֆոկուսի համար Կառուցվածք՝ L-սերիայի՝ Եղանակադիմացկուն հերմետիկացմամբ Ֆիզիկական հատկանիշներ Եղանակադիմացկուն հերմետիկացում՝ Այո Չափսեր՝ մոտավորապես 140 x 100 x 90 մմ Քաշ՝ 700գ (միայն իրանը) Այլ հատկանիշներ Իրանի ներսում կայունացում՝ Մինչև 8 աստիճան Երկակի քարտի սլոտներ՝ 2x SD UHS-II Կարգավորելիություն՝ ընդարձակ կոճակների կարգավորում և կառավարման օղակ օբյեկտիվի վրա Պատյան և եռոտանի Երկուսն էլ համատեղելի են տեսախցիկի հետ Պատյան: Սև, ջրակայուն, դյուրակիր գոտկատեղի պայուսակ՝ օբյեկտիվի համար նախատեսված տեղով Եռոտանի: Ծալովի, այլումինե, 360° պտտվող հանովի գնդաձև գլխիկով, կարգավորվող բարձրություն 40-180սմ, առավելագույն բեռնվածությունը 7կգ • Երաշխիք: 2 տարի Ապրանքը նոր է, չօգտագործված, փաթեթավորված: Ապրանքի մատակարարումը մասնակցի կողմից՝ մատակարարման ժամկետը և վայրը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացվում է տեխնիկական գրքույկ, երաշխիքային կտրոն, որակական հատկանիշները և ստանդարտների համապատասխանելիությունը վկայող փաստաթուղթ/սերտիֆիկատ:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"СОФОН" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БУДУДУ-25/170 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	EOS R6 Mark II RF 24-105mm f/4L IS USM	Canon Inc.	Гибридная беззеркальная полноформатная камера с объективом, возможностями фото- и видеосъемки, сумкой и штативом, технические характеристики которой следующие: гибридная беззеркальная полноформатная камера с объективом, возможностями фото- и видеосъемки, сумкой и штативом - Корпус камеры Датчик: 24,2 МП полноформатный КМОП-датчик Диапазон ISO: 100-102 400 (с возможностью расширения до 50-204 800) Система автофокусировки: Dual Pixel CMOS AF II с 1053 точками автофокусировки Непрерывная съемка: до 20 кадров в секунду электронная, 12 кадров в секунду ручная Разрешение видео: 4K до 60p, Full HD до 120p Формат записи: MP4, HDR PQ Audio: встроенный стереомикрофон, вход для внешнего микрофона Видоискатель и экран EVF: электронный видоискатель OLED с разрешением 3,69 млн точек ЖК-дисплей: 3-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с переменным углом наклона и разрешением 1,62 млн точек Подключение Wi-Fi: 802.11ac Bluetooth: версия 5.0 Порты: USB-C, Micro

		HDMI, разъем для наушников, разъем для микрофона Тип аккумулятора: литий-ионный аккумулятор Срок службы аккумулятора: приблизительно 510 снимков на одной зарядке Объектив: RF 24-105 мм f/4L IS USM Фокусное расстояние: 24-105 мм Максимальная диафрагма: f/4 Стабилизация изображения: оптическая стабилизация изображения (до 5 ступеней) Фокусировка: USM (ультразвуковой мотор) для быстрой и точной автофокусировки Конструкция: L-серия с защитой от непогоды Физические характеристики Защита от непогоды: да Размеры: прибл. 140 x 100 x 90 мм Вес: 700 г (только корпус) Другие характеристики Стабилизация корпуса: до 8 градусов Двойные слоты для карт: 2x SD UHS-II Регулировка: Большая кнопка регулировки и кольцо управления на объективе Чехол и штатив Оба совместимы с камерой Чехол: Черный, водонепроницаемый, портативная поясная сумка с отделением для объектива Штатив: Складной, алюминиевый, вращающийся на 360° съемный шаровой наконечник, регулируемая высота 40-180 см, максимальная нагрузка 7 кг • Гарантия: 2 года Товар новый, неиспользованный, упакованный. Доставка товара участником, при этом дата и место доставки предварительно согласованы с заказчиком. Поставляемый товар сопровождается технической брошюрой, гарантийным талоном, документом/сертификатом о качественных характеристиках и соответствии стандартам.
--	--	---