

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիմումատու ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/235 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	EPK- i8020c INSPIRA	EPK- i8020c INSPIRA EG17-J10 EG2490K EB15-J10	PENTAX MEDICAL	Լրակազմը բաղկացած է հետևյալ սարքավորումներից՝ Վիդեո պրոցեսոր - 1 հատ՝ Տարբեր տեսակի վիդեո Էնդոսկոպների միացման հնարավորություն՝ վիդեոգաստրոսկոպներ, վիդեոկոլոնոսկոպներ, վիդեոբրոնխոսկոպներ, վիդեոդուոդենոսկոպներ, ուլտրաձայնային վիդեոէնդոսկոպներ, Թվային վիրտուալ քրոմոսկոպիայի տեխնոլոգիա՝ 3 ռեժիմ, Սենսորային Էկրանի կողման գործառույթի և HD+ որակով պատկերավորում ապահովվում, Հիմնական լույսի աղբյուրը՝ LED տեսակի, Սենսորային Էկրան՝ վիդեո պրոցեսորի բոլոր գործառույթները կառավարելու համար Ամբողջական Էկրանով հետազոտությունը ցուցադրելու հնարավորություն Հետազայում 4K որակով պատկերավորում ապահովվելու համար վիդեոպրոցեսորի թարմացման հնարավորություն,

				Սառեցման գործառույթը լավագույն պատկերի ավտոմատ ընտրությամբ, Ներկառուցված տեսագրման, Էնդոսկոպի նույնականացման, մեկ հպումով սպիտակի հավասարակշռման գործառույթների առկայություն Թվային վիդեո ելքեր`-DVI, 3G/HD-SDI, SDI (4K) Պատկերները արտաքին կրիչներում պահելու, առանց տեսանկարահանող լրացուցիչ սարքերի USB ֆլեշ կրիչով տեսանյութ ձայնագրելու, Պատկերները երկակի Էկրանի ռեժիմում ցուցադրելու, Պահված պատկերը պրոցեսորի հիշողությունից մոնիտորի և վիդեո պրոցեսորի սենսորային Էկրան դուրս բերելու, Ձեռքով և ավտոմատ պայծառության կառավարման, Գույների կարգավորման հնարավորության առկայություն Ստեղնաշարը ներառված Է, Պոմպ` Ներկառուցված, դիաֆրագմիկ տեսակի Վիդեո պրոցեսորի հետագայում բոլոր հետազոտությունները DICOM ֆորմատով պահպանելու համար թարմացնելու հնարավորության, CCD և CMOS մատրիցներով հագեցած վիդեո Էնդոսկոպների հետ համատեղելիություն Կարգավորվող Էլեկտրոնային սրման ռեժիմներ` 6 ռեժիմ Կապույտ/կարմիր գույնի ճշգրտում` 11 մակարդակ</p> <p>Պատկերի Էլեկտրոնային մեծացման հնարավորություն</p> <p>Պատկերի Էլեկտրոնային խոշորացման մակարդակներ` 3 մակարդակ խոշորացման սանդղակը` 1x-2x</p> <p>միջակայքում Վիդեո պրոցեսոր` USB կրիչի պահված համակարգի կոնֆիգուրացիաների, տվյալների ներբեռնման գործառույթով, Անալոգային վիդեո ելքի առկայություն Թվային վիդեո ելք` DVI Տպիչի ելք` Y/C Կառավարման ազդակի միակցիչներ` RJ-45, Remote,
--	--	--	--	---

				USB, RS-232C Ներքին սկավառակի վրա ազատ հիշողության ցուցադրում Պատկերների պահպանման ձևաչափ՝ JPEG, TIFF Ներքին հիշողության, համակարգչում Լուսանկարների պատկերների պահպանման, ներքին պրոցեսորի հիշողության և USB ֆլեշ հիշողության, պրոցեսորի ներքին հիշողության մեջ և USB ֆլեշ հիշողության մեջ տեսանյութի պահպանում հնարավորության, վիդեո պրոցեսորի առջևի և հետևի վահանակների վրա USB պորտերի առկայություն USB պորտերի ընդհանուր քանակը՝ 5 Լույսի աղբյուրը կազմող լուսադիոդների քանակը՝ 5 Պայծառության ձեռքով և ավտոմատ հսկողություն, ըստ միջին և գազաթնակետային արժեքի ավտոմատ կերպով Պայծառության ճշգրտման հնարավորության Վիդեոգաստրոսկոպ մանկական - 1 հատ Վիդեո պրոցեսորի համատեղելիության, Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում, Դիտման անկյուն՝ 140 աստիճան, Դիտման խորություն՝ 3-100 մմ Դիստալ ծայրի տրամագիծը՝ 5,4 մմ, Տեղադրման խողովակի տրամագիծը՝ 5,7 մմ, Գործիքային ուղու տրամագիծը՝ 2,0 մմ Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վերև՝ 210 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի ներքև՝ 120 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի ձախ՝ 120 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի աջ՝ 120 աստիճան Աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 1100 մմ Էնդոսկոպի բռնակի վրա ծրագրավորվող կոճակների, դիստալ հատվածում Ինտեգրված բարձր լուծաչափով գունային մատրիցայի, պատկերի HD+
--	--	--	--	---

				որակով փոխանցման առկայություն Վիդեոգաստրոսկոպ – 1 հատ Վիդեո պրոցեսորի համատեղելիության, Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում, Դիտման անկյուն՝ 140 աստիճան, Դիտման խորություն՝ 4-100 մմ Դիստալ ծայրի տրամագիծը՝ 7,1 մմ, Տեղադրման խողովակի տրամագիծը՝ 8,0 մմ, Գործիքային ուղու տրամագիծը՝ 2,4 մմ Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վերև՝ 210 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի ներքև՝ 120 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի ձախ՝ 120 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի աջ՝ 120 աստիճան Աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 1050 մմ Էնդոսկոպի բռնակի վրա ծրագրավորվող կոճակների, դիստալ հատվածում Ինտեգրված բարձր լուծաչափով գունային մատրիցայի, պատկերի HD+ որակով փոխանցման առկայություն . Վիդեոբրոնխոսկոպ – 1 հատ Վիդեո պրոցեսորի համատեղելիություն, Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում, Դիտման անկյուն՝ 120 աստիճան, Դիտման խորություն՝ 3-100 մմ Դիստալ ծայրի տրամագիծը՝ 5,4 մմ, Տեղադրման խողովակի տրամագիծը՝ 5,2 մմ, Գործիքային ուղու տրամագիծը՝ 2,0 մմ Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վերև՝ 210 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի ներքև՝ 130 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի ձախ՝ 120 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի աջ՝ 120 աստիճան Աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 600 մմ Էնդոսկոպի բռնակի վրա ծրագրավորվող
--	--	--	--	--

				կոճակների, դիստալ հատվածում հնտեգրված բարձր լուծաչափով գունային մատրիցայի առկայություն Բժշկական նշանակության մոնիտոր - 1 հատ Մոնիտորի տեսլը՝ Բժշկական նշանակության, 4K որակի պատկերավորման հնարավորություն Անկյունագիծը՝ 32 դյույմ Կանգնակ - 1 հատ Տեղադրվող դարակների քանակը 4 հատ Յուրաքանչյուր դարակի բեռնվածքի հզորություն՝ 50կգ Տեղադրված մոնիտորի կրիչով Վերին դարակի Ստեղծարարի քաշվող դարակ, Էներգետիկ ճյուղ կոնկալի կրիչ, Ստեղծի վրա տեղակայված մարդակներ . Հերմետիկության ստուգիչ- 1 հատ Արտահոսքի ստուգիչի տեսակը՝ ամստման: Երաշխիք 12 ամիս: Սարքը արտադրված է մատակարարումից առաջ 12 ամսվա ընթացքում : Տեղադրումը և Երաշխիքային սպասարկումը սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Համապատասխան սերտիֆիկատների առկայություն՝ (CE սերտիֆիկատ):
ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ЕВРАЗ 12F-25/235 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара	
Номер лота	товарный знак	марка	Предлагаемый товар	наименование производителя
1				