

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Համակարգչի իրան Case Top Cool MP-315B aranc blok Սնուցման բլոկ Power Supply DeepCool 600W PF600 Պրոցեսոր CPU i7-12700 Մայրական սալիկ Motherboard Asus Prime H610M-K D4 90MB1A10-M0EAY0 Հովացուցիչ Cooler DeepCool THETA 21 PWM 1700	Համակարգչի իրան Case Top Cool MP-315B aranc blok Սնուցման բլոկ Power Supply DeepCool 600W PF600 Պրոցեսոր CPU i7-12700 Մայրական սալիկ Motherboard Asus Prime H610M-K D4 90MB1A10-M0EAY0 Հովացուցիչ Cooler DeepCool THETA 21 PWM 1700	Համակարգչի իրան Case Top Cool MP-315B aranc blok Սնուցման բլոկ Power Supply DeepCool 600W PF600 Պրոցեսոր CPU i7-12700 Մայրական սալիկ Motherboard Asus Prime H610M-K D4 90MB1A10-M0EAY0 Հովացուցիչ Cooler DeepCool THETA 21 PWM 1700	Համակարգչի իրան Case Top Cool MP-315B aranc blok Սնուցման բլոկ Power Supply DeepCool 600W PF600 Պրոցեսոր CPU i7-12700 Մայրական սալիկ Motherboard Asus Prime H610M-K D4 90MB1A10-M0EAY0 Հովացուցիչ Cooler DeepCool THETA 21 PWM 1700	Տեսակը՝ Tower տեսակի համակարգչային պատյան առանց սնուցման բլոկի, Համապատասխանություն՝ Micro- ATX / Mini-ITX մայրական տպասալների, Կառուցվածք՝ մետաղյա պատյան, պլաստիկ առջևի վահանակ, Առջևի և հետամասի օդափոխման տեղադրման հնարավորություն, Առնվազն 2× 3.5" HDD և 2× 2.5" SSD Ներքին կրիչների տեղադրում, Առջևի I/O՝ առնվազն 1× USB 3.0, 1× USB 2.0, 1× Audio in/out: Սնուցման բլոկ (Power Supply Unit)՝

	Հիշողության սարք Ram DDR4 1	Հիշողության սարք Ram DDR4 1	Հիշողության սարք Ram DDR4 1	Հիշողության սարք Ram DDR4 1	Հզորություն՝ առնվազն 600 Վտ, Արդյունավետության սերտիֆիկատ՝ 80 PLUS White կամ ավելի բարձր, Մուտքային լարում՝ 100V – 240V, 47-63Hz, Պաշտպանական համակարգեր՝ OVP, OPP, SCP, UVP, OCP, Օդափոխիչ՝ 120 մմ, կարգավորվող արագությամբ, Մալուխներ և միակցիչներ՝ 1× 24-pin ATX, 1× 8-pin CPU EPS, առնվազն 2× PCIe (6+2 pin), 3× SATA, 2× Molex, Միջին աշխատանքային ժամկետ (MTBF)՝ $\geq 100,000$ ժամ: Պրոցեսոր (CPU)՝ Սերունդ՝ 12-րդ, Միջուկների քանակը՝ 12 (8 Efficiency + 4 Performance), Թելերի քանակը՝ 20, Հաճախականություն՝ մինչև 4.9 ԳՀց (Turbo Boost), Զեչ հիշողություն՝ առնվազն 25 ՄԲ, Տեխնոլոգիա՝ Intel Turbo Boost 2.0 / Intel UHD Graphics 770 ինտեգրված գրաֆիկայով, Սոկետ՝ LGA 1700: Մայրական տպասալ (Motherboard)՝ Չիպսեթ՝ Intel H610, Սոկետ՝ LGA 1700, Հիշողության աջակցում՝ 2× DDR4 DIMM մինչև 64GB, մինչև 3200 ՄՀց, Պահեստավորման միացումներ՝ առնվազն 1× M.2 PCIe Gen3 x4, 4× SATA III, Լայնացման սլոտներ՝ 1×
--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--

						PCIe 4.0 x16, 1× PCIe 3.0 x1, Լան կապ՝ Gigabit Ethernet, Ձայնային մոդուլ՝ Realtek ALC897 կամ համարժեք, USB միացումներ՝ առնվազն 4× USB 2.0, 2× USB 3.2 Gen1: Հովացուցիչ (CPU Cooler)՝ Օդափոխիչի չափսը՝ 90 մմ, Սառեցման տիպ՝ օդային, ալյումինե հովացուցիչ, Արագություն՝ մինչև 2200 RPM (PWM կառավարում), Աջակցվող TDP՝ ≥ 95 Վտ, Աղմուկ՝ ≤ 26.1 դԲԱ: Օպերատիվ հիշողություն (RAM)՝ Հզորություն՝ առնվազն 16 ԳԲ, Հաճախականություն՝ առնվազն 3200 ՄՀց, CL - CAS լատենտություն՝ CL22, Տիպ՝ DDR4 UDIMM, Լարում՝ 1.2Վ: Կոշտ սկավառակ (SSD)՝ Տիպ՝ NVMe M.2 2280 PCIe 3.0 x4, Հզորություն՝ առնվազն 1 ՏԲ, Ընթեռնման արագություն՝ մինչև 3500 ՄԲ/վ, Գրման արագություն՝ մինչև 3300 ՄԲ/վ, TBW (Total Bytes Written)՝ առնվազն 600 ՏԲ, DRAM cache՝ առկա: Տեսաքարտ (Graphics Card / VGA)՝ GPU՝ NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 ԳԲ), Տեսահիշողություն՝ 6 ԳԲ GDDR6, Սառեցում՝ Dual-Fan Axial-tech, Boost Clock՝ առնվազն
--	--	--	--	--	--	--

					1470 MHz, Տեսաթողարկման պորտեր՝ առնվազն 1× HDMI 2.1, 3× DisplayPort 1.4a, CUDA միջուկներ՝ առնվազն 2304, PCIe ինտերֆեյս՝ PCIe 4.0 x16: Մոնիտոր (Monitor)՝ Տեսակ՝ Flat IPS (In-Plane Switching) panel, LED edgelight, Դիագնալ՝ առնվազն 27" (68.6 սմ), 597.9 × 336.3 մմ, Վերլուծելիություն՝ 1920 × 1080 (Full HD), 16:9, Թարմացման հաճախականություն՝ մինչև 100 Hz, Պատասխանման ժամանակ՝ 5 ms (Fast) / 8 ms (Normal), Փիքսել/մմ՝ 0.3114 × 0.3114 մմ, Պայծառություն՝ 300 cd/m²; տեսադաշտ՝ 178°/178° (վեր/գորիզոն), Կոնտրաստ՝ 1,500:1 (typical), Գաման՝ 99% sRGB, հնարավորություն մինչև 16.7 մլն գույն, Էկրան մետաղական պաշտպանություն՝ anti-glare, 3H ամրության, Սոխրի բավարարություն՝ TÜV Rheinland 4-աստղանի Eye Comfort, ComfortView Plus, Բարձրացում՝ 0-150 մմ; թեքում՝ -5°/+21°; swivel՝ ±45°; pivot՝ ±90°, VESA 100 × 100 մմ կախման հնարավորություն, Պորտեր՝ 1× HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1× DP 1.2 (HDCP 1.4), 1× VGA, USB
--	--	--	--	--	---

					3.2 Gen 1 hub` 1 upstream Type-B, 3 downstream Type-A, 1 downstream Type-C (PD միջև 15 W), Kensington security slot, Remote Asset Management աջակցություն, Easy Arrange գործիքներ, Էլ. սնուցում` 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.5 A typ, Սպասարկում` Off/Standby` 0.3 W; On` 15.8 W (միջին), միջև 74 W, կոդով U4L-LU4U12F-25/55 նի՞ջե Սերտիֆիկատներ` ENERGY STAR, EPEAT Gold+, TCO Certified Edge, RoHS, Անվան ինքնակ` 610.7 x 354.8
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Оазис Компьютер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U4L-LU4U12F-25/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		технические характеристики
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
22					× 50.0 մմ, Հենակով` 610.7 × 192.3 × 384.6-534.6 մմ: Հավաքածուն պետք է