

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՉՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-67/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	բժշկական մահճակալներ	բժշկական մահճակալներ	բժշկական մահճակալներ	բժշկական մահճակալներ	"Էլեկտրական ֆունկցիոնալ հիվանդանոցային մահճակալ Նախատեսված է ստանդարտ հիվանդասենյակների, անհետաձգելի բուժօգնության և վերակենդանացման բաժինների համար: Ունի էլեկտրական կառավարում՝ հնարավորություն կարգավորելու մահճակալի բարձրությունը, ինչպես նաեւ գլխային եւ ազդրա-ոտքային հատվածների թեքությունը: Կառավարումը իրականացվում է հեռակառավարման վահանակի միջոցով: Մահճակալի կառուցվածք՝

					Չափսերը՝ երկարությունը՝ 2160մմ, լայնությունը՝ 960մմ, բարձրությունը՝ 450 - 600մմ (± 50մմ) Հիմքը պատրաստված է դիմացկուն հատվածավոր պողպատե խողովակներից կամ պողպատե շերտերից, որոնք ապահովում են կայունություն եւ երկարակեցություն: Հանվող ABS պլաստիկ գլխամաս և ոտնամաս: Այլումինե ծավիղ կողային բազրիքներ (գույգ)՝ ապահովում են հիվանդի անվտանգությունը: Չափսերը՝ 1430x35x350 մմ (± 20մմ) Ֆունկցիոնալ հնարավորություններ՝ Գլխային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-75° ($\pm 5^\circ$) Ազդրա- ոտքային հատվածի բարձրության կարգավորում՝ 0-35° ($\pm 5^\circ$) Մահճակալի բարձրության կարգավորում՝ 470-610մմ (± 20մմ) Կառավարվում է հեռակառավարման վահանակի (պուլտի) միջոցով CPR (Կարդիոպուլմոնար վերակենդանացում) համակարգ՝ արտակարգ իրավիճակների համար Մահճակալի այլումինե ծավիղ կողային բազրիքները պետք է
--	--	--	--	--	---

					համալրված լինեն շարժական /հանվող-դրվող/ սեղանիկով, որի չափսերն են՝ (ԵxԼ) 104սմx28սմ (± 3սմ): Ներքնակի բնութագրերը՝ Չափսերը՝ 2000x850x80մմ (ոչ պակաս, քան 80մմ սպունգ, խտությունը՝ ոչ պակաս, քան 20կգ/մ3), չսահող եւ ամուր կցված է մահճակալին, ծավլում է մահճակի համապատասխան հատվածի հետ: Ունի օդի անցքեր, որոնք թույլ են տալիս օդի բնական շրջանառություն: Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է հեռացնել կամ փոխարինել սպունգը: Տրանսպորտային համակարգ՝ 125մմ տրամագծով անիվներ: 4 հավելյալ ոտք՝ անշարժ ֆիքսման համար: Լրացուցիչ պարագաներ՝ Շարժական շտատիվ՝ կարգավորվող բարձրությամբ, առնվազն 4 կախիչներով: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 250 կգ: Քաշը՝ ոչ ավելի, քան 90 կգ: Արտադրող ընկերության ISO սերտիֆիկացում: Ապրանքները պետք է ունենան բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք
--	--	--	--	--	---

				գործունեության համար: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, օգտագործողի հայերեն կամ ռուսերեն ձեռնարկով: Մատակարարը պետք է ապահովի ապրանք անվնաս տեղափոխումը, տեղադրումը, աշխատանքային ռեժիմի բերումը: Գործարկումը պետք է կատարվի բժշկական կենտրոնի տարածքում՝ պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ: Տեղադրումը, ուսուցումը և երաշխիքային ժամկետի ընթացքում տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ՝ սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Պայմանագրի կատարման փուլում արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի ներկայացում: Երաշխիք՝ ոչ պակաս 1 տարի: "
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000000000-0000000000-67/25
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					