

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՀԳՊԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	FLOORPAN	FLOORPAN	Պարամետր Պահանջվող արժեք/բնութագրում Լամինատի դաս AC5 (բարձր դիմացկունություն՝ հասարակական տարածքների համար) Արտադրության ստանդարտ EN 13329 կամ համարժեք Հաստություն 10-12 մմ Չափեր Երկարություն՝ 1200-1380 մմ Լայնություն՝ 190-200 մմ Տախտակի կառուցվածք HDF (High Density Fiberboard) բազա՝ խոնավադիմացկուն շերտով Գույն / Դիզայն միջին փայտյա տոնայնություններ Մակերևույթի տեքստուրա Էմբոսավորված / սինքրոնիզացված տեքստուրա (Synchronised Embossed) Փակցման համակարգ Click համակարգ՝ առանց սոսինձի տեղադրման (օրինակ՝ Uniclic, 5G, Megaloc կամ համարժեք) Երկարակեցություն / Երաշխիք Առնվազն 3 տարվա երաշխիք՝ հասարակական օգտագործման պայմաններում Հրդեհային դաս Մինիմում՝ Bfl-s1 ըստ EN 13501-1 ստանդարտի Ջերմային համատեղելիություն Համատեղելի հատակի տաքացման համակարգերի հետ (ստանդարտ՝ EN 12667) Աղմուկի նվազեցում այո Քանակը 250 մ2

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳՊԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	FLOORPAN	FLOORPAN	Պարամետր Պահանջվող արժեք/բնութագրում Լամինատի դաս AC5 (բարձր դիմացկունություն՝ հասարակական տարածքների համար) Արտադրության ստանդարտ EN 13329 կամ համարժեք Հաստություն 10-12 մմ Չափեր Երկարություն՝ 1200-1380 մմ Լայնություն՝ 190-200 մմ Տախտակի կառուցվածք HDF (High Density Fiberboard) բազա՝ խոնավադիմացկուն շերտով Գույն / Դիզայն միջին փայտյա տոնայնություններ Մակերևույթի տեքստուրա Էմբոսավորված / սինքրոնիզացված տեքստուրա (Synchronised Embossed) Փակցման համակարգ Click համակարգ՝ առանց սոսիսների տեղադրման (օրինակ՝ Uniclic, 5G, Megaloc կամ համարժեք) Երկարակեցություն / Երաշխիք Առնվազն 3 տարվա երաշխիք՝ հասարակական օգտագործման պայմաններում Հրդեհային դաս Մինիմում՝ Bfl-s1 ըստ EN 13501-1 ստանդարտի Ջերմային համատեղելիություն Համատեղելի հատակի տաքացման համակարգերի հետ (ստանդարտ՝ EN 12667) Աղմուկի նվազեցում այո Քանակը 250 մ2