

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵԶՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
4	-	-	"Հոսանքի լարման կարգավորիչ (ստաբիլիզատոր). Տեխնիկական բնութագրեր • Գնահատված հզորություն: 3000 VA (~2400 W մոտ, $\cos\varphi=0.8$) • Առավելագույն լարվածություն: 2100 W • Մուտքային հոսանք (առավել): 9.5 A • Մուտքային լարումը: 150-260 V (և որոշ աղբյուրներում՝ 130-250 V) • Ելքային լարում: 220 V $\pm$ 3% (մեկ աղբյուրում նաև 110 V $\pm$ 3%) • Հաճախականություն: 50-60 Hz • Կարգավորման ճշգրտություն: $\pm 3\%$ • Ճշգրտման արձագանքման արագություն: «1 վայ. (դեպի 10% մուտքային փոփոխություն) կամ «10 V/վայրկյան • Անալոգային ալիքի աղավաղում: $\pm 1\%$ կամ «wave distortion small» • Էֆեկտիվություն: ~90-95 % • Մթնոլորտային պայմաններ: օ Ընդլայնված ջերմաստիճան՝ -10 °C...+40 °C կամ -5 °C...+40 °C օ Հարաբերական խոնավություն՝ $\leq 90-95\%$ • Պաշտպանություն՝ IP20 • Հզորության գործակից: $\cos\varphi \approx 0.8-0.9$ • Մեքենայացման թույլատրելի ջերմաստիճանի աճ: մոտ +60 °C • Չափեր: ~420×325×340 մմ (վերջինս ավելի փոքր՝ ~450×240×185 մմ, տարբեր աղբյուրներ) • Քաշ: 9.8-17.5 կգ (տրամաբանական տարբեր տարբերակներ՝

			9.8 կգ vs 17.5 կգ) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթավորված: Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
4	-	-	"Հոսանքի լարման կարգավորիչ (ստաբիլիզատոր)։ Տեխնիկական բնութագրեր • Գնահատված հզորություն: 3000 VA (~2400 W մոտ, $\cos\phi=0.8$) • Առավելագույն լարվածություն: 2100 W • Մուտքային հոսանք (առավել): 9.5 A • Մուտքային լարումը: 150-260 V (և որոշ աղբյուրներում՝ 130-250 V) • Ելքային լարում: 220 V $\pm$ 3% (մեկ աղբյուրում նաև 110 V $\pm$ 3%) • Հաճախականություն: 50-60 Hz • Կարգավորման ճշգրտություն: $\pm 3\%$ • Ճշգրտման արձագանքման արագություն: «1 վայ. (դեպի 10% մուտքային փոփոխություն) կամ «10 V/վայրկյան • Անալոգային ալիքի աղավաղում: $\pm 1\%$ կամ «wave distortion small» • Էֆեկտիվություն: ~90-95 % • Մթնոլորտային պայմաններ: օ Ընդլայնված ջերմաստիճան՝ -10 °C...+40 °C կամ -5 °C...+40 °C օ Հարաբերական խոնավություն՝ $\leq 90-95\%$ • Պաշտպանություն՝ IP20 • Հզորության գործակից: $\cos\phi \approx 0.8-0.9$ • Մեքենայացման թույլատրելի ջերմաստիճանի աճ: մոտ +60 °C • Չափեր: ~420×325×340 մմ (վերջինն ավելի փոքր՝ ~450×240×185 մմ, տարբեր աղբյուրներ) • Քաշ: 9.8-17.5 կգ (տրամաբանական տարբեր տարբերակներ՝ 9.8 կգ vs 17.5 կգ) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված,

