

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷԿՈ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ-ն ՀՀՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Համակարգիչ	Համակարգիչ	Համակարգիչ	Egreen Asus/Intel/ LG	Intel Core I7 Պրոցեսոր Միջուկների քանակը՝ նվազագույնը 12 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads)՝ նվազագույնը 20 • Քեշ՝ նվազագույնը 25 ՄԲ • Տուրբո հաճախականությունը՝ նվազագույնը 4,80 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն՝ նվազագույնը 2,10 ԳՀց • L2 քեշի հիշողություն՝ նվազագույնը 12 ՄԲ • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն՝ նվազագույնը (TDP) 65 Վտ • Տուրբո հզորություն՝ նվազագույնը 180 Վտ Մայրական տպասալը Կենտրոնական մշակիչ հանգույցը

(ԿՄՀ) • Աջակցություն LGA1700
14-րդ սերնդի Intel® Core™,
Pentium® Gold և Celeron®
պրոցեսորներին • L3 քեշը
տատանվում է CPU-ի հետ
Հիշողություն • Աջակցություն
առնվազն 2 x DIMM բնիկ, մաքս.
առնվազն 96 ԳԲ, DDR5 8000(OC)/780
0(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7
000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC
) /6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600
/5400/5200/5000/4800 Ոչ ECC,
Չբուֆերացված հիշողություն •
Երկալիքային հիշողության
ճարտարապետություն • Աջակցում է
Intel® Extreme հիշողության
պրոֆիլին (XMP) Ներկառուցված
գրաֆիկա • Առնվազն 1 x VGA պորտ
• Առնվազն 1 x HDMI Ձայն • 7.1
շրջապատող ձայնային բարձր
հստակության Աուդիո Կոդեկ •
Աջակցում է միակցիչների
հայտնաբերում, բազմաշերտ,
առջևի վահանակի միակցիչների
վերաբեռնում • Աջակցում է մինչև
առնվազն 24 բիթ/192 կՀց
Նվազարկում Ձայնի
առանձնահատկությունները •
Ձայնային պաշտպանություն •

Պրեմիում աուդիո կոնդենսատորներ

- Աուդիո պլատֆորմի ընդգծված շերտեր Ցանցային մուտք
- Առնվազն 1 RJ45 առնվազն 2,5Գբ Ներքին I / O միակցիչներ
- Օդափոխիչի և սառեցման հետ կապված
- Առնվազն 1 x 4-pin CPU Fan
- Առնվազն 2 x 4-փին շասի օդափոխիչի միակցիչ Հզորություն
- Առնվազն 1 x 24-փին հիմնական հոսանքի միակցիչ
- Առնվազն 1 x 8-pin +12V Power միակցիչ
- Պահպանման հետ կապված
- Առնվազն 2 x M.2 բնիկ
- Առնվազն 4 x SATA 6 Գբ/վ պորտ USB
- Առնվազն 1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ապահովում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ
- Առնվազն 2 x USB 2.0 աջակցում են 3 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Տարբեր
- Առնվազն 2 x հասցեական Gen 2 միակցիչ
- Առնվազն 1 x Aura RGB միակցիչ
- Առնվազն 1 x CMOS միակցիչ
- Առնվազն 1 x COM պորտ
- Առնվազն 1 x Առջևի վահանակի աուդիո միակցիչ (AAFP)
- Առնվազն 1 x S/PDIF Out միակցիչ
- Առնվազն 1 x Բարձրախոսի միակցիչ
- Առնվազն 1 x SPI TPM միակցիչ (14-1 փին)
- Առնվազն 1 x 10-1 փին Համակարգի

վահանակ միակցիչ Հետևի
վահանակի միակցիչներ • Առնվազն
1 x PS/2 ստեղնաշարի/մկնիկի
համակցված միացք • Առնվազն 1 x
VGA պորտ • Առնվազն 1 x HDMI •
Առնվազն 4 x USB 3.2 Gen 1 (5G)
միացք (4 x տեսակ-A) • Առնվազն 2 x
USB 2.0 պորտ (2 x տեսակ-A) •
Առնվազն 1 x RJ-45 պորտ 2,5Գբ •
Առնվազն 3 x աուդիո վարդակներ Զ-
Դիզայն • Q-DIMM • Q-LED միջուկը •
Q-անցք BIOS • Առնվազն 128 ՄԲ
Ֆլեշ հիշողություն, UEFI AMI BIOS
Ֆորմա ֆակտոր • mATX
Կենտրոնական մշակիչ հանգույցի
հովացուցիչ (Cooler) Հիմնական
տեխնիկական բնութագրերը
Համատեղելիություն սկետների
հետ առնվազն • LGA1150, LGA1151,
LGA1155, LGA1156, LGA1200,
LGA1700, LGA1851 և AMD AM4, AM5
Առավելագույն ջերմության
արտանետում (TDP) առնվազն • 250
Վտ Կառուցվածք • Ռադիատոր
այլումինե, առնվազն 6 մմ
տրամագծով և առնվազն 6
խողովակներով Օդափոխիչ
առնվազն • 120 մմ • Պտտման
արագություն առնվազն 700-1800

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЭКО ДЕКОР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << 16-ЕЦДГ/2016-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

պտ/րոպէ • Օդային հոսք՝ 76,16 CFM
 Չափսեր • Բարձրություն առնվազն
 156 մմ Լրացուցիչ
 առանձնահատկություններ •
 Հնարավորություն փոխելու
 օդափոխիչի արագությունը 4-փին
 PWM միացմամբ • Պետք է աջակցի
 արդյունավետ հովացում բարձր TDP
 ունեցող պրոցեսորների համարս
 Օպերատիվ հիշողություն • 1x 32 ԳԲ

Ծավալը նվազագույնը՝ 32 ԳԲ, DDR5
 նվազագույնը՝ 3200ՄՀg DIMM •
 Технические характеристики
 Հիշողության թողունակությունը
 նվազագույնը՝ 25600 ՄԲ/վրկ SSD
 կոշտ սկավառակ • Կուտակիչ
 նվազագույնը 512 ԳԲ ծավալով (M.2
 2280) • Ընթերցման արագությունը
 նվազագույնը մինչև՝ 1700 ՄԲ/վ •
 Ձայնագրման արագությունը
 նվազագույնը մինչև՝ 1200 ՄԲ/վ •
 Գրելու արագություն 4KB IOMeter
 ֆայլեր, հերթի խորություն=32
 առնվանզ 260000 IOPS • SSD
 ռեսուրս նվազագույնը 240 (TBW) •
 Ինտերֆեյսի թողունակություն
 առնվանզ 8 ԳԲ/վ Իրանը Հիմնական
 տեխնիկական բնութագրերը՝
 Ձևաչափ առնվազն • Mini-Tower
 պետք է աջակցի mATX ձևաչափի

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

մայրական տպասալի տեղադրմանը
Տեղեր կուտակիչների համար
առնվազն • Ներքին 3.5" x2 հատ •
Ներքին 2.5" x1 հատ Ընդլայնման
բնիկներ առնվազն • 4 բնիկ
Վիդեոքարտի առավելագույն
երկարություն առնվազն • 205 մմ
Պրոցեսորի հովացուցիչի
առավելագույն բարձրություն
առնվազն • 140 մմ Առջևի
վահանակի միացումներ առնվազն •
x2 USB 3.0 • Լսափողի
(ականջակալների) ելք • Միկրոֆոնի
մուտք Էլեկտրական սնուցման բլոկի
տեղադրում • Վերևի մասում
Կաղապարի նյութ Պողպատ և
պլաստիկ, պատերի հաստությունը
առնվազն • 0.45 մմ Չափսեր
առնվազն • 217 x 350 x 390 մմ
Սնուցման բլոկ Հզորություն
առնվազն • 600 Վտ Ձևի գործոն •
ATX Օդափոխիչ առնվազն • 120 մմ
Միացումներ առնվազն • 20+4 պին՝
մայր սալիկի համար • 4+4 պին՝
պրոցեսորի համար • 6+2 պին՝
տեսաքարտի սնուցման համար • 4
SATA միացում • 2 Molex միացում •
1 FDD միացում Երաշխիքային
ապահովում և սպասարկում

				<p>Համակարգչի երաշխիքային սպասարկում՝ 365 օր՝ հաշված մատակարարման հաջորդ օրվանից: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ): Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները պետք է շտկել նման պահանջ առաջանալուց հետո 3 օրվա ընթացքում: Ապրանքների երկկողմանի տեղափոխումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Արտադրման տարեթիվ՝ 2024թ. և բարձր:</p>
--	--	--	--	---