

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԱՆՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՎՀ ԷԱՃԱՊԶԲ-25/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Lenovo	Lenovo Think System ST650 V3	Lenovo Think System ST650 V3	Lenovo	Սերվերը պետք է բավարարի հետևյալ պահանջները. Ունենա սեղանի վրա տեղադրման ձևաչափ (Tower Server), ինչպես նաև ստանդարտ սերվերային պահարանում տեղադրման հնարավորություն: Շասսիի կոնֆիգուրացիան պետք է ներառի նվազագույնը 32 հատ 2.5” hot-swap SAS/SATA սկավառակներ (մինչև 24x NVMe SSD-ներ ընտրովի (optional)): Պետք է ներառի Էլեկտրական ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ լարերի փաթեթ: Պետք է ունենա սերվերի պատյանների

					կողպեքի հնարավորություն՝ դիմացի վահանակի մասում՝ սկավառակների մուտքը սահմանափակելու համար: Պետք է ունենա պատյանի բացման տվիչ՝ հեռակա ահազանգերի համակարգով: Պետք է ունենա 12 միջուկանի 2 պրոցեսոր, որը աշխատում է առնվազն 2,4 ԳՀց բազային հաճախականությամբ: Պետք է օժանդակի նվազագույնը 32 հիշողության մոդուլի տեղադրման հնարավորություն՝ նվազագույնը 4800 կամ 5600 ՄՀց հաճախականությամբ: Պետք է տեղադրված լինեն առնվազն 4 հատ հիշողության մոդուլներ՝ յուրաքանչյուրը առնվազն 64 ԳԲ: Պետք է տեղադրված լինեն առնվազն 2 հատ 480GB SSD 2.5" RE SATA Hot Swap Data Center սկավառակ և 2 հատ 2.4TB HDD 2.5" 10K SAS 12Gb Hot Swap Data Center սկավառակ: Պետք է տեղադրված լինի RAID-կոնտրոլեր՝ հետևյալ բնութագրերով. RAID մակարդակներ՝ 0, 1, 10, 5; Pass-through/Non-RAID ռեժիմ; Gen3 PCIe 3.0 x8 (8 GT/s): Պետք է ունենա առնվազն 2 LOM 1GbE պորտ: Ցանցային ադապտորը չպետք է
--	--	--	--	--	---

					գբաղեցնի PCIe- ի համար նախատեսված հավելյալ սլոտ: Պետք է ունենա առնվազն 9 ընդլայնման սլոտեր՝ PCIe slots (5x PCIe Gen5 slots (three x16 slots and two x8 slots; 4x PCIe Gen4 slots (one x16 slots and three x8 slots), ունենա 12x onboard NVMe connectors (12 x Gen4), և առանցին M.2 adapter support): Պետք է ունենա մինչև 4x ակտիվ DW կամ 8x SW GPU ադապտերների տեղադրման հնարավորություն: Պետք է ունենա. Դիմացի մասում հետևյալ պորտերը՝ Մեկ USB 3.Է (5 Գբ/վ) պորտ, Մեկ USB 2.0 պորտ (նաև սերվերի կառավարման համակարգին ուղիղ միանալու համար) Հետևի մասում հետևյալ պորտերը՝ Զորս USB 3.Է G2 (5 Գբ/վ) պորտ, Մեկ VGA պորտ, Մեկ RJ-45 համակարգերի կառավարում պորտ, Երկու RJ-45 GbE ցանցի պորտ, Մեկ սերիական պորտ Ներքին պորտ՝ Մեկ ներքին USB 3.0 պորտ RDX սկավառակի համար: Պետք է ունենա Trusted Platform Module 2.0 ծածկագրման պրոցեսոր: Պետք է ունենա առնվազն երկու էներգիայի բլոկ՝ յուրաքանչյուրը ոչ
--	--	--	--	--	--

					պակաս 1100Վտ Titanium Hot-Swap: Պետք է համատեղելի լինի հետևյալ օպերացիոն համակարգերի և վիրտուալ մեքենաների հետ. Microsoft Windows Server 2019, 2022; Red Hat Enterprise Linux from V8.4 up to V9.5; SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3, SP4, SP5, Xen SP3, Xen SP4, Xen SP5; Ubuntu 22.04 LTS 64-bit, 24.04 LTS 64-bit; VMware ESXi 7.0 U3, 8.0,8.0 U1, 8.0 U2, 8.0 U3: Պետք է ունենա սարքավորումների և ծրագրային ապահովման համակարգ՝ հեռակա կառավարման և մոնիտորինգի համար: Կառավարման վահանակի հեռակա մուտք՝ Ինտելիգենտ Պլատֆորմի Կառավարման Ինտերֆեյս (IPMI) V2.0 Սովորական Ցանցի Կառավարման Պրոտոկոլ (SNMP) V3 (առանց SET հրամանների, առանց SNMP v1) Ընդհանուր Տեղեկատվության Մոդել (CIM-XML) Պատվիրիչ Դրամահավաքի փոխանցում (REST) աջակցություն Redfish աջակցություն (DMTF համապատասխան) Վեբ դիտարկիչ - HTML 5 վրա հիմնված դիտարկիչի
--	--	--	--	--	---

					ինտերֆեյս (Java և ActiveX չեն պահանջվում)՝ արձագանքող դիզայնով (բովանդակությունը օպտիմիզացված օգտագործող սարքի համար՝ նոթբուք, պլանշետ, հեռախոս)՝ NLS աջակցությամբ: Սերվերը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, տուփով և իր արձագանքակալի բոլոր փաստաթղթերով: Պետք է տրամադրվի առնվազն 3 տարվա երաշխիք:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ЛАНС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-ЛУЧ-ЛУД-12-25/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		տրամադրվի առնվազն 3 տարվա երաշխիք: технические характеристики
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					