

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լոկատոր ՓԲԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Լոկատոր ՓԲԸ	Էլեկտրական շջակների թվային կառավարման համակարգ /տեղադրումով և կարգաբերումով/ 1. Հիմնական ֆունկցիոնալ պահանջներ՝ Ազդանշանի հեռահար ակտիվացում և ապաակտիվացում հետևյալ կապի տեսակներով՝ 1. GSM կապի միջոցով՝ զանգով և SMS հաղորդագրությամբ: 2. Համացանցի միջոցով՝ լարային՝ Ethernet և անլար՝ GPRS (VPN ցանցում աշխատելու հնարավորություն ստատիկ IP-ով): 3. Ազդարարման հնարավորություն՝ առանց որևէ կապի միջոց օգտագործելու՝ անմիջապես բլոկի վրա կամ առանձին տեղադրված կոճակով: Կոճակը սեղմելով ազդարարումը կատարվում է ավտոմատ կերպով: 4. Կուտակիչային մարտկոց՝ ցանցի խափանման դեպքում սարքի հետ կապ պահպանելու համար: 5. Կարգավորման հնարավորություն՝ համակարգչի օգնությամբ: 6. Շչակի ակտիվացման և ապաակտիվացման վերաբերյալ տեղեկատվության պահպանման և հաղորդման հնարավորություն: 7. Կառավարման բլոկի վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության դիտարկման հնարավորություն (ֆազերի կորստի, լարման, փոխատեղման և մարտկոցի լարման): 8. Շչակի գործարկման վիճակի՝ միացված կամ անջատված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվության դիտարկման հնարավորություն (ուշադրություն բոլորին, օդային տագնապ ազդանշանի կամ ազդարարման անջատման վերաբերյալ, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում այլ

նմանատիպ ազդանշանների մասին): 9. Կառավարման բլոկը ապահովում է եռաֆազ և միաֆազ շչակների կառավարումը: 10. Կառավարման բլոկի ծրագրային թարմացումների հնարավորություն: 11. GSM ալեհավաք՝ անլար կապի որակի ապահովման համար: 12. Սարքը ունի 2 տեսակի ազդարարման հնարավորություն (առանց վերածրագրավորման/վերակարգավորման)՝ Օդային տազնապ (ընդհատումներով ազդանշան), Ուշադրություն բոլորին (չընդհատվող ազդանշան), ինչպես նաև հետագայում ազդարարման հրամանների տեսակների ավելացման և փոփոխման հնարավորություն: 2. Տեխնիկական պահանջներ • Հիմնական տպասալ: • Ավտոմատ անջատիչ՝ առնվազն C 40A (380 և 220 Վ լարմամբ աշխատելու հնարավորությամբ): • Մեխանիկական կոնտակտոր 18-22 Ա: • Անխափան սնուցման բլոկ (հոսանքի լարման կարգավորիչ): • Կուտակչային մարտկոց 12 Վ, 1.2 Ա*Ժ: • GSM ալեհավաք (լարի երկարությունը մինչև 500 սմ): Սարքը ունի 380 և 220 Վ լարմամբ աշխատելու հնարավորություն: 3. Բլոկի չափսերը, քաշը և այլ պահանջներ • Բարձրություն՝ մինչև -100 սմ: • Լայնություն՝ մինչև -50 սմ: • Խորություն՝ մինչև -40 սմ: • Քաշ՝ մինչև -15 կգ: • Նյութ՝ մետաղական Ներկ՝ փոշեներկված կամ ներկված: • Պաշտպանվածությունը՝ IP 65: Կարգաբերումով/ 2. Հիմնական ֆունկցիոնալ պահանջներ՝ Ազդանշանի հեռահար ակտիվացում և ապաակտիվացում հետևյալ կապի տեսակներով՝ 1. GSM կապի միջոցով՝ զանգով և SMS հաղորդագրությամբ: 2. Համացանցի միջոցով՝ լարային՝ Ethernet և անլար՝ GPRS (VPN ցանցում աշխատելու հնարավորություն ստատիկ IP-ով): 3. Ազդարարման հնարավորություն՝ առանց որևէ կապի միջոց օգտագործելու՝ անմիջապես բլոկի վրա կամ առանձին տեղադրված կոճակով: Կոճակը սեղմելով ազդարարումը կատարվում է ավտոմատ կերպով: 4. Կուտակիչային մարտկոց՝ ցանցի խափանման դեպքում սարքի հետ կապ պահպանելու համար: 5. Կարգավորման հնարավորություն՝ համակարգչի օգնությամբ: 6. Շչակի ակտիվացման և ապաակտիվացման վերաբերյալ տեղեկատվության պահպանման և հաղորդման հնարավորություն: 7. Կառավարման բլոկի վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության դիտարկման հնարավորություն (ֆազերի կորստի, լարման, փոխատեղման և մարտկոցի լարման): 8. Շչակի գործարկման վիճակի՝ միացված կամ անջատված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվության դիտարկման հնարավորություն (ուշադրություն բոլորին, օդային տազնապ ազդանշանի կամ ազդարարման անջատման վերաբերյալ, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում այլ նմանատիպ ազդանշանների մասին): 9. Կառավարման բլոկը ապահովում է եռաֆազ և

		միաֆազ շչակների կառավարումը: 10. Կառավարման բլոկի ծրագրային թարմացումների հնարավորություն: 11. GSM ալեհավաք՝ անլար կապի որակի ապահովման համար: 12. Սարքը ունի 2 տեսակի ազդարարման հնարավորություն (առանց վերածրագրավորման/վերակարգավորման)՝ Օդային տազնապ (ընդհատումներով ազդանշան), Ուշադրություն բոլորին (չընդհատվող ազդանշան), ինչպես նաև հետագայում ազդարարման հրամանների տեսակների ավելացման և փոփոխման հնարավորություն 2. Տեխնիկական պահանջներ • Հիմնական տպասալ: • Ավտոմատ անջատիչ՝ առնվազն C 40A (380 և 220 Վ լարմամբ աշխատելու հնարավորությամբ): • Մեխանիկական կոնտակտոր 18-22 Ա: • Անխափան սնուցման բլոկ (հոսանքի լարման կարգավորիչ): • Կուտակչային մարտկոց 12 Վ, 1.2 Ա*Ժ: • GSM ալեհավաք (լարի երկարությունը մինչև 500 սմ): Սարքը ունի 380 և 220 Վ լարմամբ աշխատելու հնարավորություն: 3. Բլոկի չափսերը, քաշը և այլ պահանջներ • Բարձրություն՝ մինչև -100 սմ: • Լայնություն՝ մինչև -50 սմ: • Խորություն՝ մինչև -40 սմ: • Քաշ՝ մինչև -15 կգ: • Նյութ՝ մետաղական Ներկ՝ փոշեներկված կամ ներկված: • Պաշտպանվածությունը՝ IP 65: 4.Մոնտաժային աշխատանքների համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերում /տեղադրումով և կարգաբերումով/ • Մալուխ 3x2,5 մմ2 200մ: • Մալուխ 4x2,5 մմ2 80մ: • Անհրաժեշտ է տեղադրել 6 հատ թվային կառավարման համակարգ: Սարքավորումները նոր են և չօգտագործված: Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի: Թվային կառավարման համակարգերը տեղադրվելու են Մարտունու համայնքի 6 բնակավայրերում: ապրանքային նշանը՝ «Լոկատոր-ՇԿՀ»
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛОКАТОР закрытое акционерное общество в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9000-
БЦХЦПР-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1		