

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էդմոնդ Խաչատրյան ԱԶ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-10/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Epson	Epson	WorkForce DS - 1630	Epson	Սկաների տեսակ Հարթ սկաներ Օպտիկական լուծաչափ (ADF) 600 DPI x 600 DPI (հորիզոնական x ուղղահայաց) Օպտիկական լուծաչափ 1.200 DPI x 1.200 DPI (հորիզոնական x ուղղահայաց) Փաստաթղթի առավելագույն չափս 210 մմ x 297 մմ (հորիզոնական x ուղղահայաց) ADF փաստաթղթի նվազագույն չափս 89 մմ x 127 մմ (հորիզոնական x ուղղահայաց) ADF փաստաթղթի առավելագույն չափս 210 մմ x 3.048 մմ (հորիզոնական x ուղղահայաց) Թղթի ձևաչափեր A4 (21.0x29.7 սմ), A5 (14.8x21.0 սմ), A6

					(10.5x14.8 սմ), B5, Letter, Letter Legal Սկանավորման գույնի խորություն Մոնոքր` 30 բիթ գունավոր / 10 բիթ մոնոխրոմ, Ելք` 24 բիթ գունավոր / 8 բիթ մոնոխրոմ Կատեգորիա Փոքր և Կոմպակտ, ընդհանուր գրասենյակային Սկաներ Լույսի աղբյուր ReadyScan LED տեխնոլոգիա Սկանավորման արագություն Մոնոքրոմ` 25 էջ/րոպե Սկանավորման արագություն- Գունավոր` 25 էջ/րոպե Թույլատրություն` 200 / 300 dpi, Մոնոքրոմ` 10 պատկեր/րոպե - Գունավոր` 10 պատկեր/րոպե, Թույլատրություն` 200 / 300 dpi Թղթի / մեդիայի մշակում Թղթի տարողունակություն 50 թերթ Թղթի քաշ Ավտոմատ բեռնում` 50 - 120 գ/մ² Հոսալիություն` օրական աշխատանքային ցիկլ 1.500 էջ Փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարում 50 էջ Երկկողմանի սկանավորում Այո Հատկանիշներ RGB գույնի անկում, Գույնի անկում/բարելավում առաջադեմ, Բաց թողնել դատարկ էջը, Դակիչ անցքերի հեռացում, Առաջադեմ խմբագրում, Ավտոմատ թեքության
--	--	--	--	--	---

					հեռացում, RGB գույնի բարելավում, Ավտոմատ պտտում, Տեքստի բարելավում, Եզրերի լրացում, Սրության դիմակ (USM), Էկրանի հեռացում, Շտրիխ կոդի ճանաչում, Zonal OCR A և B աջակցություն, Լրիվ Zonal OCR Ելքային ձևաչափեր BMP, JPEG, TIFF, բազմակի TIFF, PDF, PDF / խմբաքանակ, որոնելի PDF, անվտանգ PDF, PDF/A Ֆայլերի սեղմման հնարավորություններ Ապարատային JPEG սեղմում, TIFF սեղմում (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF սեղմում, JPEG սեղմում Սկանավորման ծավալ Օրական 1500 Էջ Կապ Միջերեսներ USB 3.2 Gen 1x1 Ընդհանուր Արտադրանքի չափսեր 451 x 318 x 121 մմ (Լայնություն x Խորություն x Բարձրություն) Արտադրանքի քաշ 3,9 կգ Դրայվերներ TWAIN, WIA, ISIS, SANE (Linux), ICA (Mac) Ներառված ծրագրակազմ Epson Document Capture (միայն Mac), Epson Document Capture Pro (միայն Windows), Epson Document Capture Pro Server (անվճար ներբեռնման համար), Epson Scan 2 Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր Mac OS
--	--	--	--	--	--

				10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 10 (32/64 բիթ), Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 բիթ), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64 Շշուկի մակարդակ Աշխատանք (գլորում): 55 դԲ (Ա) Աջակցվող խոնավություն Աշխատանք 20% - 80%, Պահեստավորում 20% - 80% Աջակցվող ջերմաստիճան Աշխատանք 10° C - 35° C, Պահեստավորում -20° C - 60° C Երաշխիք՝ 1 տարի
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Էդմոնդ Խաչատրյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-10/25
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Epson	Epson	WorkForce DS - 1630	Epson	Тип сканера Планшетный сканер Оптическое разрешение (АПД) 600 x 600 точек на дюйм (по горизонтали x по вертикали) Оптическое разрешение 1200 x 1200 точек на дюйм (по горизонтали x по вертикали) Максимальный размер документа 210 x 297 мм (по горизонтали x по вертикали) Минимальный размер документа для АПД 89 x 127 мм (по горизонтали x по вертикали) Максимальный размер документа для АПД 210 x 3048 мм (по горизонтали x по вертикали)

					Форматы бумаги A4 (21,0 x 29,7 см), A5 (14,8 x 21,0 см), A6 (10,5 x 14,8 см), B5, Letter, Letter Legal Глубина цвета при сканировании Вход: 30-битный цветной / 10-битный монохромный, выход: 24-битный цветной / 8-битный Монохромный Категория Малый и компактный, офисный Сканер Источник света Светодиодная технология ReadyScan Скорость сканирования: монохромное: 25 стр./мин Скорость сканирования: цветное: 25 стр./мин Разрешение: 200/300 точек/дюйм, монохромное: 10 изобр./мин, цветное: 10 изобр./мин, разрешение: 200/300 точек/дюйм Поддержка бумаги/носителей Емкость лотка для бумаги 50 листов Плотность бумаги Автоматическая загрузка: 50-120 г/м ² Надежность: ежедневная нагрузка 1500 страниц Автоподатчик документов 50 страниц Двустороннее сканирование Да Функции Исключение цветов RGB, Расширенное исключение/улучшение цвета,
--	--	--	--	--	---

					Пропуск пустых страниц, Удаление отверстий перфорации, Расширенное редактирование, Автоматическое выравнивание, Улучшение цветов RGB, Автоматический поворот, Улучшение текста, Заполнение краев Маска нерезкости (USM), удаление экрана, распознавание штрихкодов, поддержка зонального распознавания символов А и В, полное зональное распознавание символов Форматы вывода BMP, JPEG, TIFF, несколько TIFF, PDF, PDF/пакетный файл, PDF с возможностью поиска, защищенный PDF, PDF/A Возможности сжатия файлов Аппаратное сжатие JPEG, сжатие TIFF (JPEG(7), CITT G4, LZW), сжатие PDF, сжатие JPEG Объем сканирования Ежедневно 1500 страниц Возможности подключения Интерфейсы USB 3.2 Gen 1x1 Общие Габариты устройства 451 x 318 x 121 мм (Ш x Г x В) Вес устройства 3,9 кг Драйверы TWAIN, WIA, ISIS, SANE (Linux), ICA (Mac) Программное обеспечение в комплекте Epson Document Capture
--	--	--	--	--	--

				(Mac (только для Windows), Epson Document Capture Pro (только для Windows), Epson Document Capture Pro Server (бесплатная загрузка), Epson Scan 2 Совместимые операционные системы Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 10 (32/64-разрядная версия), Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64-разрядная версия), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64 Уровень шума Рабочая (поворот): 55 дБ(А) Поддерживаемая влажность Рабочая: 20-80%, Хранение: 20-80% Поддерживаемая температура Рабочая: 10-35°C, Хранение: -20-60°C С Гарантия: 1 год
--	--	--	--	--