

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հովհաննես Զուռնաչյան-ն ՉՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
4	Խաղասարքի շրջանագիծը՝ 1.5 մետր, բարձրությունը՝ 90 սմ, կարուսելը նախատեսված է մեկ հենասյունով: Շրջանագիծը պետք է երեսապատվի 2 մմ հաստությամբ այլումինե թիթեղով, լայնությունը (Ե-Կ)՝ 1.5*1.5 սմ: Կարուսելի երեք նստատեղերը պետք է պատրաստված լինի 0.8 մմ հաստությամբ ՊBX-ից, որի ներքևի հատվածում անհրաժեշտ է ամրացնել 0.5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղ: Կարուսելի հիմքը պետք է պատրաստված լինի 40*80 մմ չափսերով, 4 մմ հաստությամբ խողովակից: Նստատեղերը պետք է բաժանված լինեն 6 մասի, որի բաժանումը կատարվում է Փ26 մմ տրամագծով, 2 մմ հաստությամբ խողովակով: Կարուսելի կենտրոնական մասում, որտեղ աշխատում են ծղնիները, անհրաժեշտ է Փ56 մմ տրամագծով, 3 մմ հաստությամբ խողովակ: Նստատեղերի ներքևի հատվածում օգտագործվում են Փ21 մմ տրամագծով, 2 մմ հաստությամբ խողովակներ: Կարուսելի ներքևի հատվածում պետք է լինի շրջանաձև կառուցվածք, շրջանաձև հատվածը պետք է պատրաստված լինի 40*20 մմ չափսերով, 3 մմ հաստությամբ խողովակից: Կարուսելի կենտրոնում պետք է տեղադրվեն 2 հատ հենակ Փ56 մմ տրամագծով: Կարուսելը ներկվում է երկշերտ գունավոր ներկով՝ ապահովելով պաշտպանության և էսթետիկ տեսքի համադրություն: Օգտագործվող բոլոր նյութերը, դետալները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխման, տեղադրման, հարթեցման, ամրացման աշխատանքներն իրականացվում են Վաճառողի կողմից և իր միջոցներով: Ապրանքն ընդունվելուն հաջորդող յուրաքանչյուր տարի (երաշխիքային ժամկետում) Վաճառողի միջոցներով ապրանքները մեկ անգամ երկշերտ ներկվում են սկզբնական տեսքին համապատասխան, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված

առնվազն 3 տարի: Ապրանքի սմուլշը պատկերված է կից ներկայացվող նկար 4-ում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Հովհաննես Չոլունաշյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՉՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Խաղասարքի շրջանագիծը՝ 1.5 մետր, բարձրությունը՝ 90 սմ, կարուսելը նախատեսված է մեկ հենասյունով: Շրջանագիծը պետք է երեսապատվի 2 մմ հաստությամբ ալյումինե թիթեղով, լայնությունը (Ե-Կ)՝ 1.5*1.5 սմ: Կարուսելի երեք նստատեղերը պետք է պատրաստված լինի 0.8 մմ հաստությամբ ПВХ-ից, որի ներքևի հատվածում անհրաժեշտ է ամրացնել 0.5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղ: Կարուսելի հիմքը պետք է պատրաստված լինի 40*80 մմ չափսերով, 4 մմ հաստությամբ խողովակից: Նստատեղերը պետք է բաժանված լինեն 6 մասի, որի բաժանումը կատարվում է Φ26 մմ տրամագծով, 2 մմ հաստությամբ խողովակով: Կարուսելի կենտրոնական մասում, որտեղ աշխատում են ծղկները, անհրաժեշտ է Φ56 մմ տրամագծով, 3 մմ հաստությամբ խողովակ: Նստատեղերի ներքևի հատվածում օգտագործվում են Φ21 մմ տրամագծով, 2 մմ հաստությամբ խողովակներ: Կարուսելի ներքևի հատվածում պետք է լինի շրջանաձև կառուցվածք, շրջանաձև հատվածը պետք է պատրաստված լինի 40*20 մմ չափսերով, 3 մմ հաստությամբ խողովակից: Կարուսելի կենտրոնում պետք է տեղադրվեն 2 հատ հենակ Φ56 մմ տրամագծով: Կարուսելը ներկվում է երկշերտ գույնավոր ներկով՝ ապահովելով պաշտպանության և եսթետիկ տեսքի համադրություն: Օգտագործվող բոլոր նյութերը, դետալները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխման, տեղադրման, հարթեցման, ամրացման աշխատանքներն իրականացվում են Վաճառողի կողմից և իր միջոցներով: Ապրանքն ընդունվելուն հաջորդող յուրաքանչյուր տարի (երաշխիքային ժամկետում) Վաճառողի միջոցներով ապրանքները մեկ անգամ երկշերտ ներկվում են սկզբնական տեսքին համապատասխան, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված

առնվազն 3 տարի: Ապրանքի սմուլշը պատկերված է կից ներկայացվող նկար 4-ում: