

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ ՍԵՐԳԵՅ ՀԱԿՈԲՅԱՆ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ցանցային տեսախցիկ Cub տեսակի 8 ՄՊ բարձր որակի պատկերման հնարավորություն (3840×2160) 120 dB իրական WDR տեխնոլոգիա՝ հստակ պատկեր հակապատկերի պայմաններում H.265+ կոմպրեսիա՝ նվազեցնում է հիշողության ծախսերը՝ մարդու և տրանսպորտի հայտնաբերում Deep Learning-ի միջոցով:Ներկառուցված երկկողմանի աուդիո՝ խոսափող և բարձրախոս PIR սենսոր՝ արձագանքում է մարդու մարմնի ջերմությանը՝ 8 մ microSD քարտի աջակցություն՝ 512 ԳԲ պահեստավորմամբ PoE կամ 12 VDC սնուցում Տեսախցիկ Բնութագիր Նկարագրություն Սենսոր 1/2.8" Progressive Scan CMOS Նվազագույն լուսավորություն Գույնով՝ 0.008 Lux @ F2.0 (AGC ON), Սև-Սպիտակ՝ 0 Lux IR-ով Փակիչ արագություն 1/3 ս-1/100,000 ս WDR 120 dB Օր/Գիշեր ռեժիմ IR կտրման ֆիլտրով Smart IR 10 մ PIR սենսոր Ուղղահայաց՝ 80°, Հորիզոնական՝ 90°, մինչև 8 մ,Ոսպնյակ Ընտրանք 2.8 մմ 4 մմ FOV (դիտման դաշտ), Հորիզոնական՝ 107.8°, Դիագոնալ՝ 126.7° Հորիզոնական՝ 82.8°, Դիագոնալ՝ 98°,Դիֆրակցիայի դաշտ (DORI) Դետեկտում՝ 85.5 մ Դետեկտում՝ 110.3 մ Տեսաձայնագրում Բնութագիր Նկարագրություն Առավելագույն լուսաչափ 3840 × 2160 (8MP), Հիմնական հոսք 12.5/15fps՝ 8MP, մինչև 30fps՝ 4MP/1080p, Ենթահոսք և երրորդ հոսք Աջակցվում է՝ H.265, MJPEG,Կոմպրեսիա H.265/H.265+/H.264/MJPEG (Նաև սեղմված աուդիո՝ G.711, MP3, AAC) Bitrate Տեսանյութ՝ 32 Kbps - 16 Mbps: Աուդիո և Ինտերֆեյսներ Ներկառուցված խոսափող Ներկառուցված բարձրախոս, առավելագույն ձայնային ճնշում՝ 91 dB (10 սմ-ից) Օն-բորդ հիշողություն՝ microSD/SDHC/SDXC 512 ԳԲ Ethernet՝ RJ45 10/100 Mbps ինքնահարմարվող,Երկկողմանի ձայն Խելացի գործառույթներ (AI),Perimeter Protection՝ գծի հատման և Ներխուժման հայտնաբերում,Մարդ/տրանսպորտ

դասակարգում Դեմքի հայտնաբերում,Շարժման հայտնաբերում՝ կեղծ, ազդանշանների նվազեցում:Ցանցային և անվտանգային ֆունկցիաներ,Աջակցում է՝ HTTPS, SSL, Digest Auth, IP Filtering, WSSE, SNMP և այլն:Հեռակառավարման ծրագրեր՝ iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central,Աջակցում է մինչև 32 օգտատեր (Admin/Operator/User բաժանումով),Էլեկտրամատակարարում և Շրջակա միջավայր:Բնութագիր Նկարագրություն, Սնուցում 12 VDC $\pm$ 25%, կամ PoE 802.3af (Class 3) Էներգիա max. 6.9 W (PoE), 5.9 W (DC),Աշխատանքային ջերմաստիճան -10°C ~ +40°C,Խոնավություն,մինչև 95%, չկոնդենսացվող Համապատասխանություններ Սերտիֆիկացում՝ CE, FCC, UL, RoHS, Reach Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պետք է համակցվի և համատեղելի լինի գործող Hikvision համակարգի հետ: Երաշխիք 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП «Сергей Акопян» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Ցանցային տեսախցիկ Cub տեսակի 8 ՄՊ բարձր որակի պատկերման հնարավորություն (3840×2160) 120 dB իրական WDR տեխնոլոգիա՝ հստակ պատկեր հակապատկերի պայմաններում H.265+ կոմպրեսիա՝ նվազեցնում է հիշողության ծախսերը՝ մարդու և տրանսպորտի հայտնաբերում Deep Learning-ի միջոցով:Ներկառուցված երկկողմանի աուդիո՝ խոսափող և բարձրախոս PIR սենսոր՝ արձագանքում է մարդու մարմնի ջերմությանը՝ 8 մ microSD քարտի աջակցություն՝ 512 ԳԲ պահեստավորմամբ PoE կամ 12 VDC սնուցում Տեսախցիկ Բնութագիր Նկարագրություն Սենսոր 1/2.8" Progressive Scan CMOS Նվազագույն լուսավորություն Գույնով՝ 0.008 Lux @ F2.0 (AGC ON), Սև-Սպիտակ՝ 0 Lux IR-ով Փակիչ արագություն 1/3 ս-1/100,000 ս WDR 120 dB Օր/Գիշեր ռեժիմ IR կտրման ֆիլտրով Smart IR 10 մ PIR սենսոր Ուղղահայաց՝ 80°, Հորիզոնական՝ 90°, մինչև 8 մ,Ոսպնյակ Ընտրանք 2.8 մմ 4 մմ FOV (դիտման դաշտ), Հորիզոնական՝ 107.8°, Դիագոնալ՝ 126.7° Հորիզոնական՝ 82.8°, Դիագոնալ՝ 98°,Դիֆրակցիայի դաշտ (DORI) Դետեկտում՝ 85.5 մ Դետեկտում՝ 110.3 մ Տեսաձայնագրում Բնութագիր Նկարագրություն Առավելագույն լուսաչափ 3840 × 2160 (8MP), Հիմնական հոսք 12.5/15fps՝ 8MP, մինչև 30fps՝ 4MP/1080p, Ենթահոսք և երրորդ հոսք Աջակցվում է՝ H.265, MJPEG,Կոմպրեսիա H.265/H.265+/H.264/MJPEG (նաև սեղմված աուդիո՝ G.711, MP3, AAC) Bitrate Տեսանյութ՝ 32 Kbps - 16 Mbps: Աուդիո և Ինտերֆեյսներ Ներկառուցված խոսափող Ներկառուցված բարձրախոս, առավելագույն ձայնային ճնշում՝ 91 dB (10 սմ-ից) Օս-բորդ հիշողություն՝ microSD/SDHC/SDXC 512 ԳԲ Ethernet՝ RJ45 10/100 Mbps ինքնահարմարվող,Երկկողմանի ձայն խելացի գործառույթներ (AI),Perimeter Protection՝ գծի հատման և ներխուժման հայտնաբերում,Մարդ/տրանսպորտ

դասակարգում Դեմքի հայտնաբերում,Շարժման հայտնաբերում՝ կեղծ, ազդանշանների նվազեցում:Ցանցային և անվտանգային ֆունկցիաներ,Աջակցում է՝ HTTPS, SSL, Digest Auth, IP Filtering, WSSE, SNMP և այլն:Հեռակառավարման ծրագրեր՝ iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central,Աջակցում է մինչև 32 օգտատեր (Admin/Operator/User բաժանումով),Էլեկտրամատակարարում և Շրջակա միջավայր:Բնութագիր Նկարագրություն, Սնուցում 12 VDC $\pm$ 25%, կամ PoE 802.3af (Class 3) Էներգիա max. 6.9 W (PoE), 5.9 W (DC),Աշխատանքային ջերմաստիճան -10°C ~ +40°C,Խոնավություն,մինչև 95%, չկոնդենսացվող Համապատասխանություններ Սերտիֆիկացում՝ CE, FCC, UL, RoHS, Reach Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պետք է համակցվի և համատեղելի լինի գործող Hikvision համակարգի հետ: Երաշխիք 1 տարի: