

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վամար Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-25/124 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Թատրոնի բեմի ծայնային համակարգը բաղկացած է բարձրախոսներից, ծայնագրության հնարավորությամբ ծայնի դեկավարման վահանակից, ուժեղարարներից, ծայնագրության համար նախատեսված պարագաներից, խոսափողերից, ամրակային դետալներից և փոխարկիչներից, մալուխներից և պարագաներից: Նշված ծայնի դեկավարման վահանակը, բարձրախոսները, ուժեղարարները, ծայնագրության համար նախատեսված պարագաները, սարքավորումները, մալուխները և պարագաները պետք է համապատասխանեն կից ներկայացված տեխնիկական առաջադրանք-1-ին: Եթե անհրաժեշտություն առաջանա, Մատակարարը պարտավոր է իր հաշվին և իր միջոցներով տրամադրել տեխնիկական առաջադրանք-1-ում չնշված՝ լրացուցիչ սարքեր, սարքավորումներ, մասեր և պարագաներ, որ սույն համակարգը գործի: Լրակազմում նշված ապրանքների երաշխիքային ժամկետները՝ առնվազն 1 տարի: Լրակազմում նշված ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Լրակազմի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, մոնտաժումը, ծրագրավորումը, փորձարկումը, համակարգի գործարկումը, ինչպես նաև համապատասխան մասնագետի հրահանգավորումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Համակարգում ներառվող սարքերը, սարքավորումները, մասերը և պարագաները (ներառյալ դրանցում կիրառվող տեխնոլոգիաները) պետք է լինեն համատեղելի միմյանց հետ, ինչպես նաև լինեն տարածված, այսինքն՝ տեխնոլոգիաները կիրառվեն 2-ից ավել արտադրողների կողմից: Ապրանքների տեղաբաշխումը, լարանցումները և գունային լուծումները պետք է համաձայնեցնել Գևորգի հետ՝ կապված տարածքի առանձնահատկություններից: Մասնակիցը կարող է տեղում տեսնել և ծանոթանալ տեղաբաշխման, լարանցումների և գունային լուծումների

հնարավոր տարբերակներին: ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ-1 1. Ձայնի թվային ղեկավարման վահանակ հագեցած
 նորագույն FPGA պրոցեսորներով, որոնք աշխատում են առավելագույն 96 Khz հաճախականությամբ: Ձայնի
 ղեկավարման վահանակը պետք է ունենա առավելագույն 32 ֆիզիկական մուտք և առավելագույն 16 ֆիզիկական ելք, բացի
 այդ պետք է հնարավորություն ունենա թվային ընդլայնման մինչև առավելագույն 48 մուտքի և ելքի: Վահանակը պետք է
 հագեցած լինի համապատասխան ձայնի կարգավորիչներով (fader)-ով, ինչպես նաև պետք է հագեցած լինի թվային
 կարգավորվող էկրանով համապատասխան թվային դիսամիկ պրոցեսներով և ֆիլտրերով: Պետք է հագեցած լինի
 նաև ինչպես մուտքերի այնպես էլ ելքերի կառավարումով: DiGiCo արտադրողի DiGiCo ֆիրմայի DiGiCo SD10T կամ
 համարժեք DiGiCo արտադրողի DiGiCo ֆիրմայի DiGiCo SD12, Allen & Heath արտադրողի Allen & Heath ֆիրմայի
 Allen & Heath SQ7 մոդելները: - 1 հատ 2. Ձայնի թվային ղեկավարման վահանակի հարակից մաս, որը միանում է
 ձայնի թվային ղեկավարման վահանակին ավելացնելով մուտքերը առավելագույն 16-ով, իսկ ելքերը առավելագույն 8-ով՝
 համապատասխան ձայնի թվային ղեկավարման վահանակի (Stage box): - 2 հատ 3. Բարձր
 հաճախականությունների բարձրախոսներ իրենց համապատասխան կախիչներով Հաճախականությունների
 տիրույթը (+/-3 dB) 60 Hz - 18 kHz՝ ներառյալ Ձայնի բացվածքը առավելագույն (-6 dB) H x V 110° x 10° Առավելագույն
 ձայնային ճնշումը SPL 119-ից 141.3 dB Բաղկացած է միջին և ցածր հաճախականության բարձրախոսներից:
 Բաղկացուցիչ մասեր՝ միջին և ցածր հաճախականության երկու բարձրախոսով 8-12 դյույմ չափսի, ինչպես նաև
 բարձր հաճախականության մեկ բարձրախոս՝ առավելագույն 3 դյույմ չափսերի: Meyer sound արտադրողի Meyer sound
 ֆիրմայի Meyer sound line մոդելը կամ համարժեք L'acoustc արտադրողի L'acoustc ֆիրմայի L'acoustc K3 մոդելը,
 D&B արտադրողի D&B ֆիրմայի D&B audiotechnik-KSL մոդելը, Adamson systems արտադրողի Adamson systems
 ֆիրմայի Adamson systems S10 մոդելը: - 8 հատ 4. Ցածր հաճախականության բարձրախոս:
 Հաճախականությունների տիրույթը (+/-3 dB) 30 Hz - 100 kHz ներառյալ Առավելագույն ձայնային ճնշումը SPL
 120-ից 138 dB Բաղկացուցիչ մասեր՝ մեկ հատ ցածր հաճախականությունների 18-21 դյույմ չափսերի: Meyer sound
 արտադրողի Meyer sound ֆիրմայի Meyer sound 2100LFC մոդելը կամ համարժեք L'acoustc արտադրողի L'acoustc
 ֆիրմայի L'acoustc SB18 մոդելը, D&B audiotechnik արտադրողի D&B audiotechnik ֆիրմայի D&B audiotechnik V-SAB
 մոդելը, Adamson systems արտադրողի Adamson systems ֆիրմայի Adamson systems CS119 մոդելներից որևէ մեկը: -
 4 հատ 5. Բարձրախոսներ բեմում օգտագործվող ընդհանուր տիրույթով աշխատող: Հաճախականությունների
 տիրույթը ներառյալ (+/-3 dB) 50 Hz - 20 kHz Առավելագույն ձայնային ճնշումը SPL առավելագույն 110 - 125 dB Ձայնի
 հորիզոնական ծածկողականության տիրույթը պետք է լինի 60-90 աստիճան ներառյալ, իսկ ուղղահայաց բացվածքը
 40-60 աստիճան ներառյալ: Բաղադրիչները 10-15 դյույմ չափով, միջին և բարձր հաճախականության և առավելագույն
 1.75 դյույմ չափով՝ բարձր հաճախականության: Բարձրախոսները պետք է հագեցած լինեն նաև իրենց ամրակային

դետալներով, որոնք պետք է ամրանան պատին կամ դրվեն հատակին: Meyer sound արտադրողի Meyer sound ֆիրմայի Meyer sound MGF կամ համարժեք L'acoustc արտադրողի L'acoustc ֆիրմայի L'acoustc X15HIQ, D&B audiotechnik արտադրողի D&B audiotechnik ֆիրմայի D&B audiotechnik M4, Adamson systems արտադրողի Adamson systems ֆիրմայի Adamson systems M12: - 4 հատ 6. Ուժեղարարներ նախատեսված բարձրախոսների համար: Ուժեղարարները պետք է ունենան 8, 4, 2 ohm-ով աշխատելու հնարավորություն, պետք է հագեցած լինի կառավարման համակարգով, պետք է ունենա առնվազն 4 անկախ կառավարվող մուտքեր և առնվազն 4 անկախ կառավարվող ելքեր, ընդհանուր հզորությունը պետք է լինի առնվազն 12000 watt` 2 ohm դիմադրության դեպքում: Lab Gruppen արտադրողի Lab Gruppen ֆիրմայի Lab Gruppen D120:4L մոդելը կամ համարժեք L'acoustc արտադրողի L'acoustc ֆիրմայի L'acoustc LA12X մոդելը, D&B audiotechnik արտադրողի D&B audiotechnik ֆիրմայի D&B audiotechnik 40D մոդելը, Adamson systems արտադրողի Adamson systems ֆիրմայի LAB GRUPPEN: - 2 հատ 7. Ազդանաշանային մալուխներ նախատեսված ծայնի ազդանշանի համար: Cordial արտադրողի Cordial ֆիրմայի Cordial CMK 222 մոդելը կամ համարժեք Sommer cable արտադրողի Sommer cable ֆիրմայի Sommer cable SC-ALBEDO MK2 մոդելը, PRO SNAKE արտադրողի PRO SNAKE ֆիրմայի PRO SNAKE 31001 մոդելը: - 500 մետր 8. Ձայնային ազդանաշանի մալուխների միակցիչ 3 ոտքով: Neutrik արտադրողի Neutrik ֆիրմայի Neutrik NC3 FXX մոդելը կամ համարժեք Seetronic արտադրողի Seetronic ֆիրմայի Seetronic SCSM3 մոդելը, Hicon արտադրողի Hicon ֆիրմայի Hicon HI-X3CM-HD-B մոդելը: - 50 հատ 9. Ձայնային ազդանաշանի մալուխների միակցիչ 3 ոտքով: Neutrik արտադրողի Neutrik ֆիրմայի NC3 MXX մոդելը կամ համարժեք Seetronic արտադրողի Seetronic ֆիրմայի Seetronic SCS F3 մոդելը, Hicon արտադրողի Hicon ֆիրմայի Hicon HIX3CF-G մոդելը: - 50 հատ 10. Ձայնային ազդանաշանի մալուխների միակցիչ նախատեսված բարձրախոսների համար: Neutrik արտադրողի Neutrik ֆիրմայի Neutrik NL4 մոդելը կամ համարժեք Amphenoil արտադրողի Amphenoil ֆիրմայի Amphenoil SP-4-F մոդելը, Setronic արտադրողի Setronic ֆիրմայի Setronic SL4FX մոդելը: - 30 հատ 11. Խոսափող նախատեսված ընդհանուր ձայնադրման համար` դերասանների խոսքը ավելի ընթեռնելի դարձնելու համար: SHURE արտադրողի SHURE ֆիրմայի SHURE MX202 մոդելը կամ համարժեք Sennheiser արտադրողի Sennheiser ֆիրմայի Sennheiser MZC 30W մոդելը, AKG արտադրողի AKG ֆիրմայի AKG CHM99BK մոդելը: - 8 հատ 12. Հեռակառավարվող խոսափողներ նախատեսված ներկայացումներ վարելու կամ երգիչների համար: Խոսափողը պետք է ունենա առնվազն 24 բիթ/ 48 կիլոհերց թվային ծայնի որակ և աշխատի ծայնի AES-256 բիտային կոդավորման համակարգով: Խոսափողները պետք է բաղկացած լինեն ինչպես ձեռքի բռնելու համար այնպես էլ գլխին ամրացնելու համար մասերից: SHURE արտադրողի SHURE ֆիրմայի SHURE QLXD 124 մոդելը, DPA արտադրողի DPA ֆիրմայի DPA 4488 headset մոդելը կամ Sennheiser արտադրողի Sennheiser ֆիրմայի Sennheiser EW-DX835-S մոդելը: - 4 լրակազմ 13. Հեռակառավարվող խոսափողների ակեհավաքի բաշխիչ

բաժանարար իր ալեհավաքներով և համապատասխան մալուխներով, որոնց երկարությունը պետք է լինի 20մ - 24մ, դիմադրությունը՝ 50-55 ohm: SHURE արտադրողի SHURE ֆիրմայի SHURE UA845UWB մոդելի բաշխիչ ուժեղարար, իր SHURE արտադրողի SHURE ֆիրմայի SHURE UA 874 մոդելի ալեհավաքներով (2 հատ լրակազմի մեջ) կամ համարժեք՝ Seenheiser արտադրողի Seenheiser ֆիրմայի Seenheiser AC41 մոդելի բաշխիչ ուժեղարար իր Seenheiser արտադրողի Sennheiser ֆիրմայի Sennheiser ADP UHF/Passive directional aexternal antenna մոդելի ալեհավաքներ (2 հատ կոմպեկտի մեջ), RF Venue արտադրողի RF Venue ֆիրմայի RF Venue 4Zone Antenna Combiner մոդելի բաշխիչ ուժեղարար իր RF Venue արտադրողի RF Venue ֆիրմայի RF Venue Diversity Fin մոդելի ալեհավաքներ (4 հատ լրակազմ մեջ): - 1 լրակազմ
--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Вамар Групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2240000000000000000-25/124 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	